

题号	题目	题型	选项A	选项B	选项C	选项D	选项E	答案
1	新时代中国特色社会主义思想，明确全面推进依法治国总目标是（ ）。	单选题	建设法治国家法治政府、法治社会	建设社会主义法治体系建设社会主义法治国家	深化司法体制改革	提高全民族法治素养和道德素质		B
2	新时代中国特色社会主义思想的精神内涵主要体现八个明确：明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是（ ）。	单选题	完善和发展中国特色社会主义制度	实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴	推进国家治理体系和治理能力现代化	建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家		B
3	新时代中国特色社会主义思想的精神内涵主要体现八个明确：明确新时代我国社会主要矛盾是（ ）。	单选题	人民工资水平低和物价水平高之间的矛盾	人民日益增长的购买力和社会生产力落后之间的矛盾	人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾	人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾		C
4	下列关于国家领导人关于做好安全生产工作作出的重要指示，其中“安全生产红线意识”指的（ ）。	单选题	人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价	安全生产，要坚持防患于未然	始终坚持中国共产党的领导坚定不移地走中国特色社会主义路线	安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”		A
5	2019年，江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工公司化学储罐发生爆炸事故生产安全事故发生后国家领导人作出的一系列重要指示不包括（ ）。	单选题	尽快查明事故原因，深刻吸取教训，严肃追责	强化监管和防范措施严防事故再次发生	争分夺秒全力抢险救援，优先保障国家财产安全	及时救治伤员，切实维护社会稳定		C
6	习近平指出，接连发生的重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失，必须引起高度重视。（ ）必须作为一条不可逾越的红线。	单选题	安全生产，要坚持防患于未然	始终把人民生命安全放在首位	完善制度、强化责任、加强管理、严格监管	人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价		D
7	2019年3月21日14时48分许，江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸事故，并波及周边16家企业。事故发生后，习近平立即做出重要指示。其中，不包括（ ）。	单选题	做好善后工作，切实维护社会稳定	要加强监测预警，防控发生环境污染，严防发生次生灾害	要尽快查明事故原因，及时发布权威信息，加强舆情引导	争分夺秒全力抢险救援，优先保障国家财产安全		D
8	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调严格落实企业主体责任，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和（ ）同为安全生产第一责任人。	单选题	总经理	董事长	实际控制人	股东		C

9	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调健全安全宣传教育体系，推进安全文化建设，加强警示教育，强化全民安全意识和法治意识2019年6月是全国第18个“安全生产月”，国务院安委会办公室将以危险化学品安全为重点，开展全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动2019年“安全生产月”的主题是（）。	单选题	除风险、防隐患、遏事故	防风险、除隐患、遏事故	遏风险、除隐患、防事故	遏风险、防隐患除事故	B
10	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》以问题为导向，提出了五方面制度性改革举措和工作要求，下列制度中不属于安全改革发展制度的是（）。	单选题	针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度	建立健全隐患排查治理制度重大隐患治理情况实行自查自改自报闭环管理	建立安全生产不良记录“黑名单”制度	建立安全生产专业技术服务制度，培育多元化责任主体	D
11	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调健全安全宣传教育体系，推进安全文化建设，加强警示教育，强化全民安全意识和法治意识2019年6月国务院安委会办公室开展了全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动则本次活动的宣传重点和主题是（）。	单选题	以危险化学品安全为重点，以“除风险防隐患遏事故”为主题	以重特大火灾安全为重点，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题	以重特大火灾安全为重点，以“遏风险、除隐患、防事故”为主题	以危险化学品安全为重点，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题	D
12	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，明确（）是本地区安全生产第一责任人。	单选题	党政主要负责人	党政班子成员	各级安全生产委员会主任	各级安全生产委员会成员	A
13	根据《安全生产“十三五”规划》的主要任务及工作重点，建筑施工事故防范的关键环节不包含（）。	单选题	脚手架及模板支撑工程	基坑支护及降水工程	混凝土浇筑工程	起重吊装及安装拆卸工程	C
14	塔式起重机安装、拆卸前应编制专项施工方案。专项施工方案应进行审核并审批后，经批准实施。塔式起重机的专项施工方案应由（）编制。	单选题	建设单位	总包单位	施工单位	监理单位	C
15	塔式起重机在使用过程中需要附着的，亦应制定相应的附着专项施工方案。专项施工方案实施前，应组织安全施工技术交底并签字确认，同时将专项施工方案、安装拆卸人员名单、安装拆卸时间等资料报施工总承包单位和监理单位审核合格后，告知工程所在地（）。	单选题	县级以上地方人民政府安全主管部门	县级以上地方人民政府建设主管部门	市级以上地方人民政府安全主管部门	市级以上地方人民政府建设主管部门	B
16	塔式起重机安装完成后需要进行顶升下列关于顶升过程描述错误的是（）。	单选题	在顶升过程中不得随意拆卸液压元件	在顶升起重臂的正下方准备好顶升用的标准节并选择好配重物	在顶升油缸的半程进行试运转	吊起配平重物，调整变幅小车的位置找到平衡点	C
17	施工方应组织设备供应方、安装单位、使用单位、监理单位对塔式起重机联合验收。实行施工总承包的，由（）组织验收。	单选题	建设单位	总承包单位	总监理单位	施工单位	B

18	塔式起重机安装验收合格后施工单位应向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记日期应在验收合格之日起（ ）日内。	单选题	10	20	30	40	C
19	双笼不带对重升降机的安装过程中，首先应将基础表面清扫干净后安装底盘，然后安装1个基础节和安装2个标准节，而后应当安装的是（ ）。	单选题	将左右两只吊笼下的吊笼缓冲弹簧安装到位	安装左吊笼	安装右吊笼	安装吊笼传动机构	A
20	下列关于汽车起重机的安全装置说法正确的是（ ）。	单选题	实际起重力矩大于额定起重力矩，会造成两种作业失效形式，一是吊臂折弯变形，二是吊臂扭曲	一旦起重力矩达到额定力矩的100%，其黄灯会亮，对操作者提出预警	当卷筒下放钢丝绳，只剩下最后一圈时，防过放装置开关接通，停止下放动作	吊钩起升时，当钩体碰到高度限位装置的重锤时，行程开关失重，开关动作，上升动作被切断	D
21	在建筑起重机械的租赁、安装、拆卸和使用过程中，出租单位、安装单位、使用单位、总承包单位和监理单位应当进行相应的管理。对于以下几种类型的设备可以出租和使用的是（ ）。	单选题	属国家明令淘汰或者禁止使用的	接近安全技术标准或者制造厂家规定的	使用年限的已经检验达不到安全技术标准规定的	没有完整安全技术档案的	B
22	建设主管部门履行安全监督检查职责时，不能采取的措施是（ ）。	单选题	要求被检查的单位提供有关建筑起重机械的文件和资料	进入被检查单位和被检查单位的施工现场进行检查	对检查中发现的建筑起重机械生产安全事故隐患，责令立即排除	重大生产事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，依据《生产安全法》开具罚单	D
23	塔式起重机的工作机构的工作原理正确是（ ）。	单选题	起升机构实现物品的上升或下降	动臂式塔式起重机依靠小车的移动改变吊钩的幅度位置	回转机构使起重臂架在320°的范围内回转	一般情况下塔高70m时，塔式起重机可使用小车运行机构	A
24	下列关于塔式起重机的安全操作要求的说法中，正确的是（ ）。	单选题	严禁使用限位装置代替操纵机构	在吊物载荷达到额定载荷的90%时，可直接进行吊装作业，但应谨慎操作	钢丝绳与物件的夹角不得小于60°	作业完毕，应锁紧回转制动器，控制开关置零位	A
25	下列不属于施工升降机安全装置的是（ ）。	单选题	变频升降机上设有回转限制器	吊笼上装有上、下限位开关和极限开关	在传动小车顶部还装有防冲顶限位开关	在安全器尾端盖内设有限速保护开关	A
26	下列关于施工升降机的安全使用说法中正确的是（ ）。	单选题	施工升降机的司机必须经专门安全技术培训，考试合格，持证上岗	特殊情况时，可以行程限位开关自动碰撞的方法停机	楼层平台安全防护门必须向外开启设计，乘坐人员卸货后必须插好安全防护门	开动梯笼时，如有特殊需要安全吊杆可悬挂其他物品	A

27	下列关于起重机起吊作业中的注意事项描述正确的是（ ）。	单选题	禁止起吊载荷悬挂停留较长时间	禁止从驾驶室前方吊货	禁止吊物自由下落	在起重作业范围内，除司索工外其他人不得进入		B
28	下列不属于桥式、门式起重机安全装置的是（ ）。	单选题	起重力矩限制器	运行行程限位器	夹轨器	偏斜指示装置		A
29	下列关于桥式、门式起重机的安全使用说法中，正确的是（ ）。	单选题	起重机在没有障碍物的线路上运行时，吊钩或吊具以及吊物地面，必须离地面1m以上	吊运小于额定起重量70%的物件，允许两个机构同时作用	具有主、副钩的桥式起重机，可同时上升或下降主、副钩	吊钩处于极限位置时，卷筒上必须保留有两圈以上的安全绳圈		D
30	下列不属于土石方机械的是（ ）。	单选题	凿岩、破岩机械	平整作业机械	起重机械	压实机械		C
31	关于推土机的一般技术要求的说法中错误的是（ ）。	单选题	高速行驶时，切勿急转弯，尤其在石子和教土路上不能高速急转弯	托运装卸车时，装车就位停稳后要将发动机熄火，并将主离合器杆、制动器脱挡，同时用三角木把履带塞牢	在陡坡上纵向行驶时，不能拐死角，否则会引起履带脱轨，甚至造成侧向倾翻	下坡时，可将推土机调头下行，并将推土板接触地面，利用推土板和地面产生的阻力控制推土机速度		B
32	下列关于装载机在使用时的技术要求说法中错误的是（ ）。	单选题	装载机应先无负荷运转3—5min，检查各部是否完好	停机前，发动机应怠速运转5min，切记突然停车熄火	除驾驶室外，机上其他地方严禁载人	向车内卸料时，铲斗从汽车驾驶室顶上越过应低速通过		D
33	关于平地机的使用技术要求的说法中，错误的是（ ）。	单选题	启动发动时间不得超过30s，如需再次启动必须把钥匙回到关闭位置，等待2min后再启动	发动机启动运转后，如需重启发动机时，可操作冷启动开关重启	转向时或者用轴驱动轮转向时，不得锁止差速器	在陡坡上来回作业的时候，刮刀伸出的方向应该始终朝向下坡方向		B
34	关于压路机的使用技术要求的说法中，正确的是（ ）。	单选题	在压路机没有熄火时，必须使用支垫、三角木支护牢靠后，进行机下检修	碾压傍山道路时，必须由外侧向内侧碾压	两台以上压路机同时作业其前后距离不得小于3m；在坡道上行驶时，其间距不得小于20m	必须在固定的碾压路段内转向，不允许压路机在惯性滚动的状态下变换方向		C
35	凿岩机凿岩前工作面附近进行敲帮问顶，即检查工作面附近顶板及二帮有无活石、松石，并作必要处理。凿岩严禁打干眼，要坚持湿式凿岩。凿岩机工作与停止的要求是（ ）。	单选题	操作时，先开风，后开水，停钻时，先关水，后关风	操作时，先开水，后开风，停钻时，先关水，后关风	操作时，先开风，后开水，停钻时，先关风，后关水	操作时，先开水，后开风，停钻时，先关风，后关水		D

36	破碎机操作前必须对设备机械部分、电气部分及作业环境进行仔细检查，穿戴好完整的劳动防护用品，下列关于破碎机的技术要求说法中，错误的是（ ）。	单选题	作业前必须戴工作帽发辫应罩在帽内，扣紧袖口，袖口没有扣子时，应使用绳、线绑扎	破碎机发生故障时，必须停机处理故障。故障排除后，要由处理故障人员通知，别人才能开动破碎机	在破碎机运行中严禁用手、木棍、竹片、铁铲及其他物件铲、刮、清理或用扫帚清扫	不准跨越运转中的破碎机，禁止任何人在破碎机上走或休息，禁止在破碎机上任意放机具、材料、物件	A
37	机动翻斗车是一种方便灵活的水平运输机械在建筑施工中常用于运输砂浆、混凝土熟料以及散装物料等。关于机动翻斗车的一般技术要求的说法中正确的是（ ）。	单选题	下坡时，可以脱挡低速滑行，禁止下25°以上的陡坡	熟练操作后，应谨慎地在制动的同时翻斗卸料	翻斗内的残留物，可以用车辆高速行驶，突然制动的办法来清除斗内残留物	在冬季，停车后必须放尽发动机的冷却水，避免冻坏发动机	D
38	下列不属于挖掘机技术要求中“四禁止”的是（ ）。	单选题	禁止铲斗未离开工作面时，进行回转	禁止进行急剧转动	禁止用铲斗的侧面刮平土堆	禁止停机时，铲斗悬空	D
39	混凝土搅拌机各型代号中的字母部分可表示搅拌式、强制式、内燃式、鼓形、锥形反转出料、锥形倾翻出料等。JG—750型混凝土搅拌机中的750表示出料容量为0.75m3，其中字母“J”表示（ ）。	单选题	搅拌式	强制式	鼓形	锥形倾翻出料	A
40	下列关于混凝土搅拌机的使用要求中说法错误的是（ ）。	单选题	移动式的混凝土搅拌机以轮胎代替支撑的，应使用防护装置固定轮胎	作业后，料斗降落到最低处坑内，如需升起放置，必须用链条将料斗扣牢	严禁用工具或手进入搅拌筒内扒动	运转中途不准停机也不得在满载时，启动搅拌机	A
41	下列关于混凝土搅拌机安全技术要求，说法错误的是（ ）。	单选题	混凝土搅拌机安装必须平稳牢固，必须搭设工作棚	司机必须按清洁、紧固、润滑、调整、防腐的十字作业法	发现异常，必须将筒内存料放出，停机进行检修	料斗提升时，在料斗的下方工作人员必须经过培训并考核通过后，持证上岗	D
42	混凝土振捣器的电动机电源应安装漏电保护装置，熔断器必须符合要求，接零安全可靠，否则严禁开机。在使用振捣器时，下列要求中错误的是（ ）。	单选题	操作振捣器作业时，应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套	近距离搬动振捣器时，若不切断电源，则必须在电闸箱上挂有“有人工作，禁止合闸”的标志牌	振捣器作业时，软管弯曲半径不得小于50cm，软管不得有断裂	振捣器启振时，必须由操作人员掌握，不得将启振的振捣棒平放在钢板或水泥板等坚硬物上	B
43	砂浆搅拌机在搅拌时，拌筒一般固定不动，以筒内带条形拌叶的转轴来搅拌物料。关于砂浆搅拌机安全使用要点的说法中，错误的是（ ）。	单选题	转动皮带防护装置必须牢固可靠	进料口防护棚必须安全有效	应使用双向开关	电源必须架空，绝缘良好	C
44	卷扬机安装位置应视野良好，地基坚固，防止卷扬机移动和倾覆，并应搭设操作棚。下列有关卷扬机使用要点的说法中，正确的是（ ）。	单选题	从卷筒到第一个导向滑轮的距离，带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍，无槽卷筒应大于20倍	卷扬机司机应经专业培训后上岗	留在卷筒上的钢丝绳最少保留1—2圈	钢丝绳要不定期涂油并放在专用的槽道，以防碾压倾轧破坏钢丝绳的强度	A

45	夯机连续作业时间不应过长，当电动机超过额定温升时，应停机降温。作业后应切断电源，卷好电缆清除夯机泥土，并妥善保管。下列关于夯土机械的安全技术要求中正确的是（ ）。	单选题	操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套，必须一人操作	夯土机械安装的漏电保护器，其额定漏电动作电流应小于30mA	夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆其电缆长度应小于100m	多机作业时，其平列间距不得小于5m，前后间距不得小于10m		D
46	蛙式打夯机和振动冲击夯是常见的夯土机械。下列关于蛙式打夯机和振动冲击夯的描述中错误的是（ ）。	单选题	蛙式打夯机不能用于夯实坚硬或软硬不均相差较大的地面	振动冲击夯不得在水泥路面和其他坚硬地面作业	凡需搬运蛙式打开机时，必须切断电源，不准带电搬运	振动冲击夯正常作业时，应使劲往下压手把		D
47	砂轮机开始工作时，应用于调方式使砂轮片和工件之间留有适当间隙，砂轮片要慢慢向工件给进，力量要小，用力均匀，切不可有冲击现象。下列关于砂轮机安全要求中正确的是（ ）。	单选题	操作者必须佩戴防护手套和防击打的护目镜	工作地点存放易燃易爆物品必须加强防火措施	切割装有易燃易爆物品时，必须采用湿式作业	工作中砂轮机附近及正后方严禁站人		A
48	下列关于吊篮的工作环境叙述错误的是（ ）。	单选题	环境温度—20—+20℃	环境相对湿度不大于90%（25℃）	电源电压偏离额定值：±5%	工作处阵风风速不大于8.3m/s（5级风力）		A
49	下列关于吊篮使用要求的说法中，错误的是（ ）。	单选题	正常工作状态下，吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于1	对于篮体的悬挂点不在端部的吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与额定载荷重量几种作用在悬吊平台外伸段中心引起的最大倾覆力矩之比不得小于1.5	吊篮的每个吊点必须设置2根钢丝绳	安全钢丝绳和工作钢丝绳均应在地面坠有重物		A
50	塔式起重机的安装流程中包含：①安装塔身；②基础的制作与安装；③安装起重臂；④安装回转支撑等步骤。以上步骤中，按照塔式起重机的安装流程要求进行排序，排在第二步的是（ ）。	单选题	①	②	③	④		A
51	塔式起重机的工作环境温度为（ ）℃。	单选题	0～+20	0～+40	—20～+20	—20～+40		D
52	高度在（ ）m以上的物料提升机称为高架提升机。	单选题	20	30	40	50		B
53	在正常工作状态下，吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾磁力矩的比值不得小于（ ）。	单选题	0.8	1	1.5	2		D

54	下列关于塔式起重机常见分类说法中错误的是（ ）。	单选题	按回转方式可分为上回转式塔式起重机和下回转式塔式起重机	按变幅方式分类可分为小车变幅式塔式起重机和动臂变幅式塔式起重机	按起重臂支撑方式可分为塔头式和平头式两类	按有无行走机构分类，有固定式和飞模式两类		D
55	下列关于塔式起重机的基本构造及原理的描述中正确的是（ ）。	单选题	塔式起重机能靠近建筑物，其幅度利用率可达全幅度的90%	塔式起重机的主参数是最大额定起重量	最大额定起重力矩是最大额定起重量与其最大工作幅度的乘积	塔式起重机的基本构造包括金属结构、工作机构、驱动控制系统和安全防护装置四个部分		D
56	塔式起重机在使用过程中需要附着的，亦应制定相应的附着专项施工方案。专项施工方案实施前，应组织安全施工技术交底并签字确认，同时将专项施工方案、安装拆卸人员名单、安装拆卸时间等资料报施工总承包单位和监理单位审核合格后，告知工程所在地（ ）。	单选题	县级以上地方人民政府安全主管部门	县级以上地方人民政府建设主管部门	市级以上地方人民政府安全主管部门	市级以上地方人民政府建设主管部门		B
57	塔式起重机安装完成后需要进行顶升，下列关于顶升过程描述错误的是（ ）。	单选题	在顶升过程中不得随意拆卸液压元器件	在顶升起重臂的正下方准备好顶升用的标准节，并选择好配平重物	在顶升油缸的半程进行试运转	吊起配平重物，调整变幅小车的位置找到平衡点		C
58	塔式起重机安装验收合格后，施工单位应向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记日期应在验收合格之日起（ ）日内。	单选题	10	20	30	40		C
59	施工升降机主参数代号包括特性代号、对重代号等。表示为SCD200/250的施工升降机，其含义表述正确的是（ ）。	单选题	双吊笼无对重，一个吊笼的额定载重量为200kg，另一个吊笼额定载重量为250kg	双吊笼无对重，一个吊笼的额定载重量为2000kg，另一个吊笼额定载重量为2500kg	双吊笼有对重，一个吊笼的额定载重量为200kg，另一个吊笼额定载重量为250kg	双吊笼有对重，一个吊笼的额定载重量为2000kg，另一个吊笼额定载重量为2500kg		D
60	物料提升机是起重量在2000kg以下，以卷扬机为动力，以吊笼为工作装置的垂直运输体系。下列关于物料提升机说法中错误的是（ ）。	单选题	根据物料提升机的机构形式的不同，可以分成龙门架式和井架式两大类	根据驱动方式的不同，可分为卷扬式和曳引式两类	根据高度不同也可以分为高架体和低架体	高度在50m以上的物料提升机称为高架提升机		D
61	下列关于汽车起重机的安全装置说法正确的是（ ）。	单选题	实际起重力矩大于额定起重力矩，会造成两种作业失效形式，一是吊臂折弯变形，二是吊臂扭曲	一旦起重力矩达到额定力矩的100%，其黄灯会亮，对操作者提出预警	当卷筒下放钢丝绳，只剩下最后一圈时，防过放装置开关接通，停止下放动作	吊钩起升时，当钩体碰到高度限位装置的重锤时，行程开关失重，开关动作，上升动作被切断		D
62	在建筑起重机械的租赁、安装、拆卸和使用过程中，出租单位、安装单位、使用单位、总承包单位和监理单位应当进行相应的管理。对于以下几种类型的设备可以出租和使用的是（ ）。	单选题	属国家明令淘汰或者禁止使用的	接近安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的	经检验达不到安全技术标准规定的	没有完整安全技术档案的		B

63	建设主管部门履行安全监督检查职责时，不能采取的措施是（ ）。	单选题	要求被检查的单位提供有关建筑起重机械的文件和资料	进入被检查单位和被检查单位的施工现场进行检查	对检查中发现的建筑起重机械生产安全事故隐患，责令立即排除	重大生产事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，依据《生产安全法》开具罚单		D
64	下列不属于施工升降机安全装置的是（ ）。	单选题	变频升降机上设有回转限制器	吊笼上装上有、下限位开关和极限开关	在传动小车顶部还装有防冲顶限位开关	在安全器尾端盖内设有限速保护开关		A
65	下列关于起重机起吊作业中的注意事项描述正确的是（ ）。	单选题	禁止起吊载荷悬挂停留较长时间	禁止从驾驶室前方吊货	禁止吊物自由下落	在起重作业范围内，除司索工外其他人不得进入		B
66	下列关于桥式、门式起重机的安全使用说法中，正确的是（ ）。	单选题	起重机在没有障碍物的线路上运行时，吊钩或吊具以及；吊物地面，必须离地面1m以上	吊运小于额定起重量70%的物件，允许两个机构同时作用	具有主、副钩的桥式起重机，可同时上升或下降主、副钩	吊钩处于极限位置时，卷筒上必须保留有两圈以上的安全绳圈		D
67	下列不属于土石方机械的是（ ）。	单选题	凿岩、破岩机械	平整作业机械	起重机械	压实机械		C
68	下列关于常用土石方机械的一般技术要求说法中正确的是（ ）。	单选题	机械操作人员经过安全技术培训，即可上岗	机械运转作业过程中，不得进行任何保养、紧固、润滑、检查等作业	配合机械清底、修坡等人员，必须在机械回转半径范围内作业时，应尽快作业，尽快撤离	机械设备在沟槽附近行驶时应快速通过并与沟槽保持安全距离		B
69	关于挖掘机的一般技术要求的说法中正确的是（ ）。	单选题	挖掘机工作时，可停置在倾斜的地面上，但必须刹住履带行走机构	挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业时，应设置防护装置	挖掘机作业中，如发现地下电缆、管道或其他地下建筑物，应谨慎操作，严禁破坏	挖掘机在回转倒土时，禁止铲斗从汽车驾驶室内越过，卸土时铲斗应尽量放低，并注意不得撞击汽车任何部位		D
70	关于平地机的使用技术要求的说法中，错误的是（ ）。	单选题	启动发动时间不得超过30s，如需再次启动必须把钥匙回转到关闭位置，等待2min后再启动	发动机启动运转后，如需重启发动机时，可操作冷启动开关重启	转向时，或者用轴驱动轮转向时，不得锁止差速器	在陡坡上来回作业的时候，刮刀伸出的方向应该始终朝向下坡方向		B
71	凿岩机凿岩前工作面附近进行敲帮问顶，即检查工作面附近顶板及二帮有无活石、松石，并必要处理。凿岩严禁打干眼，要坚持湿式凿岩。凿岩机工作与停止的要求是（ ）。	单选题	操作时先开风，后开水，停钻时先关水，后关风	操作时先开水，后开风，停钻时先关水，后关风	操作时先开风，后开水，停钻时先关风，后关水	操作时先开水，后开风，停钻时先关风，后关水		D

72	机动翻斗车是一种方便灵活的水平运输机械，在建筑施工中常用于运输砂浆、混凝土熟料以及散装物料等。关于机动翻斗车的一般技术要求的说法中正确的是（ ）。	单选题	下坡时，可以脱挡低速滑行，禁止下25°以上的陡坡	熟练操作后，应谨慎地在制动的同时翻斗卸料	翻斗内的残留物，可以用车辆高速行驶，突然制动的办法来清除斗内残留物	在冬季，停车后必须放尽发动机的冷却水，避免冻坏发动机		D
73	混凝土搅拌机各型代号中的字母部分可表示搅拌式、强制式、内燃式、鼓形、锥形反转出料、锥形倾翻出料等。JG-750型混凝土搅拌机中的750表示出料容量为0.75m3，其中字母“J”表示（ ）。	单选题	搅拌式	强制式	鼓形	锥形倾翻出料		A
74	下列关于混凝土搅拌机安全技术要求，说法错误的是（ ）。	单选题	混凝土搅拌机安装必须平稳牢固，必须搭设工作棚	司机必须按清洁、紧固、润滑、调整、防腐的十字作业法	发现异常，必须将筒内存料放出，停进行检修	料斗提升时，在料斗的下方工作人员必须经过培训并考核通过后，持证上岗		D
75	砂浆搅拌机在搅拌时，拌筒一般固定不动，以筒内带条形拌叶的转轴来搅拌物料。关于砂浆搅拌机安全使用要点的说法中，错误的是（ ）。	单选题	转动皮带防护装置必须牢固可靠	进料口防护棚必须安全有效	应使用双向开关	电源必须架空，绝缘良好		C
76	夯机连续作业时间不应过长，当电动机超过额定温升时，应停机降温。作业后应切断电源，卷好电缆，清除夯机泥土，并妥善保管。下列关于夯土机械的安全技术要求中正确的是（ ）。	单选题	操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套，必须一人操作	夯土机械安装的漏电保护器，其额定漏电动作电流应小于30mA	夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆，其电缆长度应小于100m	多机作业时，其平行间距不得小于5m，前后间距不得小于10m		D
77	下列关于吊篮的工作环境叙述错误的是（ ）。	单选题	环境温度-20~+20℃	环境相对湿度不大于90%(25℃)	电源电压偏离额定值±5%	工作处阵风风速不大于8.3m/s(5级风力)		A
78	吊篮的安装流程正确的是（ ）。	单选题	组装悬吊平台→安装悬挂机构→安装钢丝绳并调试	组装悬吊平台→安装钢丝绳并调试→安装悬挂机构	安装悬挂机构→安装钢丝绳并调试→组装悬吊平台	安装悬挂机构→组装悬吊平台→安装钢丝绳并调试		D
79	塔式起重机安装、拆卸前应编制专项施工方案。专项施工方案应进行审核并审核后，经批准实施。塔式起重机的专项施工方案应由（ ）编制。	单选题	建设单位	总包单位	施工单位	监理单位		C
80	塔式起重机安装验收合格后，施工单位应向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记日期应在验收合格之日起（ ）日内。	单选题	10	20	30	40		C

81	混凝土振捣器的电动机电源应安装漏电保护装置，熔断器必须符合要求，接零安全可靠，否则严禁开机。在使用振捣器时，下列要求中错误的是（ ）。	单选题	操作振捣器作业时，应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套	近距离搬动振捣器时，若不切断电源，则必须在电闸箱上挂有“有人工作，禁止合闸”的标志牌	振捣器作业时，软管弯曲半径不得小于50cm，软管不得有断裂	振捣器启振时，必须由操作人员掌握，不得将启振的振捣棒平方在钢板或水泥板等坚硬物上		B
82	夯机连续作业时间不应过长，当电动机超过额定温升时，应停机降温。作业后应切断电源，卷好电缆，清除夯机泥土，并妥善保管。下列关于夯土机械的安全技术要求中正确的是（ ）。	单选题	操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套，必须一人操作	夯土机械安装的漏电保护器，其额定漏电动作电流应小于30mA	夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆，其电缆长度应小于100m	多机作业时，其平列间距不得小于5m，前后间距不得小于10m		D
83	一般当建筑高度超过（ ）m时，就需要依靠自身的专门装置，增、减塔身标准节或自行整体爬升的上回转式塔式起重机。	单选题	40	50	60	70		B
84	下列不属于塔式起重机的安全防护装置的是（ ）。	单选题	限位开关	缓冲止挡装置	导向滑轮	风速计		C
85	物料提升机上极限限位器应安装在吊笼允许提升的最高工作位置，吊笼的越程应不小于（ ）m。	单选题	1	2	3	4		C
86	桥式、门式起重机的安全保护装置中（ ）超过95%额定起重量报警。	单选题	起重量限制器	升高限位器	行程限位器	缓冲器		A
87	桥式、门式起重机在吊运小于额定起重量（ ）%的物件，允许两个机构同时动作。	单选题	20	30	40	50		D
88	挖掘机一次挖土高度不能高于（ ）m。	单选题	2	3	4	5		C
89	装载机作业前，应先（ ），检查各部是否完好，确认一切正常后，再开始装载作业。	单选题	无负荷运转3～5min	满负荷运转3～5min	无负荷运转10min	满负荷运转10min		A

90	下列不属于吊篮组成部分的是（ ）。	单选题	悬挂机构	悬吊平台	压力表	提升机		C
91	塔式起重机的主要安全防护装置不包括（ ）。	单选题	行走限位器	安全阀	测力环	力矩限制器		B
92	塔式起重机安装、拆卸前应编制专项施工方案。专项施工方案应进行审核并审批后，经批准实施。塔式起重机的专项施工方案应由（ ）编制。	单选题	建设单位	总包单位	施工单位	监理单位		C
93	塔式起重机的安装流程中包含：①安装塔身；②安装平衡臂；③安装起重臂；④安装顶升套架；⑤基础的制作与安装；⑥安装回转支撑等步骤。以上步骤中，按照塔式起重机的安装流程要求进行排序，正确的是（ ）。	单选题	①②③④⑤⑥	⑥⑤④③②①	⑤①④⑥②③	⑤①④⑥③②		C
94	施工方应组织设备供应方、安装单位、使用单位、监理单位对塔式起重机联合验收。实行施工总承包的，由（ ）组织验收。	单选题	建设单位	总承包单位	总监理单位	施工单位		B
95	塔式起重机使用环境正确的是（ ）。	单选题	工作环境温度-20~+20℃	装架设时起重机顶部平均瞬时风速不大于10m/s	工作状态时起重机顶部平均瞬时风速不大于20m/s	海拔高度2000m以下		C
96	双笼不带对重升降机的安装过程中，首先应将基础表面清扫干净后安装底盘，然后安装1个基础节和安装2个标准节，而后应当安装的是（ ）。	单选题	将左右两只吊笼下的吊笼缓冲弹簧安装到位	安装左吊笼	安装右吊笼	安装吊笼传动机构		A
97	下列不属于物料提升机的安全保护装置的是（ ）。	单选题	安全停靠装置	载重量限制装置	上极限限位器	安全阀		D
98	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定，被纳入特种设备目录的起重机械在建筑工地和市政工程工地安装、拆卸和使用由（ ）实施监督管理。	单选题	建设单位	应急管理部门	住房主管部门	建设主管部门		D

99	建筑起重机械的施工单位应取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。安装单位应履行的职责说法错误的是（ ）。	单选题	按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字	组织安全施工技术交底并签字确认	制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案	将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府安全主管部门	D
100	塔式起重机的工作机构的工作原理正确是（ ）。	单选题	起升机构实现物品的上升或下降	动臂式塔式起重机依靠小车的移动改变吊钩的幅度位置	回转机构使起重臂架在320°的范围内回转	一般情况下塔高70m时，塔式起重机可使用大车运行机构	A
101	下列关于塔式起重机的安全操作要求的说法中，正确的是（ ）。	单选题	严禁使用限位装置代替操纵机构	在吊物载荷达到额定载荷的90%时，可直接进行吊装作业，但应谨慎操作	钢丝绳与物件的夹角不得小于60°。	作业完毕，应锁紧回转制动器，控制开关应置零位	A
102	下列关于施工升降机的安全使用说法中正确的是（ ）。	单选题	施工升降机的司机必须经专门安全技术培训，考试合格，持证上岗	特殊情况时可以行程限位开关自动碰撞的方法停机	楼层平台安全防护门必须向外开启设计，乘坐人贯卸货后必须插好安全防护门	开动梯笼时，如有特殊需要安全吊杆可悬挂其他物品	A
103	下列不属于桥式、门式起重机安全装置的是（ ）。	单选题	起重力矩限制器	运行行程限位器	夹轨器	偏斜指示装置	A
104	关于推土机的一般技术要求的说法中错误的是（ ）。	单选题	高速行驶时，切勿急转弯，尤其在石子上和黏土路上不能高速急转弯	托运装卸车时，装车就位停稳后要将发动机熄火，并将主离合器杆、制动器脱挡，同时用三角木把履带塞牢	在陡坡上纵向行驶时，不能拐死角，否则会引起履带脱轨，甚至造成侧向倾翻	下坡时，可将推土机调头下行，并将推土板接触地面，利用推土板和地面产生的阻力控制推土机速度	B
105	下列关于装载机在使用时的技术要求说法中错误的是（ ）。	单选题	装载机应先无负荷运转3～5min，检查各部是否完好	停机前，发动机应怠速运转5min，切记突然停车熄火	除驾驶室外，机上其他地方严禁载人	向车内卸料时，铲斗从汽车驾驶室顶上越过应低速通过	D
106	关于铲运机的使用技术要求的说法中，正确的是（ ）。	单选题	多台拖式铲运机联合作业时，各机之间前后距离不得小于20m(铲土时不得小于10m)，左右距离不得小于2m	多台自行式铲运机联合作业时，前后距离不得小于10m(铲土时不得小于5m)，左右距离不得小于2m	两机交会或超越平时时应减速，两机间距不得小于0.5m	铲运机上下坡道时，应低速行驶，坡宽应大于机身0.5m以上	C
107	关于压路机的使用技术要求的说法中，正确的是（ ）。	单选题	在压路机没有熄火时，必须使用支垫、三角木支护牢靠后，进行机下检修	碾压傍山道路时，必须由外侧向里侧碾压	两台以上压路机同时作业，其前后距离不得小于3m；在坡道上行驶时，其间距不得小于20m	必须在固定的碾压路段内转向，不允许压路机在惯性滚动的状态下变换方向	C

108	破碎机操作前必须对设备机械部分、电气部分及作业环境进行仔细检查，穿戴好完整的劳动防护用品，下列关于破碎机的技术要求说法中，错误的是（ ）。	单选题	作业前必须戴工作帽、发辫应罩在帽内，扣紧袖口，袖口没有扣子时应使用绳、线绑扎	破碎机发生故障时，必须停机处理故障。故障排除后，要由处理故障人员通知，别人才能开动破碎机	在破碎机运行中，严禁用手、木棍、竹片、铁伊及其他物件铲、刮、清理或用扫帚清扫	不准跨越运转中的破碎机，禁止任何人在破碎机上走或休息，禁止在破碎机上任意放机具、材料、物件		A
109	下列不属于挖掘机技术要求中“四禁止”的是（ ）。	单选题	禁止铲斗未离开工作面时，进行回转	禁止进行急剧转动	禁止用铲斗的侧面刮平土堆	禁止停机时铲斗悬空		D
110	下列关于混凝土搅拌机的使用要求中，说法错误的是（ ）。	单选题	移动式的混凝土搅拌机以轮胎代替支撑的，应使用防护装置固定轮胎	作业后，料斗降落到最低处坑内，如需升起放置，必须用链条将料斗扣牢	严禁用工具或手进入搅拌筒内扒动	运转中途不准停机也不得在满载时启动搅拌机		A
111	混凝土振捣器的电动机电源应安装漏电保护装置，熔断器必须符合要求，接零安全可靠，否则严禁开机。在使用振捣器时，下列要求中错误的是（ ）。	单选题	操作振捣器作业时，应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套	近距离搬动振捣器时，若不切断电源，则必须在电闸箱上挂有“有人工作，禁止合闸”的标志牌	振捣器作业时，软管弯曲半径不得小于50cm，软管不得有断裂	振捣器启振时，必须由操作人员掌握，不得将启振的振捣棒平方在钢板或水泥板等坚硬物上		B
112	卷扬机安装位置应视野良好，地基坚固，防止卷扬机移动和倾覆，并应搭设操作棚。下列有关卷扬机使用要点的说法中，正确的是（ ）。	单选题	从卷筒到第一个导向滑轮的距离，带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍，无槽卷筒应大于20倍	卷扬机司机应经专业培训后上岗	留在卷筒上的钢丝绳最少保留1～2圈	钢丝绳要不定期涂油并放在专用的槽道，以防碾压倾轧破坏钢丝绳的强度		A
113	蛙式打夯机和振动冲击夯是常见的夯土机械。下列关于蛙式打夯机和振动冲击夯的描述中错误的是（ ）。	单选题	蛙式打夯机不能用于夯实坚硬或软硬不均相差较大的地面	振动冲击夯不得在水泥路面和其他坚硬地面作业	凡需搬运蛙式打夯机时必须切断电源，不准带电搬运	振动冲击夯正常作业时，，应使劲往下压手把		D
114	砂轮机开始工作时，应用手调方式使砂轮片和工件之间留有适当间隙，砂轮片要慢慢向工件给进，力量要小，用力均匀，切不可有冲击现象。下列关于砂轮机安全要求中正确的是（ ）。	单选题	操作者必须佩戴防护手套和防击打的护目镜	工作地点存放易燃易爆物品必须加强防火措施	切割装有易燃易爆物品时必须采用湿式作业	工作中砂轮机附近及正后方严禁站人		A
115	吊篮的安全装置不包括（ ）。	单选题	安全锁	夹轨器	手动滑降装置	安全钢丝绳		B
116	下列关于吊篮使用要求的说法中，错误的是（ ）。	单选题	正常工作状态下，吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于1	对于篮体的悬挂点不在端部的吊篮，悬挂机构的抗倾覆力矩与额定载荷重量几种作用在悬吊平台外伸段中心引起的最大倾覆力矩之比不得小于1.5	吊篮的每个吊点必须设置2根钢丝绳	安全钢丝绳和工作钢丝绳均应在地面坠有重物		A

117	土按其不同粒组的相对含量可划分为三类。当砾粒组质量大于总质量的50%的粗粒土称为砾类土，砾类土属于（ ）。	单选题	巨粒土	粗粒土	砂粒土	细粒土		B
118	在土石方工程中，根据土的开挖难易程度将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石，前四类为一般土，后四类为岩石。在现场能用锹、锄头挖掘，少许用脚蹬的土类属于（ ）。	单选题	一类土（松软土）	二类土（普通土）	三类土（坚土）	四类土（砂砾坚土）		A
119	采用放坡开挖的基坑应验算基坑边坡的稳定性，边坡坡度应根据土层性质、开挖深度确定，各级边坡坡度不宜大于（ ）。	单选题	0.000706597	0.000708333	0.000708912	0.000711806		D
120	采用复合土钉支护的基坑开挖施工，基坑开挖应与土钉施工分层交替进行，应缩短无支护暴露时间。采用分层方法进行土方开挖，每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置，且距离不宜大于200mm，每层分段长度不应大于（ ）。	单选题	10m	20m	30m	40m		C
121	岛式土方开挖时，中部岛状土体的高度不宜大于6m。中部岛状土体高度大于规定值时，应采用二级放坡形式，每级边坡坡度不宜大于1：1.5，总边坡坡度不应大于1：2.0。应采用二级放坡形式的中部岛状土体高度大于（ ）。	单选题	2m	4m	5m	6m		B
122	盆式土方开挖时，盆边土体的高度不宜大于6m盆边上口宽度不宜小于8m。盆边土体的高度大于规定值时，应采用二级放坡形式，坡间放坡平台宽度不应小于3m。应采用二级放坡形式的盆边土体高度大于（ ）。	单选题	1m	2m	3m	4m		D
123	当出现基坑坍塌或人身伤亡事故时，应急响应必须由建设单位或工程总承包单位组织实施。当基坑变形超过报警值时，应（ ）。	单选题	及时进行疏导、排泄，截断水源	立即停止基坑开挖，回填反压、基坑侧壁卸载，必要时及时疏散人员	立即关闭危险管道阀门，防止发生火灾、爆炸等安全事故	调整分层、分段土方开挖施工方案，加大预留土墩，坑内堆砂袋、回填土、增设锚杆、支撑等		D
124	土石方爆破作业常见的起爆方法有（ ）三种。	单选题	电力起爆、导爆索起爆、导爆管起爆	火雷管起爆、导火索起爆、导爆管起爆	电力起爆、导火索起爆、导爆雷管起爆	火雷管起爆、导爆索起爆、导爆雷管起爆		A
125	浅孔爆破宜采用台阶爆破法，台阶高度不宜超过5m，在台阶形成之前进行爆破时，应加大警戒范围。下列关于浅孔爆破的要求中，说法错误的是（ ）。	单选题	装药前应进行验孔	炮孔采用人工装药时，不应过度挤压或分散装药	使用机械装填炸药时，应防止静电引起早爆	起爆后，应至少2min后方可进入爆破区检查		D

126	基坑的安全等级分为3个级别开挖深度为8m且周围环境无特别要求的基坑属于（）。	单选题	特级	一级	二级	三级	C
127	基坑支护机构的监测应根据结构类型和地下水控制方法选择基坑监测项目，其中根据支护结构的安全等级监测项目可分为“应测”“宜测”和“选测”三种。下列监测项目中，支护结构安全等级全部为“应测”的是（）。	单选题	支护结构顶部水平位移	孔隙水压力	土压力	地下水位	A
128	护结构或基坑周边环境出现下列规定的报警情况或其他险情时，应立即停止开挖，并应根据危险产生的原因和进一步可能发展的破坏形式，采取控制或加固措施。下列不属于报警情况的是（）。	单选题	开挖面出现隆起现象	支护结构构件的内力接近其设计值	基坑周边建筑物、道路、地面出现裂缝或其沉降、倾斜达到相关规范的变形允许值	基坑出现局部坍塌	B
129	土按其不同粒组的相对含量可划分为三类。当砾粒组质量大于总质量的50%的粗粒土称为砾类土，砾类土属于（）。	单选题	巨粒土	粗粒土	砂粒土	细粒土	B
130	在土石方工程中，根据土的开挖难易程度，将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石，前四类为一般土，后四类为岩石。在现场能用锹、钎头挖掘，少许用脚蹬的土类属于（）。	单选题	一类土（松软土）	二类土（普通土）	三类土（坚土）	四类土（砂砾坚土）	A
131	采用放坡开挖的基坑，应验算基坑边坡的稳定性，边坡坡度应根据土层性质、开挖深度确定，各级边坡坡度不宜大于（）。	单选题	0.000706597	0.000708333	0.000708912	0.000711806	D
132	采用复合土钉支护的基坑开挖施工，基坑开挖应与土钉施工分层交替进行，应缩短无支护暴露时间。采用分层方法进行土方开挖，每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置，且距离不宜大于200mm，每层分段长度不应大于（）。	单选题	10m	20m	30m	40m	C
133	岛式土方开挖时，中部岛状土体的高度不宜大于6m。中部岛状土体高度大于规定值时，应采用二级放坡形式，每级边坡坡度不宜大于1:1.5，总边坡坡度不应大于1:2.0。应采用二级放坡形式的中部岛状土体高度大于（）。	单选题	2m	4m	5m	6m	B
134	盆式土方开挖时盆边土体的高度不宜大于6m，盆边上口宽度不宜小于8m。盆边土体的高度大于规定值时，应采用二级放坡形式，坡间放坡平台宽度不应小于3m。应采用二级放坡形式的盆边土体高度大于（）。	单选题	1m	2m	3m	4m	D

135	当出现基坑坍塌或人身伤亡事故时，应急响应必须由建设单位或工程总承包单位组织实施。当基坑变形超过报警值时应（ ）。	单选题	及时进行疏导、排泄，截断水源	立即停止基坑开挖，回填反压，基坑侧壁卸载，必要时及时疏散人员	立即关闭危险管道阀门，防止发生火灾、爆炸等安全事故	调整分层、分段土方开挖施工方案，加大预留土墩，坑内堆砂袋、回填土、增设锚杆、支撑等		D
136	浅孔爆破宜采用台阶爆破法，台阶高度不宜超过5m，在台阶形成之前进行爆破时应加大警戒范围。下列关于浅孔爆破的要求中，说法错误的是（ ）。	单选题	装药前应进行验孔	炮孔采用人工装药时，不应过度挤压或分散装药	使用机械装填炸药时，应防止静电引起早爆	起爆后，应至少2min后方可进入爆破区检查		D
137	基坑的安全等级分为3个级别，开挖深度为8m且周围环境无特别要求的基坑属于（ ）。	单选题	特级	一级	二级	三级		C
138	支护结构或基坑周边环境出现下列规定的报警情况或其他险情时，应立即停止开挖，并根据危险产生的原因和进一步可能发展的破坏形式，采取控制或加固措施。下列不属于报警情况的是（ ）	单选题	开挖面出现隆起现象	支护结构构件的内力接近其设计值	基坑周边建筑物、道路、地面出现裂缝，或其沉降、倾斜达到相关规范的变形允许值	基坑出现局部坍塌		B
139	浅孔爆破起爆后，应至少（ ）min后方可进入爆破区检查。	单选题	15	3	5	10		C
140	土按其不同粒组的相对含量可划分为三类。当砾粒组质量大于总质量的50%的粗粒土称为砾类土，砾类土属于（ ）。	单选题	细粒土	巨粒土	粗粒土	砂粒土		C
141	土被固体颗粒所充实的程度，反映土的紧密程度的指标称为（ ）。	单选题	土的天然密度	土的干密度	土的密实度	土的可松性		C
142	土石方开挖时，分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖，下部宜采用小型施工机械和人工挖土，在内支撑以下挖土时，每层开挖深度不得大于（ ）。	单选题	0.5m	1m	2m	2.5m		C
143	关于土石方开挖的施工安全作业要求，以下说法错误的是（ ）。	单选题	基坑开挖时，两人操作间距应大于2.5m	多台机械开挖，挖土机间距应大于20m	基坑开挖期间，支护结构达到设计强度要求前，严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载	采用放坡开挖的基坑，应验算基坑边坡的稳定性，边坡坡度应根据土层性质、开挖深度确定，各级边坡坡度不宜大于1：1.5		B

144	岛式土方开挖时，中部岛状土体的开挖应均衡对称进行，高度大于（ ）时，应采用分层开挖的方法。	单选题	2m	3m	4m	5m		C
145	岛式土方开挖时，当高度大于4m时，应采用（ ）形式，坡间放坡平台宽度不应小于4m。	单选题	单级放坡	二级放坡	三级放坡	四级放坡		B
146	开挖深度超过（ ）的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏高度不应低于（ ），安装牢固，材料应有足够的强度。	单选题	1.2m，2m	2m，1.2m	1.2m，1.2m	2m，2m		A
147	在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时，必须由（ ）负责统一协调指挥。	单选题	施工单位	建设单位	监理单位	安全监管单位		B
148	爆破后的检查内容不包含（ ）。	单选题	确认有无盲炮	露天爆破爆堆是否稳定，有无危坡、 危石	露天爆破对道路的破坏程度	爆破警戒区内公用设施及重点保护建 （构）筑物安全情况		C
149	基坑支护设计应规定其设计使用期限。基坑支护的设计使用期限不应小于（ ）。	单选题	一年	二年	三年	五年		A
150	关于深基坑的排桩支护，以下说法错误的是（ ）。	单选题	排桩支护通常由支护桩、支撑（或土 层锚杆）及防渗帷幕等组成	仅适用于基坑侧壁安全等级为一级、 二级的情况	适用于可采取降水或止水帷幕的基坑	排桩可根据工程情况分为悬臂式支护 结构、拉锚式支护结构、内撑式支护 结构和锚杆式支护结构		B
151	关于深基坑的水泥土桩墙支护，以下说法错误的是（ ）。	单选题	依靠其本身自重和刚度保护坑壁，一 般不设支撑	基坑侧壁安全等级宜为二、三级	水泥土桩施工范围内地基土承载力宜 ≤150kPa	基坑深度宜≤6m		D
152	根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）的划分方法，将基坑安全等级划分为三个等级，以下属于三级的是（ ）。	单选题	开挖深度大于10m	重要工程或支护结构作为主体结构的一 部分	与邻近建筑物、重要设脏的距离在开 挖深度以内的基坑	开挖深度小于7m，且周围环境无特别 要求的基坑		D

153	当基坑采用降水时，应在降水后开挖地下水位以下的土方，且地下水位应保持在开挖面（ ）以下。	单选题	20cm	30cm	50cm	100cm	C
154	开挖深度大于等于（ ）或开挖深度小于（ ）但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程监测。	单选题	2m， 2m	3m， 3m	5m， 5m	8m， 8m	C
155	基坑周边距基坑边（ ）范围内严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。	单选题	1m	2m	3m	5m	A
156	喷射注浆时，当孔口的返浆量大于注浆量的（ ）时，可采用提高喷射压力、增加提升速度等措施。	单选题	0. 1	0. 2	0. 25	0. 3	B
157	脚手架搭设应选择合理的搭设顺序和施工操作程序，这是保证脚手架搭设安全和减少架体搭设积累误差的重要举措脚手架搭设应按顺序施工。下列不符合规定的是（ ）。	单选题	A. 落地作业脚手架、悬挑脚手架一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步，且自由高度不应大于6m	B. 支撑脚手架应逐排、逐层进行搭设	C. 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设，不得滞后安装	D. 构建组装类脚手架的搭设应自下而上按步架设，并逐层改变搭设方向	A
158	脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30kg。木胶板应符合国家标准GB 50005中材质的规定。构件的材质等级分为3级，分别是（ ）。	单选题	A. A级；B级；C级	B. 1级；2级；3级	C. I 级；Ⅱ级;Ⅲ级	D. I a级；Ⅱa级；Ⅲa级	D
159	脚手架上的荷载归纳为竖向荷载和水平荷载两类下列关于它们的传递路线说法正确的是（ ）。	单选题	A. 作用于脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过水平杆传递的；由竖向和水平荷载产生的竖向力由立杆传递给基础；水平力则由立杆通过连墙件传给建筑物	B. 作用于脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过水平杆传递的；由竖向和水平荷载产生的竖向力由立杆传递给基础；水平力则由水平杆通过连墙件传给建筑物	C. 作用于脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过立杆传递的；由竖向和水平荷载产生的竖向力由立杆传递给基础；水平力则由水平杆通过连墙件传给建筑物	D. 作用于脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过立杆传递的；由竖向和水平荷载产生的竖向力由立杆传递给基础；水平力则由立杆通过连墙件传给建筑物	D
160	下列关于单、双排脚手架门洞桁架构造的规定，说法错误的是（ ）。	单选题	A. 单排脚手架门洞处，应在平面和架的每一节间设置一根斜腹杆	B. 斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的纵向水平杆上	C. 单排脚手架过窗洞时，应增设立杆或增设一根纵向水平杆	D. 门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，均应增设一个防滑扣件，该扣件宜紧靠主节点处的扣件	B
161	双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑单排脚手架应设置剪刀撑。每道剪刀撑跨越立杆的根数为5—6根斜杆与地面的倾角应在45° —60° 之间。当剪刀撑斜杆与地面的倾角为45° 时，剪刀撑跨越立杆的最多根数为（ ）。	单选题	A. 4	B. 5	C. 6	D. 7	D

162	下列关于悬挑式脚于架选择和要求中， 说法正确的是（ ）。	单选题	A. 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时， 钢压板尺寸不应小于100mm×10mm	B. 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓角钢压板连接时， 角钢的规格不应小于100mm×100mm×6mm	C. 悬挑梁型号及锚固件应按设计确定， 钢梁截面高度不应小于100mm	D. 钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋， 其直径不宜小于20mm	D
163	操作平台的构造、荷载要求及搭设与拆除与脚手架相近， 为方便施工现场的使用与管理， 要求操作平台符合相关脚手架规范和要求。 下列不属于施工现场操作平台常见分类的是（ ）。	单选题	A. 移动式操作平台	B. 落地式操作平台	C. 悬挑式操作平台	D. 液压式操作平台	D
164	拆模时，混凝土强度必须符合的要求， 下列关于模板拆除的说法中， 正确的是（ ）。	单选题	A. 不承重的侧模板， 应根据与结构同条件养护试块强度达到规定， 方可拆除	B. 一般墙体大模板在常温条件下， 只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏， 即可拆除	C. 承重模板， 混凝土强度达到1N/mm2即可拆除	D. 在拆模过程中， 实际结构混凝土强度并未达到要求， 应暂停拆模	D
165	脚手架搭设应选择合理的搭设顺序和施工操作程序， 这是保证脚手架搭设安全和减少架体搭设积误差的重要举措， 脚手架搭设应按顺序施工。 下列不符合规定的是（ ）。	单选题	A. 落地作业脚手架、悬挑脚手架一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步， 且自由高度不应大于6m	B. 支撑脚手架应逐排、逐层进行搭设	C. 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设， 不得滞后安装	D. 构建组装类脚手架的搭设应自下而上按步架设， 并逐层改变搭设方向	A
166	脚手架上的荷载归纳为竖向荷载和水平荷载两类， 下列关于它们的传递路线说法正确的是（ ）。	单选题	A. 作用于脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过水平杆传递的； 由竖向和水平荷载产生的竖向力由立杆传递给基础； 水平力则由立杆通过连墙件传给建筑物	B. 作用于脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过水平杆传递的； 由竖向和水平荷载产生的竖向力由立杆传递给基础； 水平力则由水平杆通过连墙件传给建筑物	C. 作用于脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过立杆传递的； 由竖向和水平荷载产生的竖向力由立杆传递给基础； 水平力则由水平杆通过连墙件传给建筑物	D. 作用于脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过立杆传递的； 由竖向和水平荷载产生的竖向力由立杆传递给基础； 水平力则由立杆通过连墙件传给建筑物	D
167	下列关于单、双排脚手架门洞桁架构造的规定， 说法错误的是（ ）。	单选题	A. 单排脚手架门洞处， 应在平面桁架的每一节间设置一根斜腹杆	B. 斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的纵向水平杆上	C. 单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆	D. 门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头， 均应增设一个防滑扣件， 该扣件宜紧靠主节点处的扣件	B
168	双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑， 单排脚手架应设置剪刀撑。 每道剪刀撑跨越立杆的根数为5~6根， 斜杆与地面的倾角应在45°~60° 之间。 当剪刀撑斜杆与地面的倾角为45° 时， 剪刀撑跨越立杆的最多根数为（ ）。	单选题	A. 4	B. 5	C. 6	D. 7	D
169	下列关于悬挑式脚手架选择和要求中， 说法正确的是（ ）。	单选题	A. 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时， 钢压板尺寸不应小于100mm×10mm	B. 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓角钢压板连接时， 角钢的规格不应小于100mm×100mm×6mm	C. 悬挑梁型号及锚固件应按设计确定， 钢梁截面高度不应小于100mm	D. 钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋， 其直径不宜小于20mm	D
170	操作平台的构造、荷载要求及搭设与拆除， 与脚手架相近， 为方便施工现场的使用与管理， 要求操作平台符合相关脚手架规范和要求。 下列不属于施工现场操作平台常见分类的是（ ）。	单选题	A. 移动式操作平台	B. 落地式操作平台	C. 悬挑式操作平台	D. 液压式操作平台	D

171	拆模时混凝土强度必须符合要求，下列关于模板拆除的说法中，正确的是（ ）。	单选题	A. 不承重的侧模板，应根据与结构同条件养护试块强度达到规定，方可拆除	B. 一般墙体大模板在常温条件下，只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏，即可拆除	C. 承重模板，混凝土强度达到 1N/mm2 即可拆除	D. 在拆模过程中，实际结构混凝土强度并未达到要求，应暂停拆模		D
172	脚手架拆除时，交替的拆除应从上而下逐层进行，严禁上下同时作业。下列关于脚手架拆除的要求中，错误的是（ ）。	单选题	A. 拆除的杆件、构配件应采用机械或人工运至地面，严禁抛掷	B. 同层杆件和构配件必须按先内后外的顺序拆除	C. 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该杆件所在部位时再拆除	D. 拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过2个步距时，必须采取临时拉结措施		B
173	脚手架工程必须有完善的施工方案，并经企业技术负责人审批。并且有完善的安全防护措施，要按规定设置安全网、防护栏、挡脚板。下列关于脚手架工程的安全技术要求中，说法错误的是（ ）。	单选题	A. 操作人员上下架子，要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道	B. 必须有良好的防电、避雷装置，钢管脚手架等均应可靠接地，高于四周建筑物的脚手架应设避雷装置	C. 脚手板要铺满、铺稳，应保留探头板，并要保证有3个支撑点，并绑扎牢固	D. 遇6级以上大风或大雾、大雨，应暂停高处作业，雨雪后上架操作要有防滑措施		C
174	模板工程的施工安全的重要性尤为突出，下列不属于模板分类的是（ ）。	单选题	A. 定型组合模板	B. 墙体大模板	C. 飞模	D. 自提升式钢模板		D
175	关于模板的面板材料下列说法错误的是（ ）。	单选题	A. 模板的面板只可用钢、木、复合纤维板	B. 覆面木胶合板厚度应采用 12～18mm 的板材	C. 覆面竹胶合板厚度不小于 15mm	D. 复合纤维板厚度应采用 12mm 及以上板材		A
176	下列关于模板设计计算的要求中，正确的是（ ）。	单选题	A. 钢模板及其支撑其界面塑性发展系数取2.0	B. 受压立杆梢径不得小于 20mm	C. 钢杆件受拉构件长细比不应大于 250	D. 木杆件受拉构件长细比不应大于 250		D
177	拆模时混凝土强度必须符合要求，下列关于模板拆除的说法中，正确的是（ ）。	单选题	A. 不承重的侧模板，应根据与结构同条件养护试块强度达到规定，方可拆除	B. 一般墙体大模板在常温条件下，只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏，即可拆除	C. 承重模板，混凝土强度达到 1N/mm2 即可拆除	D. 在拆模过程中，实际结构混凝土强度并未达到要求，应暂停拆模		D
178	现浇柱模板拆除顺序是（ ）。	单选题	A. 拆除斜撑或拉杆（或钢拉条）→拆除竖楞→自上而下拆除柱箍或横楞	B. 自上而下拆除柱箍或横楞→拆除斜撑或拉杆（或钢拉条）→拆除竖楞	C. 自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞→拆除斜撑或拉杆（或钢拉条）	D. 拆除斜撑或拉杆（或钢拉条）→自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞		D
179	木质脚手架立杆和斜杆（包括斜撑、抛撑、剪刀撑等）的小头直径一般不小于（ ）。	单选题	A. 50mm	B. 60mm	C. 70mm	D. 90mm		C

180	竹质脚手架主要受力杆件的使用期限不宜超过（ ）年。	单选题	A. 半	B. 1	C. 2	D. 3		B
181	复合纤维板表面应平整光滑不变形，厚度应采用（ ）mm及以上板材。	单选题	A. 12	B. 18	C. 24	D. 32		A
182	下列关于木质脚手架材料的说法中，错误的是（ ）。	单选题	A. 木杆常用剥皮杉杆或落叶松	B. 木杆立杆和斜杆（包括斜撑、抛撑、剪刀撑等）的小头直径一般不小于70mm	C. 木杆纵向水平杆、横向水平杆的小头一般不小于80mm	D. 木质脚手板的厚度一般不小于30mm		D
183	下列关于竹质脚手架材料的说法中，错误的是（ ）。	单选题	A. 竹质立杆、斜撑、顶撑、抛撑、剪刀撑、扫地杆和纵向水平杆的小头一般不小于75mm	B. 竹质纵、横向水平杆的小头不小于90mm	C. 对直径为60～90mm的水平杆杆件，应双杆合并使用	D. 主要受力杆件的使用期限不宜超过3年		D
184	下列关于绑扎材料的说法中，错误的是（ ）。	单选题	A. 钢丝绑扎木脚手架一般采用8号或10号镀锌钢丝。不得有锈蚀或机械损伤	B. 竹脚手架一般来说应采用竹篾绑扎。竹篾三个月要更换一次	C. 竹竿的绑扎材料严禁重复使用	D. 竹竿的绑扎材料可接长使用		D
185	脚手架搭设应选择合理的搭设顺序和施工操作程序，这是保证脚手架搭设安全和减少架体搭设积累误差的重要举措，脚手架搭设应按顺序施工。下列不符合规定的是（ ）。	单选题	A. 落地作业脚手架、悬挑脚手架一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步，且自由高度不应大于6m	B. 支撑脚手架应逐排、逐层进行搭设	C. 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设，不得滞后安装	D. 构建组装类脚手架的搭设应自下而上按步架设，并逐层改变搭设方向		A
186	搭设高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案，基础、连墙件应经设计计算。专项施工方案必须经专家论证的，必须采取加强措施。专项施工方案必须经专家论证的情况包括搭设高度至少超过（ ）的架体。	单选题	A. 10m	B. 30m	C. 50m	D. 100m		C
187	常见扣件形式有3种，下列关于扣件形式的说法中，错误的是（ ）。	单选题	A. 扣件按照结构形式分直角扣件、旋转扣件、对接扣件	B. 直角扣件式用于垂直交叉杆间连接的扣件	C. 旋转扣件式用于平行或斜交杆件间连接的扣件	D. 对接扣件是用于杆件对接或斜交杆件间连接的扣件		D
188	脚手架上的荷载分为永久荷载（恒荷）和可变荷载（活荷）。永久荷载分项系数取（ ）。	单选题	A. 1. 0	B. 1. 2	C. 1. 4	D. 1. 6		B

189	设计脚手架的承重构件时，应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算。下列关于脚手架所受荷载的说法中，正确的是（ ）。	单选题	A. 钢管脚手架的荷载由剪刀撑、斜撑和连墙杆承受	B. 水平杆和立杆主要是保证脚手架的整体刚度和稳定性	C. 水平杆和连墙杆则承受全部的风荷载	D. 扣件则是架子组成整体的连接和传力件		D
190	扣件式钢管脚手架的基本构造形式与木脚手架基本相同，有单排架和双排架两种。下列关于扣件式钢管脚手架的构造，说法正确的是（ ）。	单选题	A. 在立杆、纵向水平杆两杆的交叉点称为主节点	B. 主节点处立杆和纵向水平杆的连接扣件与纵向水平杆与横向水平杆的连接扣件的间距应小于 500mm	C. 在脚手架使用期间，主节点处的纵向、横向水平杆及连墙件不能拆除	D. 在脚手架使用期间，纵向扫地杆不能拆除，横向扫地杆可以拆除		C
191	纵向水平杆各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/3。下列关于纵向水平杆的要求中，说法错误的是（ ）。	单选题	A. 纵向水平杆可用于设置在立杆内侧，其长度不能小于3跨	B. 纵向水平杆的对接扣件应交错布置	C. 两根相邻纵向水平杆的结构应设置在同步同跨内	D. 不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm		C
192	当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于（ ）。	单选题	A. 0.5m	B. 0.7m	C. 1.0m	D. 1.2m		C
193	下列关于脚手板的设置说法中，错误的是（ ）。	单选题	A. 作业层脚手板应铺满、铺稳	B. 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上	C. 当脚手板长度小于2m时可采用两根横向水平杆支撑，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻	D. 脚手板对接平铺时，接头处必须设一根小横杆		D
194	下列关于连墙杆的设置中，说法错误的是（ ）。	单选题	A. 宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm	B. 连墙件应从底层第一步处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定	C. 连墙件中的连墙杆应向脚手架一端下斜连接	D. 对高度24m以上的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物连接		C
195	双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设置剪刀撑。每道剪刀撑跨越立杆的根数为5~6根，斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间。当剪刀撑斜杆与地面的倾角为45°时，剪刀撑跨越立杆的最多根数为（ ）。	单选题	A. 4	B. 5	C. 6	D. 7		D
196	下列关于横向斜撑设置的说法中错误的是（ ）。	单选题	A. 横向斜撑应在同一节间由底至顶呈之字形连续设置	B. 高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑	C. 高度在24m以上的封闭型双排脚手架，可只在拐角处设置横向斜撑	D. 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑		C
197	下列关于悬挑式脚手架选择和要求中，说法错误的是（ ）。	单选题	A. 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于 100mm	B. 悬挑架的支撑结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等，也可采用钢管	C. 悬挑架应水平设置在梁上，锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上，不得设置在外伸阳台上或悬挑板上	D. 节点的制作必须采用焊接或螺栓连接的结构，不得采用扣件连接		B

198	操作平台的构造、荷载要求及搭设与拆除，与脚手架相近，为方便施工现场的使用与管理，要求操作平台符合相关脚手架规范和要求。下列不属于施工现场操作平台常见分类的是（ ）。	单选题	A. 移动式操作平台	B. 落地式操作平台	C. 悬挑式操作平台	D. 液压式操作平台		D
199	作业人员在使用操作平台进行施工时，为了防止平台移动宜将立柱与地坪间垫实，因此立柱底部离地面不得超过80mm或行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等固定措施。下列关于移动式操作平台的要求中，说法错误的是（ ）。	单选题	A. 操作平台采用φ48mm×3.6mm钢管扣件连接，亦可采用门架式部件	B. 操作平台四周必须设置防护栏杆	C. 移动式操作平台在移动时，操作平台上的人员应放低重心，且佩戴安全防护装置	D. 单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯		C
200	悬挑式操作平台可分为斜拉方式的悬挑式操作平台和下支承方式的悬挑式操作平台两种方式。下列关于悬挑式操作平台规定的说法中，错误的是（ ）。	单选题	A. 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上	B. 悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m	C. 悬挑式操作平台的外侧应略低于内侧，外侧应安装固定的防护栏杆并应设置防护挡板完全封闭	D. 不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上人		C
201	下列关于钢结构构件连接施工防触电的技术要求，说法错误的是（ ）。	单选题	现场使用的电焊机，应设有机棚，并应装设相应的消防器材	电焊机导线应具有良好的绝缘性能，绝缘电阻不得小于0.5mΩ，接地线接地电阻不得大于4Ω	电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不宜大于30m，一次线长度不宜大于5m，应配装二次侧空载降压器	吊装作业使用行灯照明时，电压不得超过42V		D
202	起重吊装作业前必须编制吊装作业专项施工方案并应进行安全技术措施交底；作业中，未经技术负责人批准，不得随意更改。起重机特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗，严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。下列不需取得特种作业资格证书的作业人员包括（ ）。	单选题	司索工	起重机作业现场负责人	司机	信号工		B
203	吊装时，根据构件的外形、中心及工艺要求选择吊点。下列不属于“十不吊”情形的是（ ）。	单选题	斜拉斜吊	埋置在地下的电杆	夜间施工光线不明	物体棱角处有垫片		D
204	建筑工程施工过程中，机电安装工程占有很大的比重而随着建筑行业的不断发展，对其技术要求也不断提高，安全风险也随之加大。下列关于机电安装工程有关消防要求的说法中，错误的是（ ）。	单选题	未经批准严禁携带易燃易爆物品进入施工现场，因施工需要购进的易燃易爆物品必须按安全规程妥善保管	在施工现场吸烟，燃火作业附近有易燃、易爆物品时，应注意防火	电气设备的开关安全罩、火花罩、安全保护器、避雷器、接地装备等必须完好无损，电器材料连接地点之间的接触必须良好，避免产生电火花而引起燃烧	施工现场的安全通道不得阻塞，必须保持畅通无阻		B
205	木工机械的安全控制，首先应定机定人严禁无证上岗；严禁机具“带病”运转。下列关于木工机械的安全要求中，说法错误的是（ ）。	单选题	对生产噪声、木粉尘或挥发性有害气体的机械设备，要配置与其机械运转相连接的消声、吸尘或通风装置	木工机械的刀轴与电气应有安全联控装置	针对木材加工作业中的木料反弹危险应采用安全送料装置或设置分离刀、防反弹安全屏护装置	操作人员必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣，戴手套操作		D
206	在木材加工的诸多危险因素中，木料反弹的危险性大发生概率高，下列木材加工安全防护的措施中，不适于防止木料反弹的是（ ）。	单选题	采用安全送料装置	装设锯盘制动控制器	设置防反弹安全屏护装置	设置分离刀		B

207	建筑装饰装修工程施工中易燃材料施工前应制定相关的安全技术措施。下列关于火灾预防措施的说法中，错误的是（）。	单选题	电气焊工作业，要有操作资格证和动火证	动火前要清除附近易燃物，设置看火人员和配备灭火用具	现场要有明显的防火宣传标志，严禁吸烟	动火证3日有效，动火地点不限	D
208	下列关于使用有毒有害产品的安全技术的说法中，错误的是（）。	单选题	油漆作业场所应有良好的通风条件，在施工条件不好的情况下必须佩戴防毒面具方可施工	油漆存放要求专库专存，通风良好，专人管理灭火器材和设置“严禁烟火”的明显标志	对树脂类防腐蚀工程施工，患有气管炎、心脏病、肝炎、高血压以及对某些物质有过敏反应的，均不能安排其参加施工	如果化学材料起火，要根据起火物性质选择灭火方法，同时注意救火人员的自身安全，防止中毒	A
209	有限空间是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一，人进入并从事非常规、非连续性作业的有限空间。下列各组场所中，均属于密闭空间的是（）。	单选题	炉、塔、釜、罐、储藏室	沟、坑、井、池、锅炉房	炉、塔、沟、坑、配电间	釜、罐、井、池、仪表间	A
210	一旦作业场所空气中的氧浓度低于标准值，就会有缺氧的危险，对人体产生危害。其中氧含量的最低允许值是（）。	单选题	0.195	0.15	10%	0.08	A
211	有限空间作业气体检测是保证作业安全的重要手段之一，有限空间作业必须坚持“先检测，后作业”的原则，下列关于气体检测通风的说法中，错误的是（）。	单选题	在作业人员进入有限空间前应对作业场内的所有气体进行检测，以判断其内部环境是否适合人员进入	在作业过程中，还应通过实时，检测，及时了解气体浓度变化	气体检测合后，对有限空间作业可以停止通风换气	使用风机强制通风时，若检测结果显示处于易燃易爆环境中，必须使用防爆型风机	C
212	生产经告单位应对有限空间作业负责人员作业人员和监护人员开展安全教育培训，下列不属于培训内容的是（）。	单选题	有限空间存在的危险特性和安全作业的要求	进入有限空间的程序	检测仪器、个人防护用品等设备的正确维修	事故应急救援措施与应急救援预案	C
213	有限空间中可能存在大量的有毒物质人一旦接触后易引起化学性中毒可能导致死亡。下列不属于有毒物质的是（）。	单选题	二氧化硫	二氧化碳	氯气	氨气	B
214	起重吊装作业前，必须编制吊装作业专项施工方案，并进行安全技术措施交底；作业中，未经技术负责人批准，不得随意更改。起重机特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗，严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。下列不需取得特种作业资格证书的作业人员包括（）。	单选题	司索工	起重机作业现场负责人	司机	信号工	B
215	吊装时根据构件的外形、中心及工艺要求选择吊点。下列不属于“十不吊”情形的是（）。	单选题	斜拉斜吊	埋置在地下的电杆	夜间施工光线不明	物体棱角处有垫片	D

216	下列关于钢结构构件连接施工防触电的技术要求，说法错误的是（）。	单选题	现场使用的电焊机，应设有机棚，并应装设相应的消防器材	电焊机导线应具有良好的绝缘性能，绝缘电阻不得小于0.5MΩ，接地线接地电阻不得大于4Ω	电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不宜大于30m，一次线长度不宜大于5m，应配装二次侧空载降压器	吊装作业使用行灯照明时，电压不得超过42V		D
217	建筑工程施工过程中，机电安装工程占有很大的比重，而随着建筑行业的不断发展，对其技术要求也不断提高，安全风险也随之加大。下列关于机电安装工程有关消防要求的说法中，错误的是（）。	单选题	未经批准严禁携带易燃易爆物品进入施工现场，因施工需要购进的易燃易爆物品必须按安全规程妥善保管	在施工现场吸烟，燃火作业附近有易燃、易爆物品时，应注意防火	电气设备的开关安全罩、火花罩、安全保护器、避雷器、接地装备等必须完好无损，电器材料连接地点之间的接触必须良好，避免产生电火花而引起燃烧	施工现场的安全通道不得阻塞，必须保持畅通无阻		B
218	木工机械的安全控制，首先应定机定人，严禁无证上岗；严禁机具“带病”运转。下列关于木工机械的安全要求中，说法错误的是（）。	单选题	对生产噪声、木粉尘或挥发性有害气体的机械设备，要配置与其机械运转相连接的消声、吸尘或通风装置	木工机械的刀轴与电气应有安全联控装置	针对木材加工作业中的木料反弹危险，应采用安全送料装置或设置分离刀、防反弹安全屏护装置	操作人员必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣，戴手套操作		D
219	在木材加工的诸多危险因素中，木料反弹的危险性大，发生概率高，下列木材加工安全防护的措施中，不适于防止木料反弹的是（）。	单选题	采用安全送料装置	装设锯盘制动控制器	设置防反弹安全屏护装置	设置分离刀		B
220	建筑装饰装修工程施工中易燃材料施工前，应制定相关的安全技术措施。下列关于火灾预防措施的说法中，错误的是（）。	单选题	电气焊工作业，要有操作资格证和动火证	动火前要清除附近易燃物，设置看火人员和配备灭火用具	现场要有明显的防火宣传标志，严禁吸烟	动火证3日有效，动火地点不限		D
221	有限空间是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续性作业的有限空间。下列各组场所中，均属于密闭空间的是（）。	单选题	炉、塔、釜、罐、储藏室	沟、坑、井、池、锅炉房	炉、塔、沟、坑、配电间	釜、罐、井、池、仪表间		A
222	有限空间中可能存在大量的有毒物质，人一旦接触后易引起化学性中毒可能导致死亡。下列不属于有毒物质的是（）。	单选题	二氧化硫	二氧化碳	氯气	氨气		B
223	有限空间作业气体检测是保证作业安全的重要手段之一，有限空间作业必须坚持“先检测，后作业”的原则；下列关于气体检测通风的说法中，错误的是（）。	单选题	在作业人员进入有限空间前，应对作业场内的所有气体进行检测，以判断其内部环境是否适合人员进入	在作业过程中，还应通过实时检测，及时了解气体浓度变化	气体检测合后，对有限空间作业可以停止通风换气	使用风机强制通风时，若检测结果显示处于易燃易爆环境中，必须使用防爆型风机		C
224	生产经营单位应对有限空间作业负责人员、作业人员和监护人员开展安全教育培训，下列不属于培训内容的是（）。	单选题	有限空间存在的危险特性和安全作业的要求	进入有限空间的程序	检测仪器、个人防护用品等设备的正确维修	事故应急救援措施与应急救援预案		C

225	对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（ ）。	单选题	冬期施工安全技术措施	雨期施工安全技术措施	专项安全施工组织设计	夜间施工安全技术措施		C
226	（ ）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。	单选题	施工员	全体职工	班组长	监理工程师		C
227	安全技术交底应有书面材料，有（ ）。	单选题	双方的签字	交底日期	A和B	安全员签字和交底日期		C
228	一般情况下不需要进行安全技术交底的是（ ）。	单选题	各种脚手架搭设、拆除	高处作业	起重机械设备安、拆	楼地面找平		D
229	下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（ ）。	单选题	工具、设备是否存在不安全因素	现场环境是否存在不安全因素	是否正确穿戴个人防护用品	施工方案是否完善		D
230	三级安全教育是指哪三级？（ ）	单选题	企业法定代表人、项目负责人、班组长	公司、项目、班组	总包单位、分包单位、工程项目	分包单位、工程项目、班组		B
231	根据建设部的有关规定，施工单位（ ）的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。	单选题	转岗	新入场	变换工种	从事特种作业		B
232	生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（ ），对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。	单选题	分层管理	分类管理	统一支配	统一管理		D
233	安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（ ）三个方面。	单选题	安全卫生教育	劳动卫生教育	安全思想教育	环境保护教育		C

234	垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	单选题	专门的安全作业	三级教育	安全教育	安全技能		A
235	施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ ）进行相应的安全生产教育培训。	单选题	施工班组长	项目施工员	作业人员	项目负责人		C
236	安全是生产赖以正常进行的前提，安全教育又是（ ）的重要环节。	单选题	安全控制工作	安全技术工作	安全管理工作	安全生产工作		C
237	安全教育和培训等级，层次和工作性质分别进行，操作者的重点是（ ）	单选题	安全管理水平	安全生产意识和安全管理水平	操作能力	遵章守纪，自我保护和提高和提高防范故事的能力		D
238	工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（ ）。	单选题	劳动保护的意義和任务的一般教育	安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识	安全生产纪律和文明生产要求	企业安全规章制度		C
239	作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（ ）。	单选题	机械操作规程培训	预防艾滋病培训	安全生产教育培训	施工职业技能		C
240	从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ ）责任，有关负责人应负（ ）责任。	单选题	直接 间接	直接 领导	间接 管理	直接 管理		D
241	安全生产教育和培训范围是（ ）。	单选题	本企业的职工	分包单位的职工	本企业的职工与分包单位的职工	有违章作业记录的职工		C
242	通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工，这种教育形式属于（ ）。	单选题	安全知识教育	安全法制教育	事故案例教育	违章守纪、自我保护能力教育		C

243	垂直动输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	单选题	三级教育	专门的安全作业培训	安全常识培训	安全技术交底		B
244	在生产过程中直接从事（ ）的人员统称为特种作业人员。	单选题	脚手架搭拆	手工操作	特种作业	高处作业		C
245	建筑施工特种作业人员考核内容，包括（ ）等。	单选题	安全技术理论和实际操作技能	安全技术理论	实际操作技能	自学能力		A
246	塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ ）。	单选题	培训合格上岗	任命上岗	考试合格上岗	专业培训，持证上岗		D
247	特种作业人员应参加培训时间不少于（ ）学时的年度安全教育培训。	单选题	8	16	24	32		C
248	特种作业操作证，每（ ）复审一次。	单选题	1年	1年半	2年	3年		D
249	离开特种作业岗位达（ ）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。	单选题	半年	1年	2年	3年		A
250	下列属于特种作业人员的是（ ）	单选题	电工	木工	水暖工	瓦工		A
251	施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ ）	单选题	必须做混凝土地面	有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化	不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化	素土即可		B

252	下列关于施工现场的叙述，不正确的是（ ）。	单选题	施工现场应具有良好的排水系统，废水不得直接排入市政污水管网和河流。	现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理。	为了美化环境和防止扬尘，暖季应当适当绿化。	地面应保持干燥清洁。		D
253	根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ ）。	单选题	禁止、指令、警告和提示	指令、禁止、警告和提示	禁止、警告、指令和提示	提示、禁止、警告和指令		C
254	施工现场发生火灾时，应当拨打（ ）向公安消防机构报警。	单选题	110	119	120	114		B
255	在起重作业中，（ ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或冻结在地面上的重物。	单选题	允许	禁止	应设专人监控	采取措施后可以		B
256	拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ ）协议，明确双方的安全管理责任。	单选题	质量	安全生产管理	资金拨付	施工进度		B
257	事故发生后，事故现场有关人员应当（ ）向本单位负责人报告。	单选题	立即	1小时内	2小时内	3小时内		A
258	事故调查组应当自事故发生之日起（ ）提交事故调查报告。	单选题	15日内	20日内	30日内	60日内		D
259	根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，属于事故间接原因的选项是（ ）。	单选题	机械、物质的不安全状态	环境的不安全状态	人的不安全行为	教育培训不够		D
260	《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ ），妥善保管有关证物。	单选题	绘制简图	拍照或者录像	做出书面标记	做出标记和书面记录		D

261	《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）或者其他有关部门报告。	单选题	负有安全生产监督管理职责的部门	建设行政主管部门	劳动部门	负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门	D
262	根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（ ）止。	单选题	建设开工之日起至有意外伤害发生	有意外伤害发生起至竣工验收合格	开工令下达起至竣工	建设工程开工之日起至竣工验收合格	D
263	依据《刑法》规定,在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救的,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处（ ）年以上（ ）年以下有期徒刑。	单选题	5;10	5;7	3;5	3;7	D
264	生产经营单位违反《安全生产法》，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处（ ）罚款。	单选题	2万元以下	5万元以下	10万元以下	20万元以下	B
265	《刑法修正案》（六）规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ ）以下有期徒刑或拘役。	单选题	三年	五年	七年	十年	B
266	事故的直接责任者是（ ）。	单选题	与事故有必须因果关系的人	公司法人	项目经理	工长	A
267	故事调查处理的原则是（ ）。	单选题	我尽快恢复生产，避免间接损失	找到事故的原因和责任人并进行处罚	“四不放过”原则	对事故的责任及损失进行分析,尽快解决由此带来的影响	C
268	事故造成2人死亡，1.1亿元直接经济损失的事故属于（ ）。	单选题	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故	D
269	（ ）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。	单选题	重大事故	较大事故	特别重大事故	一般事故	A

270	事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（ ）的，处50万元以上200万元以下的罚款。	单选题	重大事故	较大事故	特别重大事故	一般事故	A
271	建筑施工事故中，所占比例最高的是（ ）。	单选题	高处坠落事故	各类坍塌事故	物体打击事故	起重伤害事故	A
272	建筑行业的“五大伤害”事故不包含（ ）。	单选题	高处坠落	物体打击	机具伤害	中毒	D
273	建筑施工发生安全事故的原因不包括（ ）。	单选题	社会因素	物的因素	环境因素	管理因素	A
274	发生重伤或死亡事故，在事故调查组未到前，现场应派专人看护现场，（ ）不得擅自移动和取走物件。	单选题	工程负责人	工人	安全管理人员	任何人	D
275	可能导致重大事故发生的（ ）就是重大危险源。	单选题	隐患	危险源	事故隐患	单元	B
276	根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员不服从管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究（ ）。	单选题	民事责任	行政责任	刑事责任	赔偿责任	C
277	（ ）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。	单选题	应急预案	应急准备	应急响应	应急演练	A
278	预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ ），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。	单选题	以人为本	安全第一	预防为主	安全优先	C

279	在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ ）。	单选题	人的不安全行为	物的不安全状态	管理因素	人的不安全行为和物的不安全状态	D
280	下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ ）。	单选题	大型工具，应当一头见齐。	砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。	砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。	各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。	D
281	人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ ）。	单选题	1m	1-2m	2—3m	3．5—4m	C
282	支撑的安装必须按（ ）的顺序施工。	单选题	先开挖,再支撑	开槽支撑,先撑后挖	边开挖,边支撑	挖到槽底,再支撑	B
283	在滑坡地段挖土方时，不宜在什么季节施工。（ ）	单选题	冬季	春季	风季	雨季	D
284	湿土地区开挖时，若为人工降水，降至坑底（ ）深时方可开挖	单选题	0．2m以下	0．8m以下	0．2m以上	0．5m以下	D
285	在临边堆放弃土、材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边（ ）远。	单选题	0．5m以外 / 高度不超0．5m	1m以外 / 高度不超1．5m	1m以外 / 高度不超1m	1．5m以外 / 高度不超2m	B
286	（ ）是以角钢为边框,以木板为面板的定型材料,其优点是可以充分利用断木料并能多次重复使用。	单选题	钢竹模板	钢木模板	胶合木模板	钢模板	B
287	基坑（槽）上口堆放模板为（ ）以外。	单选题	2m	1m	2.5m	0.8m	B

288	开挖深度大于等于（ ）时应实施基坑工程监测。	单选题	3m	4m	5m	6m		B
289	基坑开挖深度超过（ ）时, 必须在边沿设两道护身栏杆, 夜间加设额红色标志。	单选题	1. 6m	1. 8m	2. 0m	2. 2m		C
290	沟槽施工中发现沟槽边坡有裂纹或部分下沉时，（ ）。	单选题	立即将人员撤到安全位置，并及时报告有关部门，严禁冒险作业	首先报告有关部门，1人原地待命	立即将人员撤到安全位置，自行处理隐患	让工人自行处理隐患		A
291	用土钉墙作基坑支护结构时，基坑深度不宜大于（ ）。	单选题	6m	8m	10m	12m		D
292	双排脚手架应设置（ ）。	单选题	剪刀撑与横向斜撑	剪刀撑	横向斜撑	可不设剪刀撑和横向斜撑		A
293	按照《建筑施工模板安全技术规范》的规定，楼层高度大于（ ）时，应采用钢管立杆，不得采用木立杆。	单选题	3m	4m	5m	6m		C
294	脚手架工程施工前，应当由（ ）向作业人员进行安全技术交底。	单选题	项目技术人	项目专职安全管理人员	项目安全监理工程师	作业班组负责人		A
295	双排扣件式钢管脚手架的搭设高度不宜超过（ ）。	单选题	20m	24m	45m	50m		D
296	扣件式钢管脚手架必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，直角扣件与立杆扣牢，离地面不大于（ ）。	单选题	100mm	200mm	300mm	400mm		B

297	铺设在脚手架作业层上的木脚手板，其厚度不应小于（ ）。	单选题	18mm	30mm	40mm	50mm	D
298	脚手架底层步距不应（ ）。	单选题	大于2m	大于3m	大于3.5m	大于4.5m	A
299	以下关于扣件式钢管脚手架计算的陈述，正确的是（ ）。	单选题	连墙件一般按三跨连续梁计算	立杆一般按三跨连续梁计算	横向水平杆一般按简支梁计算	纵向水平杆一般按简支梁计算	C
300	单、双排扣件式钢管脚手架的一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上（ ）。	单选题	二步	三步	四步	五步	A
301	扣件式钢管脚手架的主节点处，各扣件中心点的相互距离应不大于（ ）。	单选题	450mm	300mm	200mm	150mm	D
302	扣件拧紧力距应为（ ）。	单选题	40-65N•m	20-30N•m	30-40N•m	70-80N•m	A
303	扣件式钢管脚手架所用的钢管规格尺寸为（ ）。	单选题	φ 48.3×3.6	φ 38×2.5	φ 30×1.5	φ 62×4	A
304	在脚手架主节点处必须设置一根（ ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。	单选题	纵向水平杆	连墙件	竖向水平杆	横向水平杆	D
305	脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ ）扣紧且严禁拆除。	单选题	直角扣件	旋转扣件	对接扣件	对拉螺杆	A

306	在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（ ）。	单选题	横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件	横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件	横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件	横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件		D
307	双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ ）。	单选题	大于100mm	大于600mm	大于500mm	大于400mm		A
308	对高度（ ）以上的落地式钢管扣件脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。	单选题	24m	18m	36m	50m		A
309	落地式脚手架连墙件设置要求是（ ）。	单选题	应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600 mm	应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300 mm	应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400 mm	应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600 mm		B
310	高度24m以上的双排脚手架连墙件为（ ）	单选题	可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件	可以采用仅有拉筋的柔性连墙件	可采用顶撑顶在建筑物上的连墙件	必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接		D
311	剪刀撑的设置宽度为（ ）。	单选题	不应小于4跨，且不应小于6m	不应小于3跨，且不应小于7m	不应大于4跨，水平方向3.6m	不应大于3跨，且不应大于7m		A
312	高度在 24 米以下的单、双排脚手架，均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过（ ）米的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。	单选题	10	15	20	25		B
313	剪刀撑斜杆与地面的倾角宜（ ）。	单选题	在45° -75° 之间	在45° -60° 之间	在30° -60° 之间	在30° -75° 之间		B
314	关于立杆底座下的垫板长度和厚度尺寸的规定，哪个是正确的？（ ）	单选题	垫板长度不小于3跨，厚度不小于50 mm	垫板长度不小于2跨，厚度不小于50 mm	垫板长度不小于2跨，厚度不小于30mm	垫板长度不小于3跨，厚度不小于30 mm		B

315	脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ ）。	单选题	80mm	70mm	50-100mm	30mm	C
316	当脚手架基础下有设备基础、管沟时，（ ）。	单选题	如果不采取加固措施，不应开挖	可以开挖，否则施工进度跟不上	可以开挖，不必采取加固措施	开挖后，基础可以暂时悬空	A
317	搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ ）	单选题	每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除	搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶	立杆搭接长度不应小于0.5m	相邻立杆的对接扣件都可在同一个水	A
318	纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ ）。	单选题	不小于300mm	不小于400mm	不小于500mm	不大于500mm	C
319	当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ ）。	单选题	应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固	可采取安全防护措施			A
320	脚手架的人行斜道和运料斜道应设防滑条，其间距为：（ ）	单选题	250~300mm	350~400mm	400~450mm	450~500mm	A
321	建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于（ ）。	单选题	800目/100cm2	1000目/100cm2	1500目/100cm2	2000目/100cm2	D
322	脚手架拆除时下方应设（ ），派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。	单选题	加工区	料场	防护棚	警戒区	D
323	拆除扣件式钢管脚手架时，下列说法正确的是（ ）。	单选题	必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业	上下同时实施拆除作业时，必须安排专人监护	连墙件提前拆除的层数不能超过2层	先搭的先拆、后搭的后拆	A

324	悬挑式脚手架的悬挑梁宜采用以下材料中的（ ）。	单选题	槽钢	脚手架钢管	工字钢	角钢	C
325	作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（ ）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。	单选题	50mm	80mm	120mm	150mm	D
326	模板施工前,现场施工负责人应认真向有关工作人员进行（ ）。	单选题	三级教育	专门的安全作业培训	安全常识培训	安全技术交底	D
327	拆除（ ）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。	单选题	墙	楼板	承重结构	柱	B
328	施工现场临时（ ）是施工现场临时用电安装、架设、使用、维修和管理的重要依据。	单选题	项目经理的指示	电工的经验	用电人员的要求	用电施工组织设计	D
329	对1 kV以下外电路来讲，最小安全操作距离为（ ）。	单选题	4 m	6m	8m	10m	A
330	在建工程周边与10kV外电路边线之间的最小安全操作距离应是（ ）。	单选题	4 m	6m	8m	10m	B
331	施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ ）。	单选题	4Ω	10Ω	15Ω	30Ω	B
332	施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（ ）。	单选题	黑色	白色	淡兰色	棕色	C

333	在建工程（含脚手架）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（ ）。	单选题	4 m	6m	8m	10m		B
334	施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（ ）。	单选题	一处	二处	三处	四处		C
335	施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE线可采用（ ）。	单选题	铜芯软线	绝缘铝线	裸铜线	钢筋		A
336	施工现场当人工接地体采用圆钢时，圆钢直径最小规格为（ ）。	单选题	4mm	6mm	8mm	10mm		A
337	开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ ）。	单选题	3m	4 m	5m	6m		A
338	分配电箱与开关箱，开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ ）	单选题	10m， 2m	10m， 3m	30m， 2m	30m， 3m		D
339	移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ ）。	单选题	0. 3m	0. 6m	0. 9m	1. 8m		C
340	关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（ ）。	单选题	固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1. 4～1. 6m	移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为1. 2～1. 6m	分配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品	配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线		B
341	一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ ）。	单选题	10mA	20mA	30≥mA	≤30mA		D

342	开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为（ ）。	单选题	≥0. 1s	≤0. 1s	0. 2s	≤0. 2s		B
343	施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ ）。	单选题	1 Ω	4 Ω	10 Ω	30 Ω		D
344	室内固定式灯具的安装高度应为（ ）。	单选题	≥2. 5m	>2m	2m	1. 8m		A
345	下列是关于施工现场照明器具使用的阐述，不正确的一项是（ ）。	单选题	照明灯具的金属外壳必须与 PE线相连接，照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器	行灯使用的电源电压不应大于 36 V	聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500 mm，且不得直接照射易燃物	不得在宿舍内乱拉乱接电源，职工个人可以更换熔丝或者以其他金属丝代替熔丝		D
346	在隧道内施工，照明电源电压不应大于（ ）。	单选题	220V	48V	36V	12V		C
347	在特别潮湿和金属容器内作业使用的照明电压不得超过（ ）V。	单选题	12	15	24	36		A
348	以下不是常用安全电压的是（ ）。	单选题	42伏	36伏	30伏	24伏		C
349	施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ ）设置。	单选题	一级	二级	三级	四级		C
350	末级开关箱必须实行（ ）规定。	单选题	二机一闸一漏一箱	一机一闸一漏	一机一漏一箱	一机一闸一漏一箱		D

351	电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ ）系统。	单选题	TT	TN—C	TN	TN—S	D
352	施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ ）线	单选题	红线	黑线	绿/黄双色	黄色	C
353	钢丝绳在破断前一般有（ ）的预兆，容易检查，便于预防事故。	单选题	表面光亮	生锈	断丝、断股	表面沾泥	C
354	推土机按行走装置不同分为履带式和（ ）推土机。	单选题	轮式	滚筒式	轨道式	步履式	A
355	推土机在深沟、基坑或陡坡地区作业时，应有专人指挥，其垂直边坡深度一般不超过（ ），否则应放出安全边坡。	单选题	1. 5m	1m	3m	2m	D
356	多台铲运机联合作业时，各机之间前后距离不得小于（ ）。	单选题	2m	5m	7m	10m	D
357	汽车式起重机约70%以上的翻车事故是因（ ）造成的，因此在使用汽车起重机时应特别引起重视。	单选题	大风	超载或支腿陷落	道路不平	无人指挥	B
358	机械作业时不宜在地下电缆或燃气管道等（ ）半径范围内作业。	单选题	10m	6m	4m	2m	D
359	使用蛙式打夯机时必须（ ）人操作	单选题	1	2	3	4	B

360	振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ ）。	单选题	绝缘手套	帆布手套	防护目镜	线手套	A
361	钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ ）的一侧站人。	单选题	防护装置	漏电保护器	固定销	活动销	C
362	木工压刨机在刨长度超过（ ）的木料时，应由两人配合操作。	单选题	1m	1. 5m	2m	2. 5m	C
363	木工圆盘锯上的（ ）必须设置防护罩。	单选题	旋转锯片	开关	轴箱	电机	A
364	在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（ ）。	单选题	链条	卡环	绳夹	钢丝绳	B
365	起重机主要受力钢结构，因锈蚀使厚度尺寸减到原厚度的（ ）时，应视为报废。	单选题	0. 05	0. 04	0. 1	0. 2	C
366	起重机滑轮出现裂纹或缺损时，（ ）。	单选题	不准焊补使用	可以焊补使用	可以修复使用	不管它继续用	A
367	起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（ ）。	单选题	增大	减少	不变	可大可小	B
368	以下关于结构吊装表述不正确的是（ ）。	单选题	起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在45°左右，最大不应超过60°，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大	有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱	高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置	现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件	A

369	（ ）能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。	单选题	力矩限制器	吊钩保险	行程限制器	幅度限制器		A
370	（ ）是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。	单选题	力矩限制器	超高限制器	吊钩保险	钢丝绳防脱槽装置		C
371	出现（ ）的情况，吊钩应报废。	单选题	挂绳处断面磨损量超过原高的 5%	挂绳处断面磨损量超过原高的 10%	挂绳处断面磨损量超过原高的 15%	挂绳处断面磨损量超过原高的 20%		B
372	塔式起重机工作时，风速应低于（ ）级	单选题	4	5	6	7		C
373	塔机安装后，在无风的状态下，塔身轴线与水平面的垂直度应为塔身高度的（ ）以内。	单选题	4 ‰	1 ‰	0. 04	0. 01		A
374	以下关于塔吊接地线的要求不正确的是（ ）。	单选题	接地电阻不小于6欧姆	当使用钢材作塔吊接地线时，截面积≥150mm2	当使用铜芯线时，截面积≥10mm2	用焊接法连接		A
375	《塔式起重机安全规程》规定：塔顶高度大于（ ）且高于周围建筑物的塔机，应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯，该指示灯的供电不应受停机的影响。	单选题	30m	35m	40m	50m		A
376	风速仪应安装在起重机顶部至吊具的（ ）位置。	单选题	中间部位	最高的位置间的不挡风处	最高的位置间的挡风处	最高位置		B
377	遇有（ ）时不能在塔吊轨道旁边和物料提升机的周围进行作业。	单选题	雷雨	大风	大雨	大雪		A

378	风力在（ ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。	单选题	4	5	6	7	A
379	附着框架应尽可能设置在（ ）	单选题	塔身2个标准节之间	起重臂与塔身的连接处	塔身标准节的节点连接处	平衡臂与塔身的连接处	C
380	施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。	单选题	标准节	导轨架	导管	通道	B
381	人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于（ ）。	单选题	6	8	10	12	D
382	施工升降机（ ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。	单选题	6	10	12	10	A
383	施工升降机的防坠安全器应在标定期限内使用， 标定期限不应超过（ ）。	单选题	一年	二年	三年	四年	A
384	除按规定允许载人的（ ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。	单选题	塔式起重机	物料提升机	施工升降机	吊篮	C
385	超过（ ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。	单选题	20m	30m	40m	50m	B
386	起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？（ ）	单选题	1圈	2圈	3圈	5圈	C

387	多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ ）。	单选题	1m	2m	3m	4m		B
388	当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ ），并采取防碰撞的安全措施。	单选题	专项方案	技术指导	安全技术	安装指导		A
389	塔式起重机的拆装作业必须在（ ）进行。	单选题	温暖季节	白天	晴天	良好照明条件的夜间		B
390	焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ ）m。	单选题	20	30	40	50		B
391	在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ ）m。	单选题	1	3	5	10		C
392	施工现场明火作业时必须开具（ ）	单选题	动火证	出入证	证明信	动工证		A
393	施工现场的动火作业，必须执行（ ）。	单选题	动火前的批制度	公告制度	动火时报告制度	动火后记录制度		A
394	焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ ）米以外的地方。	单选题	5	8	10	15		C
395	易燃仓库内严禁使用（ ）照明灯具。	单选题	碘钨灯	25瓦白炽灯	日光灯	防爆灯		A

396	一般临时设施区域，每100m2配备（ ）个10L灭火器。	单选题	2	3	4	5	A
397	电器灭火时不能采用哪种灭火器（ ）。	单选题	二氧化碳灭火器	泡沫灭火器	四氯化碳灭火器	干粉灭火器	B
398	建筑物内发生火灾，应该首先（ ）。	单选题	立即停止工作，通过指定的最近的安全通道离开	乘坐电梯离开	向高处逃生	就地等候救援	A
399	（ ）以上的建筑应当设置临时消防水源加压泵和输水管道。	单选题	24m	30m	40m	52m	A
400	电焊工接触到的主要职业危害为（ ）。	单选题	红外线	紫外线	振动	锰尘（烟）	D
401	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ ）。	单选题	避雨处	吸烟处	临时厕所	员工集体宿舍	D
402	宿舍、（ ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。	单选题	库房	钢筋加工房	办公用房	食堂	C
403	施工现场主要道路及（ ）应进行硬化处理。	单选题	食堂地面	宿舍地面	材料加工区地面	厕所及淋浴室地面	C
404	根据《高处作业分级》的规定，将高处作业分为4个级别，四级高处作业，是指（ ）。	单选题	作业高度20m以上，坠落半径5m以内	作业高度30m以上，坠落半径6m以内	作业高度35m以上，坠落半径7m以内	作业高度40m以上，坠落半径8m以内	B

405	下列是关于坠落半径的阐述，不正确的是（ ）	单选题	在坠落半径内的工棚、设备和人员不需采取防护措施	坠落半径的大小取决于作业现场的地形	一级高处作业的坠落半径为3m	四级高处作业的坠落半径≥6m		A
406	高处作业时手持工具和零星物料应放在（ ）。	单选题	上衣口袋	裤兜	工具袋内	脚手板上		C
407	坡度大于1:2.2的屋面，防护栏杆应高（ ）并加挂安全立网。	单选题	1.2m	1.5m	1.8m	2m		B
408	防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于（ ）的挡脚板或40cm的挡脚笆。	单选题	14cm	16cm	18cm	20cm		C
409	位于主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站、广场的建筑施工现场设置的围栏其高度不得低于（ ）。	单选题	1.8m	2.0m	2.5m	2.8m		C
410	按《建筑施工高处作业安全技术规范》，当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于（ ）的防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭。	单选题	0.9m	1.1m	1.2m	1.4m		C
411	楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ ）但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖设。	单选题	20 cm	25cm	30cm	35 cm		B
412	边长超过（ ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。	单选题	130cm	150cm	180cm	200cm		B
413	浇筑高度（ ）m以上的墙体，柱，梁混凝土时，应搭设操作平台。	单选题	2	3	4	5		A

414	临边作业时操作人员的（ ）应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带。	单选题	身体	胳膊	重心	头部	C
415	电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ ）设一道安全网。	单选题	8m	9m	10m	12m	C
416	楼梯口应设置（ ）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于0.18m的挡脚板。	单选题	1 m	1. 2m	1. 5 m	1. 8 m	B
417	电梯井口必须设高度不低于1.5m的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ ）的挡脚板。	单选题	0. 1m	0. 12m	0. 15m	0. 18m	D
418	立梯工作角度以（ ）为宜。	单选题	30° ±5°	45° ±5°	60° ±5°	75° ±5°	D
419	建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ ）和验收。	单选题	分部检查	局部检查	总体检查	逐项检查	D
420	安全带的正确系挂方法是（ ）。	单选题	随意系挂	低挂高用	高挂低用	根据现场情况系挂	C
421	属于防坠落类安全防护用品的是（ ）。	单选题	防滑鞋、防油鞋	安全带、安全绳和防坠器	防尘罩、防毒面具	防坠器、防毒面具	B
422	安全带严禁擅自接长使用，使用（ ）及以上的长绳必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除。	单选题	2m	3m	4m	5m	B

423	安全帽的作用是保护（ ）,防止落物或碰撞突出物而受伤害。	单选题	面部	头部	颈部	耳部		B
424	下列是关于防护用品的阐述，最正确的是（ ）。	单选题	建筑施工企业必须根据作业人员的施工环境，作业需要配发安全防护用品	建筑施工企业必须根据作业人员的施工需要，按照规定配发安全防护用品并监督其正确佩戴使用	建筑施工企业必须根据作业人员的施工环境、作业需要，按照规定配发安全防护用品	建筑施工企业配发的安全防护用品必须由职工支付购置费		B
425	电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ ）。	单选题	吊篮栏杆上	吊篮升降钢索上	保险绳上	不需要使用安全带		C
426	高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（ ）。	单选题	吊篮保险绳上	吊篮架体可靠位置上	建筑物可靠位置上	吊篮起重绳上		C
427	安全带腰带和吊绳的破断力不低于（ ）。	单选题	1000N	1500N	2000N	2500N		B
428	根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证的有效期为（ ）年。	单选题	1	2	3	5		C
429	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，管理人员和作业人员每年至少进行（ ）次安全生产教育培训并考核合格。	单选题	1	2	3	5		A
430	根据《安全生产法》，对生产经营单位的安全生产工作全面负责的是（ ）	单选题	技术负责人	单位主要负责人	项目负责人	安全管理部门负责人		B
431	某施工企业员工王某在脚手架上作业时，发现部分扣件松动可能倒塌，便停止了作业，此情形属于从业人员行使（ ）。	单选题	知情权	拒绝权	紧急避险权	控告权		C

432	具备一级资质序列的建筑施工总承包单位，配备的专职安全生产管理人员最少应为()人。	单选题	6	3	2	4	D
433	项目生产安全事故应急预案应由()编制并组织演练。	单选题	安全生产管理机构	专职安全生产管理人员	项目负责人	安全生产领导小组	D
434	根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》，超过一定规模的危险性较大工程施工，施工企业负责人应当()	单选题	组织单位验收	带班检查	委派人员监督	制定安全施工措施	B
435	工程施工开始前，施工企业的从业人员要求单位提前告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素，这是从业人员在行使其()	单选题	建议权	紧急避险权	知情权	批评，检举和控告权	C
436	根据《建筑法》，为施工现场工作的职工参加工伤保险和缴纳工伤保险费的是()	单选题	建筑施工企业	建设单位	项目负责人	总承包单位	A
437	根据施工企业对“安管人员”的培训考核要求，“安管人员”应当通过其受聘企业申请安全生产考核，并取得()，该证书有效期为()。	单选题	安全生产考核合格证书，1年	安全教育培训合格证，1年	安全生产考核合格证书，3年	安全教育培训合格证，3年	C
438	对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训()，每年进行再培训至少()。	单选题	20学时，32学时	32学时，20学时	48学时，20学时	48学时，32学时	B
439	根据《安全生产法》，当从业人员发现事故隐患或其他不安全因素时，应当立即向()报告。	单选题	安全生产小组	项目经理	安全生产管理人员	施工项目负责人	C
440	根据专职安全生产管理人员的配备要求，配备2名专职安全生产管理人员的劳务分包企业，其施工人员应为()	单选题	50人以下	50-100人	50-200人	200人以上	C

441	在房屋市政工程中，生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（ ）。	单选题	住房和城乡建设部门	建设单位	工程监理单位	建筑施工企业	D
442	关于施工作业人员权利的说法，正确的是（ ）。	单选题	生产经营单位与从业人员订立免除该单位对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的协议	降低拒绝违章指挥的从业人员的工资	在安全生产事故中受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，也有权向单位提出赔偿要求	建筑施工企业应当依法为职工办理意外伤害保险	C
443	涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应由（ ）组织专家进行论证、审查。	单选题	安全监督管理机构	施工单位	建设单位	监理单位	B
444	为防止因活动房屋产品质量不合格导致生产安全事故发生，施工现场临时搭建的装配式活动房屋，应当选择具有（ ）的正规生产厂家产品。	单选题	生产许可证	安全许可证	销售许可证	产品合格证	D
445	若要进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（ ）日前书面通知管道所属单位。	单选题	3	7	15	30	B
446	根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限是（ ）。	单选题	自办保之日起到危险工作结束之时	自项目开工之日起到竣工验收合格之日	自项目开工之日起到危险工作结束之时	自项目开工之日起到工程交付使用之日	B
447	关于施工现场安全警示标志制作与设置要求的说法，正确的是（ ）。	单选题	可根据建筑行业特点自行制作	应依据设置的摆放，提前设置地点和位置	必须符合国家标准	必须以图形表示	C
448	施工现场文明施工的第一责任人是（ ）。	单选题	企业经理	项目经理	专业工程师	文明施工管理员	B
449	市区主要路段旁，工地四周设置的封闭围挡高度不得低于（ ）m	单选题	2.5	2.2	2	1.8	A

450	按照文明施工标准及相关文件规定的尺寸和规格制作了各类工程标志牌，应当包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和（ ）	单选题	组织结构图	施工现场平面图	建筑总平面图	工程效果图		B
451	按照文明管理措施的要求， 下列关于现场卫生管理的表述中， 正确的是（ ）	单选题	食堂必须有卫生许可证	卫生间必须有自来水冲洗	建筑垃圾要定期清运	熟食容器要用无毒塑料制品		A
452	对施工过程中产生的泥浆水只能（ ）	单选题	直接排入河流	直接排入城市下水道	排入周边空地或土地	经过沉淀处理达到排放标准后排入下水道		D
453	建筑施工场界环境噪声排放限值， 昼间70dB（ ）， 夜间55dB（ ）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（ ）。	单选题	15dB（A）	20dB（A）	25dB（A）	30dB（A）		A
454	关于施工现场大气污染防治的说法， 正确的是（ ）	单选题	重点是防止排放污染物	爆破作业需选择风力小的天气进行， 做好计划	结构施工阶段， 作业区的目测扬尘高度小于1米	施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米		B
455	根据《水污染防治法》， 企业事业单位发牛事故或者其他灾害性事件， 造成或者可能造成水污染事故的， 应当立即启动本单位的应急方案， 采取应急措施， 并向（ ）	单选题	单位所在地	污染影响地	单位登记地	事故发生地		D
456	位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾， 经协商可转移至乙省某地填埋， 但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法， 正确的是（ ）	单选题	应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意	应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意	应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意	应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意		B
457	根据《节约能源法》， 关于能源消费方式的说法正确的是（ ）	单选题	政府部门应当对能源消费实行包费制	用能单位应当对能源消费实行包费制	政府部门应当建立能源利用状况分析制度	用能单位应当建立能源利用状况分析制度		D
458	下列监理形式中， 不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是（ ）	单选题	旁站	抽检	巡视	平行检验		B

459	根据《循环经济促进法》，属于国家推广使用的建筑材料的是（ ）。	单选题	黏土砖	袋装水泥	现拌砂浆	预拌混凝土	D
460	根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是（ ）。	单选题	不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外	拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准	不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动	任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑	C
461	下列情形中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是（ ）。	单选题	施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证	在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍	施工现场的办公、生活区与作业区分开设置	职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准	B
462	施工企业计提安全生产费用的依据是（ ）。	单选题	投标报价	评标价	建筑安装工程造价	备案合同价	C
463	某工程施工过程中，因总承包单位未按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由（ ）负主要责任。	单选题	总承包单位	分包单位	建设单位	总承包单位和分包单位	A
464	按照安全技术规范的要求，特种设备使用单位应当在检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验机构提出定期检验要求。	单选题	7日	15日	1个月	3个月	C
465	特种设备使用单位应当限期向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。其办理的时间应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（ ）内。	单选题	7日	10日	15日	30日	D
466	施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每（ ）组织一次演练。	单选题	一季度	半年	一年	两年	C
467	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，下列方案、计划中，属于专项方案中的施工安全保证措施的是（ ）。	单选题	检查验收方案	应急预案	材料与设备计划	施工进度计划	B

468	关于特种设备使用的说法，正确的是（ ）。	单选题	特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应办理使用登记	依法报废的特种设备，无需办理注销手续	特种设备达到设计使用年限可以继续使用的，可报监理单位后继续使用	未经定期检验的特种设备，只要功能完善，可以继续使用		A
469	关于施工现场设置消防通道的说法，正确的是（ ）	单选题	消防通道满足消防车通行即可	在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志	应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明	消防通道的宽度有固定标准		C
470	《建设工程安全生产管理条例》，施工现场安全警示标志必须符合（ ）	单选题	强制性标准	国家标准	行业标准	安全标准		B
471	某工程发生安全事故，造成10人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，则该事故的等级属于（ ）	单选题	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故		C
472	以应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理为主要内容的方案属于（ ）	单选题	专项应急预案	综合应急预案	现场应急预案	施工组织方案		B
473	生产经营单位应当将应急预案向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案，按照分级属地原则，其时间限于应急预案公布之日起（ ）个工作日内	单选题	10	15	20	30		C
474	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其时间限于（ ）小时内	单选题	1	2	7	12		A
475	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，未造成人员伤亡的一般事故，组织事故调查组进行调查的主体可以是（ ）	单选题	安监部门	市级政府	事故发生单位	建设行政主管部门		C
476	某施工现场发生倒塌事故，导致2人死亡，1人受伤。在无特殊情况下，事故调查组应当自该事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告。	单选题	30日	45日	60日	90日		C

477	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（ ）内做出批复	单选题	15日	30日	45日	60日	A
478	事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的期限为（ ）	单选题	1年	2年	3年	5年	D
479	根据《建设工程安全生产管理条例》，应当建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，进行经常性维护保养，保证正常运转，并定期组织演练的是（ ）。	单选题	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	D
480	根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场负责安装和拆卸施工起重机械的单位是（ ）。	单选题	施工单位	出租单位	具有相应资质的单位	检验机构	C
481	根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当（ ），将保证安全施工的措施报送有关部门备案。	单选题	在开工报告批准同时	自开工报告批准之日起10日内	自开工报告批准之日起15日内	自开工报告批准之日起20日内	C
482	根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员因未执行法律、法规和工程建设强制性标准的而造成重大安全事故的，应当受到的处罚是（ ）	单选题	停止执业3个月以上1年以下	停止执业1年以上3年以下	吊销执业资格证书，5年内不予注册	吊销执业资格证书，终身不予注册	D
483	根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（ ）	单选题	定额工期	标准工期	法定工期	合同工期	D
484	关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）	单选题	建设单位不得调整合同工期	需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续	施工前进行安全施工技术交底	对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责	D
485	监理工程师发现施工现场存在安全事故隐患，要求施工企业停工整改，但施工企业以工期太紧为由拒不整改，同时也不停止施工。对此情形，监理工程师应采取的措施是（ ）	单选题	对施工单位处以罚款	扣留施工单位安全许可证	报告建设单位	报告主管部门	D

486	根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工作中，属于监理单位安全责任的是（ ）	单选题	审查专项施工方案	编制安全技术措施	审查安全施工措施	编制专项施工方案		A
487	关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法， 正确的是（ ）	单选题	安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书	施工总承包企业不对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查	建筑起重机械安装完毕后， 建设主管部门应当参加验收	建筑起重机械安装完毕后， 安装单位应当自检， 出具自检合格证明		D
488	根据《建筑法》， 应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是（ ）	单选题	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位		A
489	关于购买、租赁和使用用具设备等的说法， 正确的是（ ）	单选题	建设单位不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等	施工单位为了赶工期， 在建设单位允许的情况下使用不符合安全施工要求的施工机具及配件	建设单位为施工单位指定租赁机械设备	建设单位要求施工单位购买甲供应商的消防器材		A
490	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》， 出租单位对建筑起重机械特种设备应当出具的证明资料是（ ）	单选题	出厂合格证	检测单位资质等级证明	自检合格证明	安全合格证明文件		C
491	关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法， 正确的是（ ）	单选题	按照建设单位要求， 编制建筑起重机械安装工程专项施工方案	按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件	组织安全施工技术交底并签字确认	组织制定特重大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救		C
492	关于出租单位出租未经安全性能检测的机械设备而应承担法律责任的说法， 正确的是（ ）	单选题	责令停业整顿， 并处5万元以上10万元以下的罚款	情节严重的， 直接吊销资质证书	责令限期改正， 处合同价款2倍以上3倍以下的罚款	造成损失的， 依法承担刑事责任		A
493	下列关于工程建设标准的说法， 正确的是（ ）	单选题	工程建设国家标准的制订程序分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段	工程建设行业标准均为推荐性标准	复审一般在国家标准实施后3年进行1次	公布国家标准后， 原有的行业标准可以继续实施		A
494	根据《实施工程建设强制性标准监督规定》， 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的部门是（ ）	单选题	国务院住房城乡建设行政主管部门	国务院工商行政主管部门	国务院质量监督行政主管部门	国务院安全监督行政主管部门		A

495	工程建设国家标准和行业标准均可分为强制性标准和（ ）	单选题	一般性标准	特殊性标准	推荐性标准	建议性标准		C
496	根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，应处以（ ）罚款。	单选题	10万元以上30万元以下	20万元以上50万元以下	50万元以上100万元以下	100万元以上200万元以下		B
497	根据《建设工程质量管理条例》，必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的单位是（ ）。	单选题	建设单位	施工单位	监理单位	勘察单位		B
498	根据《建筑法》，某建筑施工企业在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料和设备，并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，应承担的法律责任是（ ）	单选题	责令改正，处以罚款	责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书	负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失	依法追究刑事责任		C
499	某住宅楼工程，总承包单位将装饰装修工程承包。工程竣工验收后发现一些问题：主体工程混凝土出现部分渗漏，一些房间墙面瓷砖脱落等问题。关于该责任承担的说法，正确的是（ ）	单选题	由总承包单位承担全部责任	由总承包单位与分包单位承担连带责任	总承包单位对主体混凝土质量承担责任，总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任	总承包单位对主体混凝土质量承担责任，分包单位对墙面瓷砖质量承担责任		C
500	安全生产管理的根本目的是（ ）	单选题	消除隐患，杜绝事故	避免造成人员伤亡，财产损失	提高企业安全生产管理水平	保证生产经营活动中的人身安全，财产安全，促进经济社会持续健康发展		D
501	承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其做出的安全评价、认证、检测、检验结果负责。	判断题						对
502	国务院安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制订相关行业、领域重大事故隐患的判定标准。	判断题						对
503	生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的劳动合同。	判断题						对

504	劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训 。	判断题						对
505	负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除。	判断题						对
506	居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生 产违法行为时，有权向当地人民政府或有关部门报告。	判断题						对
507	国务院有关部门应依法在各自职责范围内对有关行业 、领域的安全生产实施监督管	判断题						对
508	生产经营单位的主要负责人应组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划。	判断题						对
509	未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业。	判断题						对
510	省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况对国家规定以外的危及生产安 全的工艺、设备进行公布淘汰。	判断题						对
511	生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检 查，发现安全问题的，应及时督促整改。	判断题						对
512	因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚 有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。	判断题						对

513	生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有新《安全生产法》规定的从业人员的权利，并应当履行从业人员的义务。	判断题						对
514	国家支持环境保护科学技术研究、开发和应用，鼓励环境保护产业发展，促进环境保护信息化建设，提高环境保护科学技术水平。	判断题						对
515	《环境保护法》规定:未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施;未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。	判断题						对
516	企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，进一步减少污染物排放的，人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。	判断题						对
517	企业事业单位和其他生产经营者，为改善环境，依照有关规定转产、搬迁、关闭的，人民政府应当予以支持。	判断题						对
518	建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。	判断题						对
519	负责审批建设项目环境影响评价文件的部门在收到建设项目环境影响报告书后，除涉及国家秘密和商业秘密的事项外，应当全文公开;发现建设项目未充分征求公众意见的，应当责成建设单位征求公众意见。	判断题						对
520	建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。	判断题						对
521	环境影响评价机构、环境监测机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营的机构，在有关环境服务活动中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。	判断题						对

522	生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利， 并应当依法履行安全生产 方面的义务。	判断题						对
523	危险化学品生产的建设项目， 应当进行安全评价和安全设施设计。	判断题						对
524	重大责任事故罪主体是一般主体， 包括建筑企业的安全生产从业人员、 安全生产管理 人员以及对安全事故负有责任的包工头、 无证从事生产、 作业的人员等。	判断题						对
525	劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、 强令冒险作业的， 不视为违反劳动合同。	判断题						对
526	施工企业的从业人员均负有危险报告义务。	判断题						对
527	《环境保护法》的立法目的是:保护和改善环境， 防治污染和其他公害， 保障公众健康， 推进生态文明建设， 促进经济社会可持续发展。	判断题						对
528	保护环境是国家的基本国策。国家采取有利于节约和循环利用资源、 保护和改善环 境、 促进人与自然和谐的经济、 技术政策和措施， 使经济社会发展与环境保护相协调。	判断题						对
529	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动， 可能危及对方生产安全 的， 应当签订安全生产管理协议。	判断题						对
530	《安全生产法》制定的目的是为了加强安全生产工作， 防止和减少生产安全事故， 保障 人民群众生命和财产安全， 促进经济社会持续健康发展。	判断题						对

531	安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。	判断题						对
532	生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。	判断题						对
533	县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。	判断题						对
534	生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿。	判断题						对
535	施工用电中一个开关箱只允许一台设备单独使用。	判断题						对
536	施工单位对安全生产承担的法律责任有行政责任和刑事责任。行政责任包括限期改正、停产停业整顿、罚款。	判断题						对
537	用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付两倍的工资。	判断题						对
538	根据《安全生产法》的规定，不是安全生产法律关系的主体不承担安全生产责任。	判断题						对
539	构成法律责任要件的心理状态，是指行为主体的主观故意和主观过失，通称主观过错。	判断题						对

540	工程重大安全事故罪的客体是公共安全和国家有关安全管理的法律制度。	判断题						对
541	设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导 致生产安全事故的发生。	判断题						对
542	专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关 部门制定。	判断题						对
543	《建筑法》的立法目的在于加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建 筑工程的质量和安 全，促进建筑业的健康发展。	判断题						对
544	发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反《建筑法》规定 将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。	判断题						对
545	在《建筑法》中，对施工单位的处罚包括:责令改正、并处罚款;责令停业整顿，降低资 质等级或者吊销资质证；赔偿损失；追究刑事责任。在经济处罚方面还有没收非法所 得。	判断题						对
546	安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成 其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘 役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。	判断题						对
547	谎报瞒报事故罪的客观方面是安全事故发生以后，负有报告职责的人员不报或谎报 事故情况，贻误事故抢救，并且具有严重情节的行为。	判断题						对
548	建筑施工企业应按照“纵向到底、横向到边、合理分工，互相衔接”的原则，落实各管 理层与职能部门、岗位的安全生产管理责任，实施安全生 产体系化管理。	判断题						对

549	对于各层次的管理者，除负责各自管理范围内的生产经营管理职责外，还应负责其运行范围内的安全生产管理，确保管理范围内的安全生产管理体系正常运行和安全业绩的持续改进。	判断题						对
550	省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。	判断题						对
551	安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起45日内审查完毕，经审查符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。	判断题						对
552	安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度，并定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况。	判断题						对
553	安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的安全监督检查，发现其不再具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。	判断题						对
554	监察机关依照《中华人民共和国行政监察法》的规定，对安全生产许可证颁发管理机关及其工作人员履行《安全生产许可证条例》规定的职责实施监察。	判断题						对
555	用人单位制定或者修改有关职业病防治的规章制度，应当听取工会组织的意见。	判断题						对
556	有关防治职业病的国家职业卫生标准，由国务院卫生行政部门组织制定并公布。	判断题						对
557	用人单位应当依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病预防措施，从源头上控制和消除职业病危害。	判断题						对

558	用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时如实地向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。	判断题						对
559	建设项目职业病危害分类管理办法由国务院安全生产监督管理部门制定。	判断题						对
560	用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。	判断题						对
561	职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。	判断题						对
562	依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。	判断题						对
563	重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。	判断题						对
564	环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。	判断题						对
565	事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。	判断题						对
566	建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。	判断题						对

567	项目负责人是指由企业法定代表人授权，负责公路水运工程项目施工管理的负责人，包括项目经理、项目副经理和项目总工。	判断题						对
568	企业应采取职业危害防治措施，为从业人员配备劳动防护用品。	判断题						对
569	进入施工现场必须正确佩戴安全帽和安全带。	判断题						对
570	企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。	判断题						对
571	各级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和有关行业主管部门依法对企业安全费用提取、使用和管理进行监督检查。	判断题						对
572	作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。	判断题						对
573	建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用。	判断题						对
574	因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。	判断题						对
575	未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。	判断题						对

576	安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照规定上报事故 情况，应当同时报告本级人民政府。	判断题						对
577	事故调查组成员应当具备事故调查所需要的知识和专长， 并与所调查的事 故没有直 接利害关系。	判断题						对
578	事故调查组应当自事故发生之日起 60日内提交事故调查报告 ;特殊情 况下，经负责 事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适 当延长，但延长的期限最长不超过 60 日。	判断题						对
579	事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门 、机构 向社会公 布，依法应当保密的除外。	判断题						对
580	情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府 安全生产 监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 。	判断题						对
581	根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设 计中的安全 技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 。	判断题						对
582	建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 。	判断题						对
583	较大事故由设区的市级人民政府直接组织事故调查组或授权或委托有关部 门调查。	判断题						对
584	企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用使用和管理的程 序、职责及 权限，接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督 。	判断题						对

585	企业应当为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外、矿井等高危作 业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用直接列入成本费 用，不在安全费用中列支。	判断题						对
586	安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业 安全生产条件的资金。	判断题						对
587	监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，必 要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告 。	判断题						对
588	国家鼓励建设工程安全生产的科学研究和先进技术的推广应用，推进建设工程 安全生产的科学管理。	判断题						对
589	发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移 动现场物品时，应当作出标记和书面记录，妥善保管有关证 物。	判断题						对
590	建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的 安全防 护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。	判断题						对
591	设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部 位和环节 在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见 。	判断题						对
592	建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要 求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确 认。	判断题						对
593	施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物 and 地下管 线等，应当 采取专项防护措施。	判断题						对

594	国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的安全监督管理。	判断题						对
595	特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致时，由相关专业机构进行技术评审，评审结果经国务院负责特种设备安全监督管理部门批准后，方可投生产、使用。	判断题						对
596	特种设备安装、改造、修理的施工单位，应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。	判断题						对
597	特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。	判断题						对
598	特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。	判断题						对
599	建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，合同谈判时不得压缩招标文件中的工期。	判断题						对
600	凡在建设过程中发生1起一般及以上安全生产事故的工程项目，一律取消在本考核年度内各级各类优质工程奖、“文明工地”、“平安工地”、“绿色工地”、“标准化示范工地”、“新技术应用示范工程”称号等参评资格。	判断题						对
601	安全生产责任制是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。	判断题						对
602	生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与从业人员订立“生死合同”是非法的、无效的、不受法律保护的。	判断题						对

603	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部37号令规定：施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。	判断题						对
604	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部37号令规定：建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可有专业承包单位组织编制。	判断题						对
605	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部37号令规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项混凝土模板支撑工程：是指搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中荷载20kN/m及以上。	判断题						对
606	离开特种作业岗位六个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核。	判断题						对
607	安全生产许可证有效期满需延期的，企业应当在期满前3个月向安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。	判断题						对
608	施工现场集体宿舍未经许可一律禁止使用电炉及其他电加热器具。	判断题						对
609	在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线的情况，确认全部切断后方可施工。	判断题						对
610	当临街的各拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。	判断题						对
611	输电线路电压在1~2kV，桩架与输电线路间的安全距离应为1.5m以上。	判断题						对

612	配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置，其中N端子板与金属箱体绝缘；PE端子板与金属箱体电气连接。	判断题						对
613	一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 30mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s	判断题						对
614	各种用电设备、灯具的相线必须开关控制，不得将相线直接引入灯具。	判断题						对
615	不允许采用四芯电缆外敷一根导线的方法替代五芯电缆，应保持电缆各导线的匹配。	判断题						对
616	常用安全电压由：42V、36V、24V、12V、6V。	判断题						对
617	电焊机的外壳必须有可靠地接零或接地保护。	判断题						对
618	雨天不宜进行现场的露天作业。	判断题						对
619	吊装施工、雨雪过后作业前应先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。	判断题						对
620	当风速超过七级，应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳。	判断题						对

621	机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。	判断题						对
622	桩孔成型后，当暂不浇筑混凝土时，孔口必须及时封盖。	判断题						对
623	在搅拌机料斗下方进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点。并必须用保险销锁牢或用保险链挂牢。	判断题						对
624	安装圈梁、阳台、雨棚及挑檐等模板时，模板的支撑应自成系统，不得交搭在施工脚手架上。	判断题						对
625	暴风雨及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。	判断题						对
626	边长在150cm以上的洞口，四周应设防护栏杆，洞口下张设安全平网。	判断题						对
627	高空安装模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，必须站在操作平台上操作。	判断题						对
628	井架与施工用电梯和脚手架的昵过与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。	判断题						对
629	架体搭设高度24m以上的脚手架，必须进行设计计算。	判断题						对

630	连墙件在脚手架中的作用是：无论有风无风均受力，既承传水平风荷载，又承传因约束脚手架平面外变形所产生的水平力。	判断题						对
631	钢管有严锈蚀、弯曲、压扁、裂缝缺陷的不得使用，应当选购使用国家生产制造 许可证、出厂合格证明产品。	判断题						对
632	主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接，且严禁拆除。	判断题						对
633	建筑施工企业要严格落实三级教育培训制度，对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。	判断题						对
634	对应持证未持证或者未经培训就上岗的建筑施工作业人员，一律先离岗、培训持证后再上岗；逾期未改正的，依法暂扣或吊销建筑施工企业安全生产许可证。	判断题						对
635	总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑工程、装修工程按照建筑面积配备 1万～5万平方米的工程不少于2人。	判断题						对
636	根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。	判断题						对
637	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。	判断题						对
638	《建筑起重机械安全监督管理规定》中所称建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑工地和市政工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。	判断题						对

639	安全生产管理机构是指建筑施工企业及其在建设工程项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。	判断题						对
640	安全生产责任制度是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。	判断题						对
641	防护栏杆搭设，上杆离地高度为1-1.2米，下杆离地高度为0.5-0.6米。	判断题						对
642	编制施工组织设计应当优先选用先进施工技术，充分利用施工机械设备，提高施工机械化、自动化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。	判断题						对
643	施工组织设计及达到一定规模危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编制，施工单位的施工技术、安全、设备等部门进行会审。	判断题						对
644	所谓特种作业人员，是指直接从事特种作业者，其作业的场所、操作的设备、操作内容具有较大的危险性，容易发生伤亡事故，或者容易对操作者本人、他人以及周围设施的安全造成重大危害。	判断题						对
645	特种作业人员的培训考核内容，主要包括安全技术理论和实际操作技能两部分。	判断题						对
646	根据我省施工队伍的人员组成特点，麦收、秋收时间较长，一般施工队伍在此期间都为此放长假，因此在麦收、秋收前后，也应当对职工进行针对性的安全教育。	判断题						对
647	施工单位在设置防护栏杆、防护门等临边、洞口防护设施，以及搭设用于安全防护的脚手架时，要严格按照国家和行业标准、规范进行设置和搭设，并进行验收。	判断题						对

648	在施工生产过程中，造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件，称为生产安全事故。	判断题						对
649	违章指挥或违章作业、冒险作业造成事故的，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任。	判断题						对
650	为了减少建设工程安全事故的人员伤亡和财产损失，必须建立建设工程生产安全事故的应急救援制度。	判断题						对
651	《安全生产法》不仅适用于生产经营单位，同时也适用于国家和社会治安方面的管 理。	判断题						错
652	《安全生产法》规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产适 用本法。这里所指的生产经营单位包括国有企业事业单位、集体所有制企业事业单位、合伙企 业、个人独资企业，但不包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业。	判断题						错
653	把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌， 增加思想负担，不利于安全生产。	判断题						错
654	安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全 生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时，生产经营单位可以以技术 保密、业务保密等理由拒绝检查。	判断题						错
655	工会不能对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用进行监督。	判断题						错
656	与事故无关的单位或个人不用配合事故抢救。	判断题						错

657	生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效;对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处二万 元以上五万元以下的罚款。	判断题						错
658	生产经营单位委托合法的相关机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的 责任由委托单位负责。	判断题						错
659	生产经营单位做出涉及安全生产的经营决策，只需听取单位主要负责人的意见	判断题						错
660	有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于安全教育和培训	判断题						错
661	负有安全生产监督管理职责的部门对其主管的危险物品的生产、经营、储存单位以及 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员进行安全生产知 识和管理能力考核，可以收费。	判断题						错
662	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在统一建筑物内， 但要保持安全距离。	判断题						错
663	生产经营单位可以在从业人员自愿的情况下与其订立协议，免除或减轻其对从业人员 因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。	判断题						错
664	承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，给他人造成损害的，在 缴纳罚款后，不需再与生产经营单位承担连带赔偿责任。	判断题						错
665	《环境保护法》规定:一切部门和个人都有保护环境的义务。	判断题						错

666	各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入，提高财政资金的使用效率。	判断题						错
667	《环境保护法》规定:对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，由环境保护主管部门给予奖励。	判断题						错
668	违反《环境保护法》规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任和行政责任。	判断题						错
669	乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关无权对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查。	判断题						错
670	生产经营单位委托具有相关资质的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由服务的相关机构负责。	判断题						错
671	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核可以收费。	判断题						错
672	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。	判断题						错
673	重大责任事故罪侵犯的主体是工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的生产安全。	判断题						错
674	工程重大安全事故罪的犯罪主体是特殊主体，仅限于建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其责任人员。	判断题						错

675	《劳动法》第五十三条规定的“职业安全卫生设施”是指安全技术方面的设施、劳动卫 生方面的设施，但不包括生产性辅助设施如女工卫生室、更衣室、饮水设施等 。	判断题						错
676	建设单位提供的资料将成为施工单位后续工作的主要参考依据 。这些资料如果不真 实、准确、完整，并因此导致了施工单位的损失， 施工单位不能就此向建设单位要求赔 偿。	判断题						错
677	《安全生产法》规定的生产安全事故类型的划分标准由国家安全监督管理总局规定。	判断题						错
678	《环境保护法》中规定加强企业管理，实行文明施工，对于污染环境的废气、废水、废 渣，要综合利用、化害为利；需要排放的，必须遵循国家规定的标准；一时达不到国家标准的要 限制企业的生产规模，预期达不到国家标准的要限期治理。”	判断题						错
679	环境保护坚持“预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的原则。	判断题						错
680	生产经营单位可结合公司和项目情况为职工办理工伤社会保险 。	判断题						错
681	工会依法对安全生产工作进行技术指导 。	判断题						错
682	建筑施工从业人员超过200人的才需要设置安全生产管理机构或者配备专职安全生 产管理人员。	判断题						错
683	生产经营单位与从业人员订立的协议，可以适当免除或者减轻其对从业人员因生产安 全事故伤亡依法应承担的责任。	判断题						错

684	生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的，由监理强制执行。	判断题						错
685	在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处十年以下有期徒刑或者拘役。	判断题						错
686	重大责任事故罪的主体是特殊主体，即直接负责的主管人员和其他直接责任人员。	判断题						错
687	用人单位违章指挥，强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动 合同，但需要事先告知用人单位。	判断题						错
688	施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求 ;施工现场使用的装配式活动房屋 应当具有安全许可证。	判断题						错
689	施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之 日起15日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记 。	判断题						错
690	施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经劳动行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。	判断题						错
691	建设行政主管部门或者其他有关部门不得将施工现场的监督检查委托给建设工程安 全监督机构具体实施。	判断题						错
692	对事故报告和调查处理中的违法行为，只有涉事的单位和个人有权向安全生产监督管 理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。	判断题						错

693	道路交通事故、火灾事故自发生之日起15日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应 当及时补报。	判断题						错
694	根据事故的具体情况,事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安 全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成， 并可以邀请人民检 察院派人参加。	判断题						错
695	《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，拘留的行政处罚，由安全生产监督管理 部门决定。	判断题						错
696	特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政 区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府不必派人参 加。	判断题						错
697	对因生产安全事故造成的职工死亡，一 次性工亡补助金调整为按全国上一 年度城镇 居民人均可支配收入的30倍计算。	判断题						错
698	生产安全事故调查组的成员通常包括人民政府 、安全生产监管部门、事故 发生单位的人员。	判断题						错
699	我国的安全生产工作方针是：“安全第一、预防为主”。	判断题						错
700	重大责任事故罪的过失可以为疏忽大意的过失， 但不包括过于自信的过失 。	判断题						错
701	重大责任事故罪是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定 ， 因 而发生重 大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为 。	判断题						错

702	《施工企业安全生产管理规范》GB 50656 是对建筑施工企业安全管理行为 提出的最高要求，是建筑施工企业安全管理的行为规范。	判断题						错
703	负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有三名以上特种设备 安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全行政执法证件。	判断题						错
704	特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，可以办理变更登记，变更后 可继续使用。	判断题						错
705	企业提取的安全费用属于企业自提自用资金， 其他单位和部门可以采取收取、代管等 形式对其进行集中管理和使用。	判断题						错
706	企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况按照管理权限报同 级财政部门、安全生产监督管理部门和行业主管部门审批。	判断题						错
707	企业安全费用的会计处理，应当符合各地企业会计制度的规定。	判断题						错
708	省级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门可以及时受理对建设工程生产 安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投诉。	判断题						错
709	发生生产安全事故后，监理单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移 动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。	判断题						错
710	国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由各地负责特种设备安全监督管理的 部门制定，报国务院批准后执行。	判断题						错

711	国家建立缺陷特种设备召回制度。因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性 缺陷的，特种设备生产单位应当立即停止生产， 经政府审批后召回。	判断题						错
712	较大事故是指造成5人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者 1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。	判断题						错
713	职工依法参加事故调查处理，有权向有关部门提出处理意见。	判断题						错
714	重大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全 生产监督管理职责的有关部门。	判断题						错
715	安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照规定上报事故 情况，不必同时报告本级人民政府。	判断题						错
716	安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事 故情 况，每级上报的时间不得超过24小时。	判断题						错
717	所有事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	判断题						错
718	分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理， 分包单位不服从管理导致生产安全 事故的，由总包单位承担主要责任。	判断题						错
719	由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工的， 施工单位可以就此直接向监 理单位索赔。	判断题						错

720	施工单位在工程中使用施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施前，必须由监理单位进行验收。	判断题						错
721	施工单位对编制的专项施工方案必须组织专家进行论证、审查。	判断题						错
722	特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交县级以上人民政府相关部门。	判断题						错
723	持有C证的专职安全生产管理人员可以再报考A或B证	判断题						错
724	生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品代替。	判断题						错
725	房屋拆除工作没有技术性，可以由任意单位承担。	判断题						错
726	生产经营单位发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。	判断题						错
727	事故发生后，事故单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告。	判断题						错
728	施工分包单位出了事故，由分包单位负责向有关主管部门上报事故。	判断题						错

729	施工起重机械和整体式提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完后即可投入使用。	判断题						错
730	专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作，应当立即报告，但无权制止施工单位的行为。	判断题						错
731	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部37号令规定：在专项方案实施前，班组长应当向作业人员进行安全技术交底。	判断题						错
732	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部37号令规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项悬挑式脚手架工程是指架体高度 50m 及以上。	判断题						错
733	持有特种作业操作资格证的作业人员，离开建筑施工企业后，个人可从事相应的特种作业。	判断题						错
734	由于建筑工程施工规模小，可以不考虑设立施工现场应急救援和配备应急救援器材。	判断题						错
735	拆除工程施工区应设置硬质围挡，围挡高度不应低于 1.5m，非施工人员不得进入施工区。	判断题						错
736	施工现场用电工程在二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于配电箱和开关箱中。	判断题						错
737	用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后，其外露可导电部门可不需连接PE线。	判断题						错

738	电缆线路可采用埋地或架空敷设，也可以用铝电缆在地面上明设，但要防止腐蚀、水泡或机械损伤。	判断题						错
739	10kV外电防护脚手架与架空线的距离不应小于 1. 5m	判断题						错
740	开关箱与用电设备之间，可实行“一闸多机”和一台漏电保护器同时保护几台设备的作法。	判断题						错
741	多台电焊机集中使用时，应接在三相电源同一网络上。	判断题						错
742	搅拌机料斗提升时，运料人员可在料斗下停留或通过。	判断题						错
743	切断机运转中，应用手清楚切刀附近断头和杂物。	判断题						错
744	灰浆搅拌机运转中，用手或木棒等伸进搅拌机筒内或在筒内清理灰浆。	判断题						错
745	在高压电线下面，可以搭设较矮的临时建筑物，但不得堆放易燃材料。	判断题						错
746	木工圆锯机上的旋转锯片可不设置防护罩。	判断题						错

747	分层施工的楼梯口和楼梯边，必须安装正式防护栏杆。顶层楼梯口应随工程结构进度安装临时护栏。	判断题						错
748	在施工生产过程中，施工现场的人员经允许可以在阳台之间跨院。	判断题						错
749	支拆3m以上高度的模板时，应搭设操作平台，高度不足3m的可使用移动式登凳或站在拉杆、支撑杆上操作。	判断题						错
750	对邻近的人与物有坠有落危险性的其他竖向孔、洞口，均应以设盖板或加以防护，并有固定其位置的措施。	判断题						错
751	结构施工自二层起，凡人员进出的通道口宜视情况搭设安全防护棚，高度超过24m 层次必须搭设安全防护棚。	判断题						错
752	脚手架分段拆除高度不应大于三步，如高差大于三步，应增设连墙件加固。	判断题						错
753	对脚手架立杆接长的规定：除顶层顶步外，其余各层各步必须采用搭接连接。	判断题						错
754	使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起 45日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。	判断题						错
755	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会。	判断题						错

756	根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责。	判断题						错
757	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场暂时停止施工的，应当由建设单位做好现场防护，所需费用由负责方承担，或按照合同约定执行。	判断题						错
758	违章操作的，应当立即报告，但无权制止施工单位的行为。	判断题						错
759	《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患情况严重的，应当立即向有关主管部门报告。	判断题						错
760	落地式脚手架底部铺设垫板后，不应再加钢底座。	判断题						错
761	安全生产责任制是指施工单位各级管理人员和作业人员的安全责任制。	判断题						错
762	专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止。	判断题						错
763	施工现场的专职安全生产管理人员，同时可以兼作其他工作。	判断题						错
764	深基坑是指开挖深度超过3米的基坑（槽），或深度不超过3米但地质条件和周围环境较复杂的基坑（槽）。	判断题						错

765	建设工程施工前，施工单位的专职安全生产管理人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。	判断题						错
766	《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位分别组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。	判断题						错
767	建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员。	判断题						错
768	安全生产许可证的有效期为2年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前6个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。	判断题						错
769	当起重力矩超过其相应幅度的规定值并小于规定值的 110%时，起重力矩限制器应起作用使塔机停止提升方向及向臂根方向变幅的动作。	判断题						错
770	吊笼（梯笼）是物料提升机运载人和物料的构件，笼内有传动机构、防坠安全器及电气箱等。	判断题						错
771	盾构机安装完毕后，经项目经理验收签字后即可投入使用。	判断题						错
772	高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。	判断题						错
773	锅炉的锅炉房可以与人员集中的房间相邻。	判断题						错

774	国务院安全生产监督管理部门和省、自治区、直辖市人民政府、县级市人民政府安全生产监督管理部门对建筑施工企业、民用爆破器材生产企业、煤矿企业取得安全生产许可证的情况进行监督。	判断题						错
775	机动翻斗车严禁料斗载人，料斗不得在卸载工况下进行平地作业，但可行驶。	判断题						错
776	基坑（槽）施工中一般可不防止地面水流入坑沟内。	判断题						错
777	搅拌机在作业期较长的地区使用时，可用支腿将机架支起。	判断题						错
778	建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。	判断题						错
779	卷扬机卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于 50。	判断题						错
780	可以在乙炔瓶上放置物件、工具或缠绕悬挂橡皮管及焊割炬等。	判断题						错
781	矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。	判断题						错
782	履带式起重机操作灵活，使用方便，车身能360°回转，并且可以载荷行驶，越野性能好,机动性好，可长距离转移并对道路无破坏性。	判断题						错

783	人工开挖土方时，两个人操作间距应保持1～2m，并应自上而下逐层挖掘。	判断题						错
784	闪电是指电气设备接触不良，产生的电火花。	判断题						错
785	施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合地区和行业标准。	判断题						错
786	施工现场应按地基承载力不少于65kPa的要求进行整平压实。	判断题						错
787	输电线路电压在1～2kV，桩架与输电线路间的安全距离应为1～5m以上。	判断题						错
788	事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。	判断题						错
789	事故调查组成员可随时发布有关事故的信息。	判断题						错
790	土体经过挖掘后，组织遭受破坏，体积减少的性质称为土的可松性。	判断题						错
791	推土机转移工地时，距离超过5km以上时，应用平板拖车装运。	判断题						错

792	物质的燃点越高，发生的危险性越大。	判断题						错
793	遇四级及其以上风力应停止一切吊运作业。	判断题						错
794	依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起30日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。15日内	判断题						错
795	在下层楼板上支模板时无需考虑楼板的承载能力。	判断题						错
796	贮存易燃物品的仓库大门应当向内开。	判断题						错
797	遇四级及其以上风力应停止一切吊运作业	判断题						错
798	化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒	判断题						错
799	履带式起重机操作灵活，使用方便，车身能360°回转，并且可以载荷行驶，越野性能好，机动性好，可长距离转移并对道路无破坏性	判断题						错
800	挖掘机向运土车辆装车时，司机离开驾驶室后也不得将铲斗越过驾驶室装车	判断题						错

801	2016年11月24日，江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故，造成73人死亡、人受伤，直接经济损失10197.2万元。事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平和李克强总理立即作出重要指示要求江西省和有关部门组织力量做好救援救治、善后处置等工作，尽快查明原因，深刻汲取教训，严肃追究责任。依据有关规定，事故的责任追究应遵循“四不放过”原则，具体指（）。	多选题	事故原因分析不清不放过	事故责任者和群众没有受到教育不放过	事故责任者没有定罪不放过	整改措施未落实不放过	事故责任者没有受到严肃处理不放过	ABDE
802	习近平针对2013年11月22日山东青岛输油管线泄漏引发重大爆燃事故作出重要批示，强调所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（），确保安全生产。	多选题	安全投入到位	安全人员到位	安全培训到位	基础管理到位	应急救援到位	ACDE
803	2016年10月31日国家领导人在全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上作出重要指示。习近平强调，各级安全监管监察部门要牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，以防范和遏制重特大事故为重点，坚持（），统筹推进安全生产领域改革发展。	多选题	标本兼治	综合治理	系统建设	齐抓共管	失职追责	ABC
804	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的实施，标志着我国安全生产领域改革发展迎来了新的春天，《意见》提出了（）。基本原则	多选题	坚持安全发展	坚持改革创新	坚持依法监管	坚持事后防范	坚持系统治理	ABCE
805	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中指出，推进安全生产领域改革发展，建立安全预防控制体系，具体包括（）。	多选题	加强安全风险管控	强化个人执业预防措施	建立隐患治理监督机制	强化城乡运行安全保障	加强重点领域工程治理	ACE
806	以不良信用记录作为企业安全生产诚信“黑名单”的主要判定依据。生产经营单位有下列情况之一的，纳入国家管理的安全生产诚信“黑名单”（）。	多选题	一年内发生生产安全重大责任事故，或累计发生责任事故死亡3人（含）以上的	重大安全生产隐患不及时整改或整改不到位的	发生暴力抗法的行为，或未按时完成行政执法指令的	发生事故隐瞒不报、谎报或迟报故意破坏事故现场、毁灭有关证据的	无证、证照不全、超层越界开采、超载超限超时运输等非法违法行为的	BCDE
807	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出了五项基本原则，以下属于五项基本原则的是（）。	多选题	坚持安全发展	坚持系统治理	坚持事中防范	坚持依法监管	坚持改革创新	ABDE
808	《安全生产“十三五”规划》的主要任务及工作重点包括（）。	多选题	构建更加严密的责任体系	强化安全生产依法治理	坚决遏制重特大事故频发势头	推进职业病危害终端治理	强化安全科技引领保障	ABCE
809	根据《安全生产“十三五”规划》的主要任务及工作重点，职业病危害治理的重点行业包含（）。	多选题	矿山	食品制造	电子制造	陶瓷生产	耐火材料	ACDE

810	《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见 》明确要着力构建全媒体、分众化的安全生产宣传教育工作格局。具体做法有（ ）。	多选题	加大主流媒体宣传教育工作力度	加大安全生产基础设施建设力度	加大行业媒体宣传教育工作力度	加大安全生产网站群建设力度	加大安全生产新媒体建设力度	ACDE
811	关于规范性文件效力比较及处理说法正确的是 （ ）。	多选题	行政法规的效力低于法律	地方性法规的效力低于地方政府规章	根据授权制定的法规与法律规定不一致时，由全国人大常委会裁决	部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决	部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决	ACD
812	根据《立法法》，（ ）之间同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。	多选题	地方性法规与地方政府规章	部门规章与部门规章	部门规章与地方性法规	地方政府规章与部门规章	同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定	BD
813	安全生产立法的意义主要体现在 （ ）。	多选题	是预防和减少事故的需要	是在安全生产领域落实依法治国方略的需要	是保护人民群众生命和财产安全的需要	是加强安全生产监督管理部门地位的需要	是处罚安全生产违法行为的需要	ABCE
814	《安全生产法》的基本原则有 （ ）。	多选题	人身安全第一的原则	诚实信用的原则	权责一致的原则	社会监督、综合治理的原则	依法从重处罚的原则	ACDE
815	下列关于我国安全生产法律体系的表述，正确的有 （ ）。	多选题	《安全生产法》、《消防法》、《道路交通安全法》、《矿山安全法》是我国安全生产法律体系中有关安全生产的单项法律	《安全生产法》是安全生产领域的普通法，普遍适用于生产经营活动的各个领域	《矿山安全法》既是我国安全生产法律体系中有关矿山安全生产的单项法律，又是矿山安全生产的综合法律	《消防法》、《道路交通安全法》的规定不同于《安全生产法》的，应该适用《安全生产法》	地方政府安全生产规章是最有计划性安全生产立法，其法律效力高于其他法	BC
816	依据《安全生产法》的规定，其明确了排除适用的特殊规定，()另有规定的，不适用安全生产法	多选题	核与辐射安全	危险化学品安全	特种设备安全	煤矿和非煤矿山安全	烟花爆竹安全	AC
817	根据《安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程进行“三同时”，具体指的是 （ ）。	多选题	同时立项	同时设计	同时施工	同时投入生产和使用	同时验收并纳入概算	BCD
818	根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，可追究的责任有 （ ）。	多选题	处上一年年收入60%至80%的罚款	处上一年年收入60%至100%的罚款	给予降级、撤职的处分	处上一年年收入80%至100%的罚款	对逃匿的处15日以下拘留	BCE

819	某化工企业总经理李某为了确保年度利润指标的完成，减少安全投入，减少安全管理人员，取消月度安全例会和季度安委会会议，暂停年度安全培训和应急救援预案演练等，弱化了安全管理。不到一年时间，公司发生了一起死亡7人、重伤6人、轻伤5人的生产安全事故。经安全监管部门调查，事故与李某的上述一系列做法存在因果关系，是一起责任事故。且李某在调查处理期间逃往国外。依据《安全生产法》的规定，下列关于对李某及其公司法律责任追究的说法，正确的有（ ）。	多选题	撤销李某的总经理职务	对李某处15日以下拘留，依照刑法的有关规定追究其刑事责任	处李某上一年年收入60%至100%的罚款	终身禁止李某担任本行业生产经营单位的主要负责人	对A公司处100万元以上500万元以下的罚款	ABC
820	依据《安全生产法》，下列单位中，其主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职的有（ ）。	多选题	非金属矿山企业	危险物品储存单位	机械加工企业	危险物品使用单位	建筑施工单位	ABE
821	依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位的安全生产管理人员职责的说法，正确的有（ ）。	多选题	组织本单位安全生产教育和培训如实记录安全生产教育和培训情况	健全本单位安全生产责任制，实施本单位安全生产教育和培训计划	制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为	保证本单位安全生产投入的有效实施，组织拟订本单位安全生产操作规程	督促落实本单位重大危险源的安全管理措施	ACE
822	依据《安全生产法》，下列关于安全生产资金投入的说法中，正确的有（ ）。	多选题	个人投资公司的安全投入，由投资者即股东决定	有限责任公司的安全投入，由董事会决定	非公司制的安全投入，由主要负责人决定	个体工商户的安全投入，由职工代表大会决定	学校的安全投入，由教工代表大会决定	ABC
823	根据《安全生产法》，关于生产经营单位主要负责人职责的说法，正确的有（ ）。	多选题	组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程	督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患	督促落实本单位的重大危险源的安全管理措施	及时、如实报告生产安全事故	检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议	ABD
824	根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员其安全生产权利包括（ ）。	多选题	紧急避险权	批评、检举、控告权	佩戴安全帽	拒绝违章指挥和强令冒险作业	作业方案修改权	ABD
825	依据《安全生产法》的规定，安全生产监管部门有着依法对生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查的权利，可以依法行使的职权有（ ）。	多选题	现场检查权	当场处理权	紧急处置权	行政拘留权	查封扣押权	ABCE
826	《安全生产法》明确了负有安全生产监督管理职责的部门可行使以下哪些职权（ ）。	多选题	进入生产经营单位进行检查的权利	发现安全生产违法行为，依法作出行政处罚决定的权利	对安全生产违法人员实施行政拘留的权利	重大事故隐患紧急情况下的紧急撤离作业人员的权利	对不符合保障安全生产的设施、设备、器材予以查封或者扣押的权利	ABDE

827	依据《安全生产法》的规定，下列生产经营规模较大的公司中，应当建立应急救援组织的是（ ）。	多选题	食品加工公司	建筑施工公司	钟表制造公司	服装加工公司	金属冶炼公司	BE
828	依据《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列（ ）行为的，给予降级或者撤职的处分。	多选题	在监督检查中发现重大事故隐患，不依法及时处理的	接到举报后不予取缔或者不依法予以处理的	对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项，予以批准或者验收通过的	要求被审查的单位购买其指定的安全设备、器材或者其他产品的	在对安全生产事项的审查中为出示执法证件并收取费用的	ABC
829	某新建项目在安全设施未经验收合格的情况下即投入生产。根据《安全生产法》，负有安全监管职责的部门对该项目建设和相关人员可以实施的处罚有（ ）。	多选题	责令停产停业整顿，限期改正	警告	建设单位逾期未改正的，对建设单位处50万元以上100万元以下的罚款	建设单位逾期未改正的，对相关责任人员处2万元以上5万元以下的罚款	吊销安全生产许可证	ACD
830	根据《安全生产法》，生产经营单位将生产经营项目发包给不具备相应资质的单位，可能受到的处罚有（ ）。	多选题	没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款	导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任	对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款	对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款	对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款	ABD
831	生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，有下列行为将被给予降级、撤职的处分是（ ）。	多选题	瞒报、谎报的	事故调查处理期间擅离职守	逃匿的	不立即组织抢救	销毁事故现场证据的	ABCD
832	依据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处以罚款，正确的是（ ）。	多选题	发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款	发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款	发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款	发生重大事故的，处100万元以上500万元以下的罚款	发生特别重大事故的，情节特别严重的，处1000万元以上2000万元以下的罚款	ADE
833	依据《消防法》的规定，下列关于消防安全重点单位的消防安全职责的说法，正确的有（ ）。	多选题	确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作	建立消防档案，确定消防安全重点部位	设置防火标志，实行严格管理	实行每周防火巡查，并建立巡查记录	对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练	ABCE
834	依据《消防法》的规定，下列关于某化工企业火灾预防的做法，正确的有（ ）。	多选题	定期组织有针对性的消防演练	制定消防安全责任制度，并积极落实	按规定设置消防安全标志，并定期组织人员检验和维修	采购符合国家标准、行业标准的消防设施、器材，配置在作业场所	对建筑消防设施每两年全面检测一次，确保完好有效，将完整准确的检测记录存档备查	ABCD
835	依据《消防法》的规定，下列单位中应当建立专职消防队的有（ ）。	多选题	大型核设施单位	大型体育场所	主要港口	储备可燃的重要物资的大型仓库	生产、储存易燃易爆危险品的大型企业	ACDE

836	某公司从事机械制造需使用起重机械。依据《特种设备安全法》的规定，下列关于起重机械使用的说法，正确的有（）。	多选题	该公司使用的起重机械必须经检验合格	起重机械出现故障或者发生异常情况，该公司应当对其进行全面检查，消除事故隐患	该公司使用起重机械应当在投入使用后60日内办理使用登记	该公司使用起重机械，应当建立岗位责任、隐患治理等安全管理制度，制定操作规程	该公司应当按要求在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求	ABDE
837	根据《特种设备安全法》，关于特种设备的说法，正确的有（）。	多选题	特种设备使用单位可以在特种设备投入使用后30日内，向负责特种设备安全监管的部门办理使用登记，取得使用登记证书	特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备	进口特种设备，应当向使用地负责特种设备安全监管的部门履行提前告知义务	达到设计使用年限的特种设备即使按照安全技术规范要求检验或评估合格，也必须强制报废	特种设备出厂时，应当随附安全技术要求的设计文件等相关技术资料 and 文件	ABE
838	根据《特种设备安全法》，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案安全技术档案应当包括的内容有（）。	多选题	特种设备的日常使用状况记录	特种设备的设计文件、产品质量合格证明	特种设备的登记标志	特种设备的运行故障和事故记录	特种设备的监督检验证明	ABDE
839	依据《特种设备安全法》的规定，下列关于电梯的生产、安装的说法，正确的有（）。	多选题	企业需经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事电梯生产	生产企业可以委托取得相应许可的单位为客户安装电梯	电梯安装单位对电梯安全性能负责	施工单位应当在电梯安装前，向企业所在地县级特种设备安全监管部门书面告知拟安装情况	电梯的安装过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验	BE
840	根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有（）。	多选题	已办理建筑工程用地批准手续	需要拆迁的，拆迁工作已经完成	已确定工程监理单位	建设资金全部到位	有保证工程质量和安全的具体措施	AE
841	根据《建筑法》，关于施工许可证有效期的说法，正确的有（）。	多选题	自领取施工许可证之日起3个月内不能按期开工的，应当申请延期	施工许可证延期以1次为限，且不超过6个月	施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月	因故中止施工的，应当自中止施工之日起1个月内向施工许可证发证机关报告	中止施工满6个月以上的工程恢复施工前，应当报施工许可证发证机关核验	ACD
842	根据《建筑法》，关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。	多选题	分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责	分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任	建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责	当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿	当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿	CD
843	依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全事故刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，煤矿生产安全事故发生后，可能被判处3年以下有期徒刑的情形有（）。	多选题	贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加死亡2人	贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加间接经济损失100万元以上	毁灭、伪造、隐匿与事故有关的计算机数据，致使不能及时有效开展事故抢救	指使、串通有关人员不报、谎报事故情况，致使不能及时有效开展事故抢救	采用命令式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大，增加重伤1人	ACD
844	依据《最高人民法院、最高人民检察院办理危害生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列矿山生产安全事故中，应当认定为《刑法》第一百三十四条、第一百三十五条规定的“重大伤亡事故或者其他严重后果”的有（）。	多选题	造成2人死亡的事故	造成8人重伤的事故	造成50万元直接经济损失的事故	造成15人重伤的事故	造成120万元的直接经济损失的事故	ABDE

845	依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列应当认定为刑法第一百二十四条、第一百三十五条规定的具有“重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形有（）。	多选题	某煤矿发生煤与瓦斯突出事故，造成2人死亡	某矿业公司违规违章作业导致坍塌事故，造成直接经济损失160万元	某矿山加工点因安全生产设施不符合国家规定，导致爆炸事故，造成2名操作工当场死亡	某采石场违规爆破作业造成人重伤	某金矿违法开采，发生透水事故，造成直接经济损失90万元，重伤5人	ABCE
846	依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚适用的说法，正确的是（）。	多选题	15周岁的张某有违法行为，不予行政处罚，责令监护人严加管教	16周岁的王某有违法行为，应当在法定行政处罚幅度的最低限以下给予处罚	间歇性精神病人李某在不能控制自己行为时的违法行为，不予以处罚	赵某实施违法行为后主动消除了危害后果，应当依法从轻或者减轻行政处罚	钱某的违法行为构成犯罪，人民法院对其判处罚金，行政罚款应当折抵罚金	CDE
847	依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚设定的说法，正确的有（）。	多选题	限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定	行政法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚	地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚	地方性法规必须在法律法规和规章规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度范围内作出规定	尚未制定法律、行政法规的国务院部、委员会制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚	ACE
848	依据《行政处罚法》的规定，下列情形中，可以从轻处罚的有（）。	多选题	不满14周岁的人有违法行为的	违法行为在两年后发现的	配合行政机关查处违法行为有立功表现的	受他人胁迫有违法行为的	违法行为轻微并及时纠正，未造成危害后果的	CD
849	为了保证行政处罚活动的合法、适当，规范行政处罚实施机关及其工作人员的行政执法活动，防止行政违法和滥用行政处罚权，《行政处罚法》赋予行政相对人的权利有（）。	多选题	申辩权	仲裁权	复议权	诉讼权	索赔权	ACDE
850	依据《行政处罚法》的规定，下列有关行政处罚适用的表述，正确的有（）。	多选题	行政处罚的追诉时效为3年	行政处罚由违法行为发生地的乡镇人民政府行政机关管辖	行为人的违法行为受他人胁迫作出的，应当依法从轻或减轻处罚	行为人的违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	行为人的违法行为构成犯罪，将案件移送司法机关，依法追究刑事责任	CDE
851	依据《行政处罚法》的规定，地方性法规可以设定的行政处罚种类包括（）。	多选题	罚款	没收违法所得	限制人身自由	吊销企业营业执照	责令停产停业	ABE
852	《行政处罚法》明确规定的程序不包括（）。	多选题	简易程序	特殊程序	一般程序	公开程序	听证程序	BD
853	根据《行政处罚法》，听证程序组织的程序包括（）。	多选题	当事人要求听证的，应当在行政机关告知以后5日内提出	行政机关应当在听证,7日前，通知当事人举行听证的时间、地点	除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行	听证由行政机关指定的非本案调查人员主持	听证应当制作笔录笔录，应当由当事人审核无误后签字或盖章	BCDE

854	在行政机关实施行政处罚中，当事人享有的权利包括（ ）。	多选题	对于行政机关将要作出的任何种类的处罚，都可以要求听证	在处罚的听证程序中，可以聘请律师作为代理人参加听证会	认为行政处罚决定违法，可以不执行处罚决定	认为行政处罚违法，可以依法提起行政复议或者行政诉讼	实施处罚的机关当场收缴罚款不使用法定部门统一制作的罚款收据时，有权拒绝缴纳罚款	BDE
855	下列（ ）属于行政处罚。	多选题	行政拘留	拘役	开除公职	吊销驾驶证	记过	AD
856	有权实施行政处罚的机关是（ ）。	多选题	法院	卫生局	检察院	建设局	应急管理局	ABDE
857	依据《劳动法》，禁止用人单位安排未成年工从事的劳动有（ ）。	多选题	矿山井下劳动	有毒有害劳动	低温作业劳动	国家规定的第二级体力劳动强度的劳动	国家规定的第四级体力劳动强度的劳动	ABE
858	某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有（ ）。	多选题	安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作	安排17岁的李某担任矿井安检员	安排女工赵某在经期从事冷水作业	批准女工孙某休产假120天	安排15岁的周某担任仓库管理员	AD
859	依据《劳动法》，下列情形中，不得安排女职工延长其工作时间和夜班劳动的有（ ）。	多选题	经期	孕期	哺乳期（婴儿一岁）	怀孕5个月以上	怀孕7个月以上	CE
860	根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（ ）。	多选题	企业应当为未成年工定期进行健康检查	企业不得聘用未满18周岁的未成年人	企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动	企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业	企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动	ACE
861	可以招用未满16周岁的少年儿童用人单位包括（ ）。	多选题	文艺单位	体育单位	特种工艺单位	兵工厂	的家政服务单位	ABC
862	下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（ ）。	多选题	用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的	劳动合同期满，但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的	因劳动者同时与他人建立劳动管理对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的	用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的	劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的	AE

863	下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（ ）。	多选题	在试用期间被证明不符合录用条件的	严重违反用人单位规章制度的	被依法追究民事责任的	不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的	严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的	ABE
864	劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。	多选题	在试用期内证明不符合录用条件的	用人单位濒临破产	用人单位未依法缴纳社会保险费	用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全	用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动	DE
865	《突发事件应对法》规定的应急管理机制，在责任义务的确定中应当遵守的原则包括（ ）。	多选题	属人为主	分级负责	条块结合	鼓励越级	分类管理	BCE
866	依据《突发事件应对法》的规定，突发事件预防与应急准备的基础性工作主要包括（ ）。	多选题	制定应急预案	建设应急避难场所	封锁危险场所	建立健全监测预警制度	开展应急培训	ABDE
867	下列各项属于应急保障措施内容的有（ ）。	多选题	治安维护	人员防护	医疗卫生保障	预防与预警机制	人力资源保障	ABCE
868	关于所有单位预防突发事件的义务，下列说法正确的有（ ）。	多选题	建立健全安全管理制度	掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题	及时消除事故隐患	不定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况	对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，应当按照规定及时报告	ABCE
869	下列各项属于县级人民政府应急能力建设内容的有（ ）。	多选题	组织开展应急宣传普及和必要的演练	建立应急通信保障	开展学校应急教育	鼓励并发展保险事业	对有关部门负责处置突发事件职责的工作人员定期考核	ABCD
870	关于一级、二级警报应采取的措施，下列说法错误的有（ ）。	多选题	对易受突发事件危害的人员全部转移，不许留在当地	责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态	采取必要措施确保交通通信等公共设施的安全和正常运行	对易受突发事件危害的场所，一律关闭	及时向社会发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告	AD
871	《突发事件应对法》所指的突发事件具有下列（ ）特征。	多选题	紧迫性	破坏性	危害性	私力救济即可解决	明显的公共性或者社会性	ABCE

872	依据《突发事件应对法》的规定，在突发事件的分类中，下列（ ）属于事故灾难。	多选题	自然灾害	交通运输事故	公共设施和设备事故	环境污染和生态破坏事件	社会安全事件	BCD
873	依据《职业病防治法》的规定，下列关于劳动者劳动过程中职业病的防护与管理的说法，正确的有（ ）。	多选题	用人单位应当定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全监管部门报告并向劳动者公布	对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者	劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当向劳动者履行如实告知的义务，原劳动合同相关条款可不予变更	职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。职业健康检查费用由用人单位承担	劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实无偿提供并在所提供的复印件上签章	BE
874	依据《职业病防治法》的规定，用人单位在职业病管理方面应当履行的义务有（ ）。	多选题	职业病诊断	职业病危害申报	职业病危害公告和警示	急性职业病危害事故应急救援和控制	向劳动者如实告知可能的职业病危害及其后果	CDE
875	根据《职业病防治法》，产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布的相关内容包括（ ）。	多选题	有关职业病防治的规章制度	有关职业病防治的操作规程	职业病危害的申报结果	职业病危害事故应急救援措施	工作场所职业病危害因素检测结果	ABDE
876	依据《职业病防治法》，在进行职业病诊断时，应当综合分析的因素包括（ ）。	多选题	病人家庭病史	职业病危害接触史	病人的职业史	病人个体体质状况	临床表现以及辅助检查结果	BCE
877	向用人单位提供可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当提供中文说明书说明书。应当载明的内容包括（ ）。	多选题	产品特性	存在的有害因素	可能产生的危害后果	产品功能	职业病防护以及应急救治措施	ABCE
878	根据《职业病防治法》，职业健康监护档案的主要内容包括（ ）。	多选题	劳动者的职业史	职业病危害接触史	劳动者的家庭病史	职业健康检查结果	职业病诊疗	ABDE
879	关于劳动者享有的职业卫生保护权利，下列说法中正确的有（ ）。	多选题	获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务	了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施	要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件	对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告	在有职业病防护措施的情况下，拒绝进行高职业病危害的作业	ABCD
880	用人单位与其他单位合并的，应当对从事接触职业病危害作业的劳动者（ ）。	多选题	进行健康检查	酌情安置劳动者	进行健康咨询	按规定妥善安置职业病病人	给予一次性经济补助	AD

881	安全生产监督管理部门在履行职业病防治监督检查职责时，有权采取的措施包括（）。	多选题	负责职业病申报	进入被检查单位调查取证	进入职业病危害现场了解情况	组织查处职业病危害事故责任人	责令违反职业病防治法律、法规的单位和人员停止违法行为	BCE
882	依据《职业病防治法》规定，产生职业病危害的用人单位工作场所的职业卫生要求有（）。	多选题	有与职业病危害防护相适应的设施	生产布局合理有害与无害作业分开	配备专业职业卫生医师和体检设备	设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求	有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施	ABDE
883	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取的措施有（）。	多选题	要求提供有关建设工程安全生产的文件和资料	进入施工现场进行检查	没收存在隐患的设备	检查中一经发现事故隐患责令立即停止施工纠正施工中违反安全生产要求的行为		AB
884	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位的主要安全责任包括（）。	多选题	压缩合同约定的工期要征得设计单位的同意	在编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用	建设单位向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线及其相关资料	申请领取施工许可证时应提供建设工程有关安全施工措施的资料	将拆除工程分包给具有相应资质等级的施工单位	BCDE
885	某建设单位的下述做法中，违反了《建设工程安全生产管理条例》所规定的安全责任的有（）。	多选题	建设单位向施工单位提供了施工现场及毗邻区域内地下管线及其他有关的完整资料	及时通知了施工单位将合同约定的工期压缩一个月的决定	在编制工程概算时，确定了建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用	将拆除工程分包给了具有相应资质等级的施工单位，并在作出翌日进行拆除工程施工的决定的当天，将有关资料报送主管部门	实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故	BD
886	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位的主要安全责任有（）。	多选题	应按规定进行勘察提供真实的勘察文件	应按规定进行勘察提供准确的勘察文件	严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施的安全	严格执行操作规程，采取措施保证周边建筑物、构筑物的安全	发现问题，应当要求施工单位整改或暂时停止施工，并及时报告建设单位	ABCD
887	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位的主要安全责任有（）。	多选题	审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准	如发现问题应要求施工单位整改或暂时停止施工	按法律、法规和工程建设强制性标准实施监理	对建设工程安全生产承担管理责任	负责建设工程安全许可证的申报	ABC
888	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的要求，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求包括（）。	多选题	1万平方米以下的建筑工程不少于1人	1万-5万平方米的装修工程不少于2人	5万平方米及以下的设备安装工程不少于3人	1万-5万平方米的线路管道不少于5人	5000万元以下的设备安装工程不少于3人	AB
889	下列关于施工单位的陈述中，正确的是（）。	多选题	无论总承包单位与分包单位，都应依法取得相应的资质等级证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程	所有的施工工程都可以分包，但由总承包单位对施工现场的安全生产负总责	如果总承包单位与分包单位签订的分包合同中明确了有关的安全生产权利、义务，则分包单位对分包工程的安全生产负责	如因分包单位不服从总承包单位的管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任	危险作业人员的意外伤害保险由总承包单位和分包单位共同支付	AD

890	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列事故中，属于重大事故的有（ ）。	多选题	某建筑施工企业发生的导致31人死亡的事故	某危险化学品企业发生爆炸导致60人重伤的事故	某煤矿企业瓦斯爆炸造成15人死亡的事故	某烟花爆竹企业发生的造成直接经济损失200万元的事故	某企业尾矿库溃坝造成直接经济损失6000万元的事故	BCE
891	某日9时，某建筑工地发生事故，现场安全员立即将事故情况向施工企业负责人报告，企业负责人立即组织人员前往现场营救。事故造成7人当场死亡，3人受伤送医院治疗。次日7时施工企业负责人向当地县安全监管局报告事故情况，3日后1人因救治无效死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列关于该起事故报告的说法中，正确的有（ ）。	多选题	现场安全员只向企业负责人报告，未及时向当地安全监管局报告，属违法行为	企业负责人在事故发生后22小时向当地安全监管局报告事故情况，属于迟报	企业负责人还应该向建设主管部门报告	因死亡人数增加1人，企业应当及时向当地县安全监管局和建设主管部门补报	当地县安全监管局应当向上一级安全生产监管部门报告	BCDE
892	某地甲、乙、丙、丁、戊五家企业发生了下列生产安全事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，其中属于较大事故的有（ ）。	多选题	甲企业发生事故造成5人死亡，2000万元直接经济损失	乙企业发生事故造成2人死亡，11人重伤	丙企业发生事故造成15人急性工业中毒	丁企业发生事故造成5人重伤，6000万元直接经济损失	戊企业发生事故造成55人重伤	ABC
893	根据《安全生产事故报告与调查处理条例》规定，事故调查报告应包括的内容有（ ）。	多选题	事故发生单位概况	事故发生经过和事故救援情况	事故造成的人员伤亡和直接经济损失	事故发生的原因和事故性质	事故发生单位的经营状况	ABCD
894	根据《安全生产事故报告与调查处理条例》规定，事故调查组履行的职责有（ ）。	多选题	查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失	认定事故的性质和事故责任	决定对事故责任者的处理决定	总结事故教训，提出防范和整改措施	提交事故调查报告	ABDE
895	依据《工伤保险条例》的规定，下列情形中，应当被认定为工伤的有（ ）。	多选题	员工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害	员工在上班途中，受到因他人负主要责任的交通事故伤害	员工在工作时间和工作岗位，突发心脏病死亡	员工因公外出期间，由于工作原因受到伤害	员工在工作时间和工作场所内，因饮酒导致操作不当而受伤	ABD
896	依据《工伤保险条例》的规定，下列应当认定为工伤的情形有（ ）。	多选题	某职工违章操作机床造成右臂骨折	某职工外出参加会议期间，在宾馆内洗澡时滑倒，造成腿骨骨折	某职工在上班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害	某职工在下班后清理机床时，机床意外启动造成职工受伤	某职工在易燃作业场所内吸烟，导致火灾，本人受伤	ABCD
897	王某已经怀孕6个月，仍然坚持继续上班，王某产前的工资是8000元，该用人单位上年度职工月平均工资标准为5500元。但由于考虑用人单位女职工较少，所以并未给职工缴纳职工生育保险，该用人单位的下列做法中，符合《女职工劳动保护特别规定》的是（ ）。	多选题	安排王某在监控室夜间看护监控视频两个半月后开始休产假	王某在休产假期间的工资按用人单位上年度职工月平均工资标准5500元支付	若王某生育为双胞胎用人单位准予休产假120天	王某产假期间的生育津贴，按照8000元的标准由用人单位支付	王某生育的医疗费用由用人单位承担	CDE
898	根据《生产安全事故应急条例》的规定，下列情形中生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的有（ ）。	多选题	法定代表人及主要负责人发生重大变化的	应急指挥机构及其职责发生调整	安全生产面临的风险发生重大变化	重要应急资源发生重大变化	在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题	BCDE

899	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患治理方案应当包括（）内容。	多选题	治理的目标和任务	采取的方法和措施	负责治理的机构和人员	治理过程中的安全评估	隐患整改难易程度分析	ABC
900	按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的规定，事故隐患分为（）。	多选题	轻微事故隐患	一般事故隐患	重大事故隐患	较大事故隐患	特大事故隐患	BC
901	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患报告内容应包括（）。	多选题	隐患的现状及其产生原因	隐患排查所需资金	隐患的危害程度分析	事故隐患的责任主体	隐患的治理方案	ACE
902	下列属于建设单位消防设计和施工的质量责任的有（）。	多选题	依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查	选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位	选用合格的消防产品	对消防施工质量签字确认	选择满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料	ABCE
903	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，关于事故信息的续报，下列说法正确的有（）。	多选题	一般事故每日至少续报1次	较大事故每日至少续报2次	重大事故每日至少续报2次	特别重大事故每日至少续报3次	火灾事故自发生之日起7日内伤亡人数发生变化的，应当当日补报	ACE
904	依据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应当编制本单位的综合应急预案，该预案应当包括（）。	多选题	事故预防及应急保障	危险性分析	本单位的应急组织机构及其职责	预案体系及响应程序	可能发生的事故特征	ACD
905	依据《生产安全事故应急预案管理办法》，应当组织专家对其编制的应急预案进行评审的单位有（）。	多选题	建筑施工单位	危险化学品生产经营单位	放射性物品的运输单位	矿山企业	小规模的家具加工厂	ABD
906	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租使用的情形有（）。	多选题	经检验未达到安全技术标准规定的	属于国家不鼓励使用的	没有完整安全技术档案的	安全保护装置齐全有效的	超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的	ACE
907	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）。	多选题	属于国家明令淘汰或者禁止使用的	没有完整安全技术档案的	经检验达不到安全技术标准规定的	超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的	没有齐全有效的安全保护装置的	ACD

908	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料（）。	多选题	安装、拆卸合同及安全协议书	建筑起重机械出厂合格证	安装拆卸工程专项施工方案	安全施工技术交底的有关资料	安装工程验收资料	ACDE
909	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，关于安全生产许可证管理制度的说法，正确的有（）。	多选题	安全生产许可证的有效期为3年	未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动	建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证	企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期	企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原办证机关同意，可延期	ABCE
910	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，下列要求中，属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有（）。	多选题	建立、健全安全生产责任制	保证本单位安全生产条件所需资金投入	保障工程质量和安全的具体措施	管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训	已经取得建设工程规划许可证	ABD
911	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，以下说法正确的有（）。	多选题	施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志	专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底	监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施定期抽查	施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案	按照规定需要进行第三方监测的危大工程，监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施	ABDE
912	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》，说法正确的是（）。	多选题	“安管人员”应当参加安全生产考核，履行安全生产责任	安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满前3个月内申请证书延续	安全生产考核合格证书有效期3年，未发生死亡事故的，证书有效期延续5年	建筑施工企业每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗	“安管人员”以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的，由原考核机关撤销安全生产考核合格证书；“安管人员”1年内不得再次申请考核	ABD
913	触电事故分为电击和电伤，电击是电流直接作用于人体所造成的伤害；电伤是电流转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体造成的伤害人触电时，可能同时遭到电击和电伤。电击的主要特征有（）。	多选题	受伤严重程度和人体自身情况有密切关系	主要伤害人的皮肤和肌肉	人体表面受伤后留有大面积明显的痕迹	受伤害的严重程度与电流的种类有关	受伤害程度与电流的大小有关	ADE
914	电击分为直接接触电击和间接接触电击，直接接触电击是指电气设备在正常运行条件下，人体直接接触了设备的带电部分所形成的电击。下列说法中，属于直接接触电击的有（）。	多选题	打开电动机的绝缘外壳，使用非绝缘螺丝刀维修带电电机导致触电	高压电线断裂掉落到路边的起重机上，导致车上休息的起重机司机触电	电动机接线盒盖脱落，手持金属工具碰到接线盒内的接线端子	电风扇漏电，手背直接碰到电风扇的金属保护罩	检修工人手持电工刀割带电的导线	ACE
915	在每年的安全生产事故统计中可以发现，触电事故造成的死亡人数占据非常大的比例，每年由于触电造成的死亡人数超过8000人。触电事故具有一定的特性，下列关于触电事故的特性，说法正确的是（）	多选题	触电的伤害程度用电流指数来表示，与电流通过人体的途径有关，左手至胸部的电流指数1.5，危害最大	左脚至右脚的电流途径能使电流不通过心脏，因此对人体没有伤害	男性对电流的感知比女性更为敏感，感知电流阈和摆脱电流阈约为女性的2/3	人体阻抗受到电流强度、人体表面潮湿程度和接触电压等因素的影响	触电事故发生在移动式设备、临时性设备上居多，农村触电事故发生的比城市多	ADE
916	电气火灾爆炸是由电气引燃源引起的火灾爆炸，电气装置运行中产生的危险温度、电火花和电弧是导致电气火灾爆炸的重要因素。下列电气引燃源中，属于危险温度的是（）。	多选题	电气设备正常工作或正常操作过程中产生的电火花	家用电冰箱、电风扇等电气设备发生漏电并且电流集中在一点	交流异步电动机转动部分被卡死或轴承损坏，造成堵转或负载转矩过大	交流异步电动机在额定电压和功率下运转	电动机、发电机等电气设备短路或过载引起电流过大	BCE

917	电气装置运行中产生的危险温度、电火花和电弧是导致电气火灾爆炸的重要因素。下列关于电气引燃源的说法中，正确的有（）。	多选题	变压器、电动机等电气设备铁心涡流损耗异常增加，将造成铁心温度升高，产生危险温度	短路电流流过电气设备时，主要产生很大的电动力，造成设备损坏，而不会产生危险温度	三相四线制电路中，节能灯、微波炉、电焊机等电气设备产生的三次谐波容易造成中性线过载，带来火灾隐患	铜、铝接头经过长期带电运行，接触状态会逐渐恶化，导致接头过热，形成引燃源	雷电过电压、操作过电压会击穿电气设备绝缘，并产生电弧	ACDE
918	绝缘材料的性能决定了该材料被击穿的可能性。下列关于绝缘材料性能和绝缘材料击穿特性的说法中，不正确的有（）。	多选题	介电常数是表明绝缘极化特征的性能参数，介电常数越大，材料的极化过程越慢	材料的耐弧性能是热性能的一项重要指标，一般无机物的耐弧性能要大于有机物	固体击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿等，电击穿作用时间短、击穿电压高，热击穿电压作用时间长，电压较低	气体击穿是碰撞电离导致的电击穿，击穿后绝缘性能将无法恢复	液体被击穿后，绝缘性能将完全无法恢复	DE
919	不同的接地、接零保护方式的配电系统，如IT系统（保护接地）、TT系统和TN系统（保护接零）工作原理不一致，能提供的保护也不一致。下列关于上述三种系统的工作原理和保护原理的说法中，正确的是（）。	多选题	根据戴维南定理接地保护系统在有低电阻接地时加在人体的电压是安全电压	接零保护系统中，发生故障时故障电流不会很大可能不足以使漏电保护器动作	保护接零的原理是当某相带电部分触及设备外壳时，马上形成短路，促使保护元件动作，能够把设备电源断开	接地保护系统是通过低电阻接地，把故障电压控制在安全范围以内	TN系统由于故障得不到迅速切除，故只有在采用其他间接接触电击的措施有困难的条件才考虑	ACD
920	电击分为直接接触电击和间接接触电击，针对这两类电击应采取不同的安全技术措施。下列技术措施中，对预防直接接触电击有效的有（）。	多选题	采用保护接地系统	应用加强绝缘的设备（Ⅱ类设备）	将电气设备的金属外壳接地	与带电体保持安全距离	将带电体屏蔽起来	DE
921	剩余电流动作保护器是在规定条件下，当剩余电流达到或超过给定值时，40能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。下列关于剩余电流动作保护器的说法中，正确的是（）。	多选题	在额定漏电动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护装置，在其他保护措施失效时，也可作为直接接触电击的补充保护	剩余电流动作保护器能够防护所有线路中有电流变化的触电事故	剩余电流保护器中的零序电流互感器线圈能够直接使电路断开，起到保护作用	剩余电流动作保护器的工作原理要求，电路中必须要有电流损耗造成电流差，保护器才会动作	剩余电流动作保护器是兼防直接接触电击和间接接触电击的有效防护措施	ADE
922	为防止电气设备或线路因绝缘损坏形成接地故障引起的电气火灾，应设当接地故障电流超过预定值时能发出报警信号或自动切断电源的剩余电流动作保护装置。下列场所中必须安装剩余电流动作保护装置的设备和场所是（）。	多选题	游泳池使用的电气设备	Ⅱ类电气设备	医院用于接触人体的电气设备	Ⅲ类移动式电气设备	临时用电的电气设备	ACE
923	良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必要条件，选择绝缘材料应视其环境适应性，下列情形中，可能造成绝缘破坏的有（）。	多选题	石英绝缘在常温环境中使用	矿物油绝缘中杂质过多	陶瓷绝缘长期在风吹日晒环境中使用	聚酯漆绝缘在高电压作用环境中使用	压层布板绝缘在霉菌侵蚀的环境中使用	BCDE
924	施工升降机是提升建筑材料和升降人员的重要设施，如果安全防护装置缺失或失效，容易导致坠落事故。下列关于施工升降机联锁安全装置的说法中，正确的有（）。	多选题	只有当安全装置关合时，机器才能运转	联锁安全装置出现故障时，应保证人员处于安全状态	只有当机器的危险部件停止运行时，安全装置才能开启	联锁安全装置不能与机器同时开启但能同时闭合	联锁安全装置可采用机械、电气、液压、气动或组合的形式	ABCE
925	桥架类型起重机的特点是以桥形结构作为主要承载构件，取物装置悬挂在可沿主梁运行的起重小车上。下列起重机属于桥架类型起重机的是（）。	多选题	塔式起重机	桥式起重机	门座式起重机	流动式起重机	绳索起重机	BE

926	起重机典型的事故以重物失落事故为首，指的是起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落后造成的人身伤亡和设备毁坏的事故。重物失落事故中又以脱绳事故发生的最多，造成起重机脱绳事故的原因有（）。	多选题	超重	重物的捆绑方法与要领不当	钢丝绳磨损	吊装重心选择不当	吊载遭到碰撞、冲击	BDE
927	起重机械重物失落事故是指起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落后造成的人身伤亡和设备毁坏的事故。下列事故中，属于起重机械重物失落事故的有（）。	多选题	维修工具坠落事故	脱绳事故	脱钩事故	吊钩断裂事故	断绳事故	BCDE
928	倾翻事故是自行式起重机的常见事故，下列原因中，能够造成倾翻事故的是（）。	多选题	野外作业场地支承地基松软	起重机支腿未能全部伸出	悬臂伸长与规定起重量不符	无防风夹轨装置导致倾倒	无固定锚链从校桥上翻落	ABC
929	起重机常发生机体摔伤事故，机体摔伤事故可能导致机械设备的整体损坏甚至造成严重的人员伤亡，以下起重机中能够发生机体摔伤事故的是（）。	多选题	汽车起重机	门座式起重机	塔式起重机	履带起重机	门式起重机	BCE
930	《起重机械安全规程》规定，露天工作于轨道上运行的起重机，如门式起重机、装卸桥、塔式起重机和门座式起重机，均应装设防风防爬装置。下列属于防风防爬装置的是（）。	多选题	夹轨器	锚定装置	铁鞋	安全钩	防后倾装置	ABC
931	起重机的安全操作与避免事故的发生紧密相关，起重机械操作人员在起吊前应确认各项准备工作和周边环境符合安全要求，关于起重机吊运前的准备工作的说法，错误的是（）。	多选题	起重前应进行一次性长行程、大高度试吊，以确定起重机的载荷承受能力	主、副两套起升机构不得同时工作	被吊重物与吊绳之间必须加衬垫	司索工一般负责检查起吊前的安全不承担指挥任务	起吊前确认起重机与其他设备或固定建筑物的距离在0.5m以上	ABCD
932	起重机安全操作规程的制定是为了有效防护起重事故的发生，根据起重机械安全规程的要求，下列说法正确的是（）。	多选题	正常操作过程中，不得利用极限位置限制器停车，必要时可以利用打反车进行制动	不得在起重作业过程中进行检查和维修	吊物不得从人头顶上经过，吊物和起重臂下不得站人	起升、变幅机构的制动器可以带载增大作业幅度	如作业场地为斜面，则工作人员应站在斜面下方	BC
933	施工升降机的每个吊笼都应设置防坠安全器，在吊笼超速或悬挂装置断裂时，能将吊笼制停，防止发生坠落事故。下列对防坠安全器的要求中，正确的有（）。	多选题	升降机的对重质量小于吊笼质量时，应采用双向防坠安全器	当吊笼装有两套安全器时，都应采用渐进式安全器	钢丝绳式施工升降机可采用瞬时式安全器	齿轮齿条式施工升降机应采用匀速式安全器	作用于两个导向杆的安全器，工作时应同时起作用	BE
934	起重机械触电事故是指从事起重操作和检修作业的人员，因触电而导致人身伤亡的事故，为防止此类事故，主要应采取的防护措施有（）。	多选题	照明使用安全电压	与带电体保持安全距离	保护线可靠连接	电源滑触线断电	加强屏护	ABE

935	气瓶附件是气瓶的重要组成部分对气瓶安全使用起着非常重要的作用安全附件的完好程度决定了气瓶的安全程度，下列关于气瓶安全附件的说法中，正确的是（ ）。	多选题	氧气和强氧化性气体的瓶阀密封材料必须采用油性的阻燃材料	非重复充装瓶阀必须采用可拆卸的方式与非重复充装气瓶匹配	瓶阀出厂时应从同一批次中随机抽取20%检查合格证	液化石油气瓶阀的手轮材料必须有阻燃性能	其公称爆破压力应为气瓶的水压试验压力	DE
936	气体的存储一般是利用气罐、气瓶，因此气罐、气瓶充装安全成为比较关键的一环。气瓶充装站不仅需要负责气体的安全充装，同时也要加强气体充装的安全管理。下列关于气瓶充装过程中的说法，错误的是（ ）。	多选题	气瓶运送过程中应轻装、轻卸，严禁拖拽气瓶、随地平滚气瓶飞顺坡横或竖滑下或用脚踢气瓶	气瓶充装人员严禁肩扛、背驼气瓶，人工运送时只能怀抱、托举气瓶	当人工将气瓶向高处举放或气瓶从高处落地时，必须有人在旁指挥	使用金属链绳捆绑气瓶后吊运，应装设静电消散装置	氧气瓶与乙炔气瓶同车运输时应做好防火隔离措施	BCDE
937	气瓶安全附件是气瓶的重要组成部分，对气瓶安全使用起着至关重要的作用。下列部件中，属于气瓶安全附件的有（ ）。	多选题	易熔塞	瓶阀	瓶帽	汽化器	防震圈	ABCE
938	不同火灾场景应使用相应的灭火剂，选择正确的灭火剂是灭火的关键。下列火灾中，不能用水灭火的是（ ）。	多选题	普通木材家具引发的火灾	切断电源的电气火灾	硫酸、盐酸和硝酸引发的火灾	废弃状态下的化工设备火灾	锅炉因严重缺水事故发生的火灾爆炸	CE
939	二氧化碳灭火器是利用其内部充装的二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火的一种灭火器具。下列关于二氧化碳灭火器的说法中，正确的是（ ）。	多选题	二氧化碳灭火器的作用机理是利用降低氧气含量，造成燃烧区域缺氧而灭火	使用二氧化碳灭火器灭火，氧含量低于15%时燃烧终止	二氧化碳灭火器适用于扑救600V以下的带电电器火灾	1kg二氧化碳液体足以使1m3空间范围内的火焰熄灭	二氧化碳可以用于扑灭精密仪器仪表的初起火灾	ACDE
940	灭火器种类的正确选择对于初起火灾的扑灭以及火灾的前期自救有着重要的意义，下列关于灭火器的选择，说法正确的是（ ）。	多选题	轻金属如钾、钠等火灾不能用水流冲击灭火，只能用于干粉灭火器或砂土掩埋	高倍数泡沫灭火剂适用于油罐区失控性火灾的扑灭	泡沫灭火器可用于甲烷气体火灾的扑灭	清水灭火器适用于扑救可燃固体物质火灾	二氧化碳灭火器适用于贵重设备火灾的扑灭	BDE
941	企业负责人在安全生产考核合格证书有效期内，有（ ）行为之一的，在安全生产考核合格证书有效期届满时，应重新考核。	多选题	所在企业发生过较大及以上等级生产安全责任事故或两起及以上一般生产安全责任事故	所在企业存在违法违规行为，或本人未依法认真履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的	未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的	未按规定提出延期申请的	颁发管理机构认为没有必要重新考核的其他行为	ABCD
942	企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目的（ ）检查。	多选题	质量	安全	生产状况	项目负责人的带班生产情况	施工进度情况	ABCD
943	生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）。	多选题	责任人员	考核标准	考核时间	考核人员	责任范围	ABE

944	施工中发生事故时，建筑施工企业应当（　　）。	多选题	立即展开事故调查	立即采取有效措施减少人员伤亡和事故损失	立即对事故责任人做出处理	及时、如实向有关部门报告	在控制事故扩大后再上报有关部门	BD
945	安全生产费用的专款专用是指施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用应当用于（　　）。	多选题	施工安全防护用具的采购和更新	安全施工措施的落实	安全生产条件的改善	职工安全生产事故的赔偿	安全生产事故的调查	ABC
946	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产知识考核内容主要包括建筑施工安全的（　　）。	多选题	法律法规	规章制度	标准规范	管理基本理论	生产安全事故的防范及调查报告	ABCD
947	总承包单位配备项目专职安全生产管理人员数，（　　）符合要求。	多选题	1万平米及以下的工程不少于1人	1万平米至5万平米的工程不少于2人	5万平米以上的工程不少于3人，应当按专业配备专职安全生产管理人员	五千万至一亿元的工程不少于1人	一亿元以上的工程不少于3人	ABCE
948	建设工程施工安全管理坚持（　　）的方针。	多选题	安全第一	防消结合	综合治理	预防为主	责任到位	ACD
949	建筑施工企业的“安管人员”包括（　　）	多选题	企业主要负责人	项目负责人	专职安全人员	项目施工员	企业安全生产管理机构的人员	ABCE
950	建筑施工企业的主要负责人的安全责任包括（　　）。	多选题	建立健全企业安全生产管理体系	明确项目管理人员安全职责	设置安全生产管理机构	保证安全生产投入	督促检查本企业安全生产工作	ACDE
951	总包单位应对承揽的分包单位进行（　　）审查。	多选题	资质	安全生产许可证	人员数量	相关人员安全生产资格	相关人员技术水平	ABD
952	安全生产是是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人员伤亡、财产损失等事故，采取的（　　）的一系列措施和活动。	多选题	控制自然灾害的破坏	保障人身安全和健康	环境免遭破坏	设备和设施免遭损坏	消除或控制危险和有害因素	BCDE

953	下列是关于失火后的处理措施的阐述，其中正确的选项有（ ）。	多选题	火警电话拨通后，要尽量讲清起火详细地址、火灾的程度以及着火的周边环境等情况	报警后，要尽量迅速地清理通往火场的道路，以便消防车能顺利迅速地进入扑救现场	“先控制，后消灭”，是火灾处置的一项基本原则	“救财重于救火”，也是火灾处置的一项基本原则	报警后，应派人在起火地点的附近路口或单位门口迎候消防车辆	ABCE
954	下面是关于雨季暑期施工的阐述，正确的是（ ）。	多选题	暑期作业应当调整作息时间，在高温场所作业应当采取通风和降温措施	场区内主要道路应当硬化，路面应起拱，两侧挖排水沟	大型临时设施选址要合理，避开滑坡、泥石流、山洪、坍塌等可能发生气象地质灾害地段	各种露天使用的电气设备应选择地势较高的干燥处放置	雷暴时，在室外逗留，登高作业	ABCD
955	建筑施工企业应当建立哪些消防安全管理制度（ ）。	多选题	消防安全教育与培训制度	可燃及易燃易爆危险品管理制度	治安保卫制度	消防安全检查制度	应急预案演练制度	ABDE
956	属于重大事故的是（ ）。	多选题	10人以上30人以下死亡	100人以上重伤	50人以上100人以下重伤	1000万元以上5000万元以下直接经济损失	5000万元以上1亿元以下直接经济损失	ACE
957	事故等级划分包括（ ）。	多选题	特别重大事故	一般事故	重大事故	较大事故	非常重大事故	ABCD
958	《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ），不得挪作他用。	多选题	施工安全防护用具及设施的采购和更新	安全施工措施的落实	发放职工工资	安全生产条件的改善	补偿损失	ABD
959	《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。	多选题	工会负责人	施工单位的主要负责人	项目负责人	专职安全生产管理人员	财务负责人	BCD
960	《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中有（ ）。	多选题	保证安全生产投入的有效实施	建立健全本单位安全生产责任制	及时、如实报告生产安全事故	组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案	保证安全生产投入的有效实施	ABCDE
961	建筑施工企业不良记录的内容有（ ）。	多选题	发生生产安全死亡事故的	未经安全生产培训考核，未取得安全生产考核合格证书，擅自从事安全生产管理工作，情节严重的	被区县建设行政主管部门批评的	发生生产安全事故隐瞒不报、谎报，拖延报告或破坏事故现场，阻碍事故调查的	由于安全生产文明施工方面受到投诉的	ABD

962	职工有（ ）情形之一的，应当认定为工伤。	多选题	在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的	患职业病的	工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的	因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的	法律、法规规定应当认定为工伤的其他情形	ABCD
963	质量事故的处理过程包括事故调查及事故原因分析和（ ）	多选题	制定事故处理方案	事故处理	事故处理的鉴定验收	提交处理报告	修补、加固、返工或报废	ABCD
964	质量事故处理的内容主要包括（ ）	多选题	事故调查	事故原因分析	制定事故处理方案	事故技术处理	事故责任处罚	DE
965	按照对施工环境管理的基本要求，工程施工中的污染防治，要求做到“三同时”，即防治污染的设施必须与主体工程（ ）。	多选题	同时报批	同时设计	同时施工	同时验收	同时投产使用	BCE
966	下列关于安全生产责任的说法中，正确的有（ ）	多选题	实行总承包的由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责	实行总承包的由分包单位负责，总包单位承担连带责任	分包单位要服从总包单位对施工现场的安全管理	分包单位要在其分包范围内建立施工现场安全生产管理制度，并组织实施	实行总承包的由分包单位负责，总包单位不承担责任	ACD
967	以下关于安全许可证说法中，正确的有（ ）	多选题	建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门进行颁发和管理	安全生产许可证的有效期为3年	安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续	安全生产许可证有效期可延期3年	国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理	BCDE
968	下列工程建造活动中的工种，属于特殊作业人员的有（ ）	多选题	混凝土工	瓦工	架子工	爆破工	起重工	CDE
969	施工单位办理施工起重机械使用登记时，须提交的有关资料包括（ ）	多选题	设计文件、制造质量证明书	使用说明书、安装证明	监督检验证书	施工组织设计	施工起重机械的管理制度和措施	ABCE
970	下列建筑材料中，属于材料供货商，需要提供《建材备案证明》的有（ ）	多选题	水泥	人造板	烧结砖、砌块	电工套管	混凝土外加剂	ACDE

971	下列建筑材料中，属于需要实施强制性产品认证的有（ ）	多选题	建筑用安全玻璃	瓷质砖	混凝土防冻剂	溶剂型木器涂料	偶做土防冻剂	ABCD
972	下列属于施工项目竣工质量验收条件的是（ ）	多选题	有完整的技术档案和施工管理资料	建设单位已按合同约定支付工程款	有建设单位签署的工程质量保修书	对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》	建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕	ABDE
973	下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有（ ）	多选题	建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费	建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费	工伤保险是属于法定的强制性保险	建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。	工伤保险不属于法定的强制性保险	ABCD
974	下列情形中，视同工伤的情形有（ ）。	多选题	在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的	在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的	在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的	职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的	在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的	ABD
975	根据《安全生产法》相关规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应采取以下哪些举措（ ）	多选题	组织抢救，防止事故扩大	采取措施减少人员伤亡和财产损失	按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门	及时上报事故情况，不得隐瞒不报、谎报或者迟报	立即组织现场踏勘，查找事故原因	ABCD
976	编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括（ ）	多选题	预防安全事故的发生	确保在紧急情况下按合理的响应流程采取适当的救援措施	预防和减少可能由事故引发的职业健康安全和环境影响	明确应急救援组织、人员、职责	确定报警系统、方式、联络方法和信息发布标准、方式	BC
977	施工生产安全事故应急预案体系包括（ ）	多选题	综合应急预案	应急处理方案	专项应急预案	现场处置方案	现场调查方案	ACD
978	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容包括（ ）	多选题	事故发生单位概况	事故发生原因	人员伤亡与经济财产损失情况	事故防范与整改措施	对事故责任人的处罚结果	ABCD
979	施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（ ）等。	多选题	工程概况牌	组织结构图	消防保卫（防火责任）牌	环境保护牌	安全生产牌	ACE

980	下列法的形式中，属于我国法的形式的有（ ）	多选题	习惯法	判例	规范性法律文件	宗教法	国际条约	CE
981	下列属于法人应具备的条件的有（ ）	多选题	依法成立	有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费	能够独立承担民事责任	有法定代表人	具有委托代理人	ABCD
982	关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（ ）	多选题	在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业	科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物	建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关	环保行政主管部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查	“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段	BD
983	根据《节约能源法》，属于企业加强用能管理义务的有（ ）	多选题	制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗	建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励	按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具	建立能源消费统计和能源利用状况分析制度	积极实行能源消费包费制	ABCD
984	根据《安全生产许可证条例》，国家对（ ）实行安全生产许可制度。	多选题	矿山企业	建筑施工企业	日用化学品生产、经营、储存单位	危险化学品生产、经营、储存单位	烟花爆竹、民用爆破器材生产企业	ABDE
985	下列要求中，属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有（ ）	多选题	建立、健全安全生产责任制	有保证本单位安全生产条件所需资金投入	有保障工程质量和安全的具体措施	管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训	已经取得建设工程规划许可证	ABD
986	施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理，下列说法中，正确的有（ ）	多选题	禁止在作业区域使用明火	禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火	电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗	确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准	易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施	BCE
987	根据《工伤保险条例》，工伤职工有（ ）的情形，停止享受工伤保险待遇。	多选题	丧失享受待遇条件的	离开任职单位的	拒不接受劳动能力鉴定的	拒绝治疗的	工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的	ACD
988	重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括（ ）	多选题	建立消防档案	确定消防安全管理人	对职工进行岗前消防安全培训	定期组织消防安全培训和消防演练	实行每周防火巡查，并建立巡查记录	ABCD

989	根据《生产安全事故应急预案管理办法》，应急预案应当及时修订并归档的情形包括()	多选题	单位经营状况发生变化的	应急指挥机构及其职责发生调整的	面临的事故风险发生重大变化的	依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的。	重要应急资源发生重大变化的	BCDE
990	根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于安全事故报告的说法，正确的有()	多选题	单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告	生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守	自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报	事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门	可能对周边群众和环境产生危害的事故，施工单位应当及时发出预警信息	ABCE
991	事故调查组的组成应当遵循精简、高效的原则。根据事故的具体情况，事故调查组成员包括()。	多选题	施工单位技术负责人	安全生产监督管理部门人员	人民检察院相关人员	监察机关人员	公安机关人员	BCDE
992	根据《安全生产法》，施工企业应对作业人员进行安全生产教育培训的情形有()	多选题	作业人员进入新的岗位或新的施工现场	发生重大安全事故	采用新技术、新设备	特种作业人员	制定专项施工方案	ACD
993	关于施工企业对全体员工进行安全生产教育培训的说法，正确的有()	多选题	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训	未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业	施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训	劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训	生产经营单位不必建立安全生产教育和培训档案	ABD
994	下列人员中，属于建筑施工企业特种作业人员的有()	多选题	建筑电工	混凝土工	起重信号工	起重机械安装拆卸工	钢筋工	ACD
995	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会并根据论证报告修改完善专项方案。而后经施()签字，方可组织实施。	多选题	施工单位技术负责人	项目总监理工程师	设计单位负责人	建设单位项目负责人	专职安全生产管理人员	ABD
996	根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有()	多选题	项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业2年	构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任	处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款	向社会公布曝光	项目经理为相关注册执业人员的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册	BCD
997	关于某国家重点建设项目工程监理的说法，正确的有()	多选题	工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一	该工程必须实行监理	监理单位可以部分转让其监理业务	监理单位不得与被监理的单位有隶属关系	未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款	ABD

998	根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程最低保修期限说法，正确的有（ ）	多选题	供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期	有防水要求的卫生间为5年	房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限	电气管道为2年	设备安装和装修工程为3年	BCD
999	根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（ ）	多选题	基础设施工程	设备安装、装修工程	电气管线、给排水管道工程	门禁监控系统	供热与供冷系统	ABCE
1000	关于保证模板安装施工安全基本要求的说法，正确的有（ ）	多选题	雨期施工，高耸结构的模板作业，要安装避雷装置	夜间施工，必须有足够的照明	架空输电线路下方进行模板施工，如果不能停电作业，应采取隔离防护措施	模板工程的操作架子可以自由堆放材料	微风天气不宜进行大块模板拼装和吊装作业	ABC