题号	题目	题型	选项A	选项B	选项C	选项D	选项E	答案
1	新时代中国特色社会主义思想，明确全面推进依法治国总目标是（）。	单选题	建设法治国家法治政府、法治社会	建设社会主义法治体系建设社会主义法治国家	深化司法体制改革	提高全民族法治素养和道德素质		B
2	新时代中国特色社会主义思想的精神内涵主要体现八个明确：明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是（）。	单选题	完善和发展中国特色社会主义制度	实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴	推进国家治理体系和治理能力现代化	建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家		B
3	新时代中国特色社会主义思想的精神内涵主要体现八个明确：明确新时代我国社会主要矛盾是（）。	单选题	人民工资水平低和物价水平高之间的矛盾	人民日益增长的购买力和生产落后之间的矛盾	人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾	人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾		C
4	下列关于国家领导人关于做好安全生产工作作出的重要指示，其中“安全生产红线意识”指的（）。	单选题	人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价	安全生产，要坚持防患于未然	始终坚持中国共产党的领导坚定不移地走中国特色社会主义路线	安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”		A
5	2019年，江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工公司化学储罐发生爆炸事故生产安全事故发生后国家领导人作出的一系列重要指示不包括（）。	单选题	尽快查明事故原因，深刻吸取教训，严肃追责	强化监管和防范措施严防事故再次发生	争分夺秒全力抢险救援，优先保障国家财产安全	及时救治伤员，切实维护社会稳定		C
6	习近平指出，接连发生的重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失，必须引起高度重视。（）必须作为一条不可逾越的红线。	单选题	安全生产，要坚持防患于未然	始终把人民生命安全放在首位	完善制度、强化责任、加强管理、严格监管	人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价		D
7	2019年3月21日14时48分许，江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸事故，并波及周边16家企业。事故发生后，习近平立即做出重要指示。其中，不包括（）。	单选题	做好善后工作，切实维护社会稳定	要加强监测预警，防控发生环境污染，严防发生次生灾害	要尽快查明事故原因，及时发布权威信息，加强舆情引导	争分夺秒全力抢险救援，优先保障国家财产安全		D
8	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调严格落实企业主体责任，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和（）同为安全生产第一责任人。	单选题	总经理	董事长	实际控制人	股东		C
9	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调健全安全宣传教育体系，推进安全文化建设，加强警示教育，强化全民安全意识和法治意识2019年6月是全国第18个“安全生产月”，国务院安委会办公室将以危险化学品安全为重点，开展全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动2019年“安全生产月”的主题是（）。	单选题	除风险、防隐患、遏事故	防风险、除隐患、遏事故	遏风险、除隐患、防事故	遏风险、防隐患除事故		B

10	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》以问题为导向，提出了五方面制度性改革举措和工作要求，下列制度中不属于安全改革发展制度的是（）。	单选题	针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度	建立健全隐患排查治理制度重大隐患治理情况实行自查自改自报闭环管理	建立安全生产不良记录“黑名单”制度	建立安全生产专业技术服务制度，培育多元化责任主体	D
11	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调健全安全宣传教育体系，推进安全文化建设，加强警示教育，强化全民安全意识和法治意识2019年6月国务院安委会办公室开展了全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动则本次活动的宣传重点和主题是（）。	单选题	以危险化学品安全为重点，以“除风险防隐患遏事故”为主题	以重特大火灾安全为重点，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题	以重特大火灾安全为重点，以“遏风险、除隐患、防事故”为主题	以危险化学品安全为重点，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题	D
12	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，明确（）是本地区安全生产第一责任人。	单选题	党政主要负责人	党政班子成员	各级安全生产委员会主任	各级安全生产委员会成员	A
13	根据《安全生产“十三五”规划》的主要任务及工作重点，建筑施工事故防范的关键环节不包含（）。	单选题	脚手架及模板支撑工程	基坑支护及降水工程	混凝土浇筑工程	起重吊装及安装拆卸工程	C
14	依据《立法法》的规定，《安全生产法》的制定主体是（）。	单选题	国家安全生产监督管理总局	国务院	全国人民代表大会及其常务委员会	国务院应急管理部	C
15	按照我国有关法律的规定，有权制定安全生产部门规章的国家机关是（）。	单选题	设区的市级以上各级人民政府	国务院有关部委	省、自治区、直辖市安全生产监督管理部门	全国人大及其常务委员会	B
16	下列关于法的效力说法正确的是（）。	单选题	行政法规与地方性法规效力等级相同	部门规章的效力高于地方政府规章	同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决	特别规定与一般规定不一致时一定适用特别规定	C
17	按照法律地位和法律效力的层级不同，法应当包括宪法法律、行政法规、地方性法规和行政规章。下列关于法的制定，说法正确的是（）。	单选题	行政法规的地位和效力高于行政规章，次于宪法和法律	《工伤保险条例》属于法律，由全国人民代表大会及其常务委员会制定	《安全生产法》的法律效力次于《危险化学品安全管理条例》	国家应急管理部制定的规范性文件的效力高于地方政府的规章	A
18	法的分类有不同的标准，按照不同标准对法所划分的类别不同。根据法的创制和表达形式不同为标准可以把法分为（）。	单选题	实体法与程序法	宪法与普通法律	制定法和习惯法	特殊法与一般法	C
19	《安全生产法》的立法目的，不包括（）。	单选题	为了加强安全生产监督管理	防止和减少生产安全事故	提高产品的产量水平	保障人民群众生命和财产安全	C

20	下列关于我国安全生产法律体系的基本框架和效力的说法，正确的是（ ）。	单选题	《安全生产法》是安全生产领域的综合性法律，其法律效力优于《特种设备安全法》	安全生产立法按照法律地位和效力由高到低排序为法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章	安全生产行政法规可分为国务院行政法规、部门行政法规和地方行政法规	安全生产立法可分为上位法和下位法，法律是安全生产法律体系中的上位法		D
21	同一层级的不同安全生产法律法规对同一类问题都有规定时，应当采取的适用原则是（ ）。	单选题	普通法优于特殊法原则	特殊法优于普通法原则	以适用普通法为基本原则，以适用特殊法为例外原则	以适用特殊法为基本原则以适用普通法为例外原则		B
22	某省人大常委会公布实施了《某省安全生产条例》，随后省政府公布实施了《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》，下列关于两者法律地位和效力的说法，正确的是（ ）。	单选题	《某省安全生产条例》属于行政法规	《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》属于地方性法规	《某省安全生产条例》和《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》具有同等法律效力	《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》可以对《某省安全生产条例》没有规定内容作出规定		D
23	安全生产行政法规一般专指国务院制定的有关安全生产规范性文件，下面有关于其法律地位和有效力说法正确的是（ ）。	单选题	低于行政规章、国家强制性标准	高于安全生产法、低于宪法	低于宪法和安全生产法	与国家安全监管总局令效力一致		C
24	下列关于我国安全生产法律法规效力层级的说法，正确的是	单选题	《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》在安全生产法律体系中，属于同一法律效力层级	安全生产法规可分为国务院行政法规部门规章和地方性行政法规	经济特区安全生产法规的法律地位高于地方性安全生产法规	《建筑法》是建设安全生产领域的综合性法，也是整个安全生产领域的单行法		D
25	安全生产行政法规一般专指国务院制定的有关安全生产规范性文件，下列关于其法律地位和效力的说法，正确的是（ ）。	单选题	低于行政规章、国家强制性标准	高于《安全生产法》，低于《宪法》	低于《宪法》和《安全生产法》	与国家安全监管总局令效力一致		C
26	法的层级不同，其法律地位和效力也不相同。下列对安全生产立法按照法律地位和效力由高到低的排序，正确的是（ ）	单选题	法律、行政法规、部门规章	法律、地方性法规、行政法规	行政法规、部门规章、地方性法规	地方性法规、地方政府规章、部门规章		A
27	行业安全生产标准对同一安全生产事项的技术要求（ ）安全生产国家标准。	单选题	可以高于	不得高于	应当高于	必须高于		A
28	下列关于法的效力说法正确的（ ）	单选题	安全生产法作为安全生产领域综合性法，法律效力高于其他专门法律	安全生产行政法规的法律效力低于安全生产法	地方性法规和地方政府规章具有同等的法律效力	部门规章的法律效力高于地方性法规		B
29	《安全生产法》明确了排除适用的特殊规定，下列有关于《安全生产法》适用范围的说法，正确的是（ ）。	单选题	有关法律、行政法规对铁路交通安全没有规定的，适用《安全生产法》	有关法律、行政法规对非煤矿山安全没有规定的，不适用《安全生产法》	有关法律、行政法规对消防安全另有规定的，适用《安全生产法》	有关法律、行政法规对危险化学品安全另有规定的，不适用《安全生产法》		A

30	下列关于《安全生产法》适用范围的說法，正确的是（）。	单选题	个体生产经营企业和外商独资企业的安全生产不适用《安全生产法》	法律法规对非煤矿山、建筑施工安全没有规定的，不适用《安全生产法》	法律法规对金属冶炼、危险化学品安全另有规定的，不适用《安全生产法》	法律法规对特种设备、核与辐射安全另有规定的，不适用《安全生产法》		D
31	《安全生产法》立法目的是为加强安全生产工作，防止和减少（），保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。	单选题	生产安全事故	伤亡事故	伤害事故	各种事故		A
32	依据《安全生产法》的规定，安全生产工作应当坚持的“十二字方针”指的是（）。	单选题	以人为本、安全第一、持续发展	以人为本、生命至上、安全发展	安全第一、预防为主、综合治理	政府监管、行业自律、社会监督		C
33	某股份公司董事长由上一级单位的总经理兼任长期在外地该公司的总经理在学校脱产学习1年，期间日常工作由常务副总经理负责，分管安全生产的副总经理协助其工作根据《安全生产法》，此期间对该公司安全生产工作全面负责的主要负责人是（）。	单选题	董事长	总经理	常务副总经理	分管安全生产的副总经理		C
34	《安全生产法》确立的安全生产工作机制是（）。	单选题	生产经营单位负责、行业自律、社会监督、国家监察	生产经营单位负责、政府监管、国家监察、中介机构提供服务	生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督	生产经营单位负责、职工参与、行业自律、中介机构提供服务		C
35	依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时（），处15日以下的拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	单选题	不立即组织抢救的	擅离职守的	逃匿的	不妥善保护现场的		C
36	某企业的主要负责人某甲因未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故，于2008年9月12日收到撤职处分，该企业改制分立新企业拟聘甲某为主要负责人，依据《安全生产法》的规定，甲某可以任职的时间是（）。	单选题	2009年9月12日后	2010年9月12日后	2011年9月12日后	2013年9月12日后		D
37	根据《安全生产法》的规定，国有企业的主要负责人未按有关规定保证安全生产所需的资金投入，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对企业主要负责人应当给予（）的处分。	单选题	罚款	降职	撤职	开除		E
38	某机械股份有限公司因未及时整改隐患发生3人死亡、5人受伤的生产安全事故，该公司总经理张某因此受到刑事处罚。依据《安全生产法》，张某自刑罚执行完毕之日起（）不得担任生产经营单位的主要负责人。	单选题	1年内	3年内	5年内	终身		C
39	依据《安全生产法》，生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资者不依照规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资者处以（）的罚款。	单选题	2万元以上10万元以下	2万元以上20万元以下	10万元以上20万元以下	20万元以上50万元以下		B

40	根据《安全生产法》，关于生产经营单位主要负责人违法行为处罚的说法，正确的是（）。	单选题	未履行安全生产法规定的安全生产管理职责受撤职处分的，自受处分之日起，七年内不得担任本行业生产经营单位的主要负责人	未履行安全生产法规定的安全生产管理职责受刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起，十年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人	未履行安全生产法规定的安全生产管理职责受撤职处分、对特别重大生产安全事故负有责任的，自受处分之日起，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人	未履行安全生产法规定的生产管理职责、对重大生产安全事故负有责任受刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起，终身不得担任任何生产经营单位的主要负责人		C
41	依据《安全生产法》，关于安全生产违法行为责任主体，下列说法中，正确的是（）。	单选题	责任主体包括生产经营单位及其从业人员，不包括其他主体	责任主体包括生产经营单位、个体工商户和合伙组织，不包括国家机关工作人员	责任主体包括生产经营单位，不包括生产经营单位从业人员	责任主体包括政府及其有关部门的责任人员以及生产经营单位及其从业人员		D
42	依据《安全生产法》的规定，生产经营单位（）工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产或者使用。	单选题	新建、扩建、改建	新建、扩建、改建	扩建、改建、翻修	新建、改建、装修		A
43	依据《安全生产法》的规定，下列关于各级人民政府安全生产职责的说法，正确的是（）。	单选题	县级以上地方各级人民政府履行本行政区域内的安全监管职责，对生产经营单位安全生产状况实施监督检查	县级以上各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施	乡、镇人民政府应当支持、督促各有关部门依法履行安全监管职责，建立健全安全生产工作协调机制，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题	街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关对本行政区域内的安全生产工作实施综合监督管理，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查		B
44	依据《安全生产法》的规定，下列关于工会、安全服务的机构人民政府及相关部门安全生产职责的说法，正确的是（）。	单选题	工会发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权组织从业人员撤离危险场所	生产经营单位委托依法设立的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由该机构负责	县级以上地方各级人民政府履行本行政区域内的安全监管职责，对生产经营单位安全生产状况实施监督检查，建立协调机制，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题	县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理		D
45	根据《安全生产法》，下列生产经营单位的工作中属于安全生产管理人员职责的是（）。	单选题	健全本单位安全生产责任制	组织制定并实施本单位事故应急救援预案	如实记录本单位安全生产教育和培训情况	保证本单位安全生产投入的有效实施		C
46	依据《安全生产法》的规定，下列安全工作职责，属于生产经营单位主要负责人的是（）。	单选题	检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议	组织或者参与本单位应急救援演练	组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况	建立、健全本单位安全生产责任制		D
47	甲国有企业收购乙民营企业物质发电公司45%的股份，完成收购后，乙公司总经理李某占股比20%，其他小股东合计占股份35%。为强化管理，甲企业派出副总经理王某任乙公司董事长，并组建乙公司董事会。依据《安全生产法》，乙公司的安全费用投入责任主体是（）。	单选题	董事长王某	总经理李某	乙公司董事会	甲企业董事会		C
48	2016年5月31日下午，某建筑施工企业施工现场发生火灾事故。事故共造成18人重伤，2人死亡。该公司董事长王某年龄比较大，因患病常年在医院接受治疗，不能主持该公司的日常工作。公司总经理李某于2015年9月出国参加学习一直未归。总经理出国期间，由公司常务副总经理张某全面主持工作。公司由综合管理部主任刘某负责安全生产管理工作，另外还配备一名专职的安全员赵某负责现场安全监督管理工作。经安监及建设行业主管部门调查，该事故是由于安全生产所必需的资金投入不足导致。依据《安全生产法》，针对该事故，下列说法正确的是（）。	单选题	总经理李某应当保证本单位安全生产所必需的资金投入，并对资金投入导致的责任承担责任	常务副总经理张某应当组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	董事长王某应当建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位规章制度和操作规程	安全员赵某应当及时排查生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的应急救援预案		B

49	下列公司员工总数均不超过100人。依据《安全生产法》的规定，应当设置安全生产机构或配备专职安全生产管理人员的是（）。	单选题	某废旧金属回收公司	某汽车配件制造公司	某生鲜产品运输公司	某精密机械加工公司	C
50	甲公司将其施工项目发包给乙公司，乙公司将其中部分业务分包给丙公司，丙公司又转给挂靠丁公司的蔡某，依据《安全生产法》的规定，负责统一协调管理各个方面的安全生产工作的责任主体是（）。	单选题	蔡某	丙公司	乙公司	甲公司	D
51	甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副经理解除了劳动合同，之前12个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按（）支付。	单选题	2500元	8000元	7500元	24000元	C
52	某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除劳动合同前12个月李某月平均工资为6000元，根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。	单选题	6000元	12000元	18000元	15000元	D
53	根据《劳动合同法》，用人单位（）的，劳动者可以立即解除劳动合同，无需事先告知用人单位。	单选题	未依法为劳动者缴纳社会保险费	违章指挥危及劳动者人身安全	未及时足额支付劳动报酬	未按照劳动合同约定提供劳动保护	B
54	依据《突发事件应对法》规定，国家应当建立健全突发事件应急预案体系，突发事件应急预案的制定、修订程序由（）规定。	单选题	地方政府	国家应急中心	安全生产监督管理总局	国务院	D
55	依据《突发事件应对法》的规定，社会安全事件发生后，针对事件的性质和特点，依据有关法律，行政法规和国家其他有关规定，采取应急处理措施的部门是（）。	单选题	人民法院	公安机关	安全监督部门	突发事件应急小组	B
56	依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件预警级别的说法，正确的是（）。	单选题	分为一、二和三级，分别用红、橙和黄色标示，一级为最高等级	分为一、二和三级，分别用黄、橙和红色标示，三级为最高等级	分为一、二、三和四级，分别用红、橙、黄和蓝色标示，一级为最高等级	分为一、二、三和四级，分别用蓝、黄、橙和红色标示，四级为最高等级	C
57	依据《突发事件应对法》的规定，下列有关应急监测与预警的说法中，正确的是（）。	单选题	乡级人民政府应当在村民委员会建立专职信息报告员制度	县级人民政府应当通过多种途径收集突发事件信息	对即将发生的社会安全事件，市级人民政府不得越级上报	预警级别的划分标准由省级人民政府负责制定	B
58	依据《突发事件应对法》的规定，事故灾难的预警级别按照发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级、四级，其中三级标示的颜色是（）。	单选题	蓝色	橙色	红色	黄色	D

59	较大的突发事件，由发生地（）统一领导和协调应急处置工作。	单选题	县级人民政府	县级人民政府建设主管部门	设区的市级人民政府	设区的市级人民政府建设主管部门		C
60	依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件的预防与应急准备的说法，正确的是（）。	单选题	应急预案制定机关应当按照本机关规定的修订程序修订应急预案	可能引发社会安全事件的矛盾纠纷均应由县级以上人民政府及其有关部门负责调解处理	各单位都应当制定具体应急预案，并及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件	新闻媒体应当无偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传		D
61	某公司丢失了一枚放射源，可能会危害公共安全。依据《突发事件应对法》的规定，下列关于该公司报告的做法，正确的是（）。	单选题	及时向当地人民政府报告	待确定检拾者后报告给当地人民政府	待确定伤害情况后报告给当地人民政府	待确定放射源是否泄漏后报告给当地人民政府		A
62	依据《突发事件应对法》的规定，国家将自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，标示的颜色分别是（）。	单选题	红色、黄色、蓝色和绿色	红色、橙色、黄色和绿色	红色、紫色、橙色和黄色	红色、橙色、黄色和蓝色		D
63	某市气象局发布蓝色高温预警，预计某日大部分地区日最高气温将达到35℃以上，依据《突发事件应对法》的规定，该预警的级别是（）。	单选题	一级预警	二级预警	三级预警	四级预警		D
64	某市气象局发布雷暴天气黄色预警，依据《突发事件应对法》的规定，该预警的级别是（）。	单选题	一级预警	二级预警	三级预警	四级预警		C
65	依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件的应急处置与救援的说法，正确的是（）。	单选题	突发事件发生后，履行统一领导职责或组织处置突发事件的安全监督管理部门应当针对其性质、特点和危害程度，立即组织有关部门，调动应急救援队伍和社会力量，采取应急处置措施	突发事件发生后，应当视具体情况采取应急措施，不得为稳定市场而采取经济性处置措施	人民政府应当尊重公众的知情权，按照规定统一、准确、及时发布有关突发事件事态发展和应急处置工作的信息	受到自然灾害危害或发生事故灾难、公共卫生事件的单位，应当立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，采取必要措施，同时向所在地市级人民政府报告		C
66	依据《突发事件应对法》的规定，履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府在事后恢复与重建中的义务不包括（）。	单选题	继续执行应急处置措施	采取必要措施防止发生次生、衍生事件	请求上一级政府支持恢复重建工作	制定善后工作计划并组织实施		A
67	根据《突发事件应对法》，社会安全事件发生后，应由人民政府组织，并由公安机关采取的应急处置措施是（）。	单选题	立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施	实施医疗救护和卫生防疫措施	对特定区域内的建筑物、交通工具、设施以及电力、水等供应进行控制	保障食品、饮用水、燃料等基本生活必需品的供应		C
68	对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当（）。	单选题	与劳动者解除劳动关系并给以相应补偿	调离原工作岗位，并妥善安置	将劳动者调至低危害程度的岗位	让劳动者继续在该职位工作		B

69	发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当及时向（ ）报告。	单选题	医疗卫生机构负责人	所在地安全生产监督管理部门和有关部门	用人单位负责人	用人单位的上级主管部门		B
70	依据《职业病防治法》的规定，对遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察所需费用由（ ）承担。	单选题	用人单位	当地政府	该劳动者	社会保险部门		A
71	依据《职业病防治法》的规定，承担职业病诊断的机构应是经（ ）批准的医疗卫生机构。	单选题	卫生行政部门	劳动保障行政部门	安全生产监督管理行政部门	煤矿安全监察行政部门		A
72	位于甲省乙市丙县某建材公司是乙市所属企业，正在进行项目改造，依据《职业病防治法》的规定，该公司应在项目竣工验收后，向（ ）申报职业病危害项目变更。	单选题	国务院安全监管部门	甲省安全监管部门	乙市安全监管部门	丙县卫生行政部门		D
73	企业拟建设一个危险化学品仓库。根据《职业病防治法》的规定，受理其职业病危害项目申报的部门是（ ）。	单选题	卫生部门	安全监管部门	劳动部门	公安部门		A
74	根据《职业病防治法》的规定，职业病危害评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和（ ）。	单选题	危害后果	危害登记	职业病应急措施	职业病防护措施		D
75	根据《职业病防治法》，建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经安全监管部门验收合格后，方可投入生产和使用在建设项目竣工验收前，建设单位当进行（ ）。	单选题	职业病危害预评价	职业病危害现状评价	职业病危害控制效果评价	职业病危害条件论证		C
76	依据《职业病防治法》，职业病危害控制效果评价由依法取得资质认可的（ ）进行。	单选题	卫生保健机构	卫生医疗机构	职业病医疗诊断机构	职业卫生技术服务机构		D
77	根据《职业病防治法》，供应商向用人单位提供可能产生职业病危害的设备，应当在设备的醒目位置设置警示标识、中文警示说明，并提供（ ）。	单选题	卫生许可证书	环境影响检测证书	安全使用证书	中文说明书		D
78	依据《职业病防治法》的规定，国内首次进口与职业病危害有关的化学材料，进口单位应当向有关部门报送该化学材料的毒性鉴定，以及登记注册或者批准进口的文件等资料。受理上述文件资料的有关部门是（ ）。	单选题	国务院卫生行政部门与公安部门	国务院安全监管部门与工业和信息化管理部门	国务院卫生行政部门	国务院公安部门与安全监管部门		C

79	依据《职业病防治法》，对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，组织（）前的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。	单选题	招工	上岗	休假	进厂	B
80	依据《职业病防治法》的规定，下列关于职业病人保障的说法，正确的是（）。	单选题	用人单位未参加工伤保险，劳动者患职业病的，其医疗和生活保障由地方民政部门承担	职业病病人的诊疗、康复费用，按照国家有关工伤保险的规定执行	各级政府民政部门应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇	职业病病人依法已享有工伤保险的，无权向用人单位提出民事赔偿要求	B
81	依据《职业病防治法》第五十七条的规定，用人单位应当按照规定对从事接触职业病危害作业的劳动者给予岗位津贴安排职业病人进行（）。	单选题	自费诊疗	定期教育培训	疗养休假	治疗、康复和定期检查	D
82	依据《职业病防治法》的规定，下列关于职业病人保障的说法，错误的是（）。	单选题	职业病人变动工作岗位，其依法享有的待遇不变	用人单位应当按照国家有关规定安排职业病人进行治疗、康复和定期检查	用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当给予适当的岗位津贴	用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病人，可给予当事人一次性补助后解除劳动合同	D
83	李某户籍在B市，居住在B市，在C市某水泥厂工作，因长期接触粉尘，需要进行职业病诊断。根据《职业病防治法》，下列关于职业病诊断的说法中，正确的是（）。	单选题	李某可以在A市依法承担职业病诊断的卫生医疗机构进行职业病诊断	李某到B市的医疗卫生机构进行职业病诊断时，该机构应组织2名取得职业病诊断资格的执业医师联合诊断	李某必须在C市的职业病诊断机构进行职业病诊断	A、B、C市的职业病诊断机构应由所在地设区的市人民政府卫生行政部门批准	A
84	依据《职业病防治法》的规定，下列关于职业病人享受国家规定的职业病待遇的说法，正确的是（）。	单选题	职业病人变动工作岗位的，其依法享受的职业病待遇随工作岗位改变	职业病人变动工作岗位的，其依法享受的职业病待遇不变	职业病人退休后，不再享受职业病待遇	职业病人单位分立为两个单位的，其依法享受的职业病待遇由社会承担	B
85	杨某曾在多个金矿从事风钻作业十多年来，最近被诊断患有尘肺病，杨某拟向原工作过的单位索赔但发现这些单位都不存在，依据《职业病防治法》的规定，杨某可以向（）申请医疗救助和生活等方面救助。	单选题	工伤保险机构	民政部门	卫生行政部门	安全监管部门	B
86	根据《职业病防治法》规定，对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，（）、应急撤离通道和必要的泄险区。	单选题	配制现场急救用品、冲洗设备	配置急救交通车辆	配置现场专职医疗人员	配置性能稳定的通讯工具	A
87	向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置（）和中文警示说明。	单选题	红色警戒线	黄色警戒线	警示标识	英语警示说明	C
88	根据《安全生产许可证条例》的规定，（）应当申请安全生产许可证。	单选题	矿山企业、危险物品生产企业、建筑施工企业	矿山企业、危险物品生产企业、机械加工企业	矿山企业、食品加工企业、危险物品生产企业	危险物品生产企业、电子生产企业、家具制造企业	A

89	《安全生产许可证条例》第七条规定，安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（）日内审查完毕，经审查符合规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。	单选题	30	15	45	60	C
90	《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（）年。	单选题	1	2	3	4	C
91	《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应由（）承担。	单选题	设计单位	建设单位	施工单位	监理单位	B
92	《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。	单选题	15	30	45	60	A
93	某施工单位在开挖基坑时因无地下管线资料不慎挖断天然气管道，导致天然气泄漏并发生爆炸，造成人员伤亡和财产损失。依据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场及毗邻区域内的管线资料应由（）提供给施工单位。	单选题	工程建设单位	工程勘察单位	工程设计单位	工程监理单位	A
94	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于建设工程相关单位安全责任的说法，正确的是（）。	单选题	建设工程的合理工期应由施工单位和监理单位双方协商一致确定	建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程的安全作业环境及安全施工所需费用	工程设计单位向施工单位提供施工现场内供水、排水、供电、通信等地下管线资料	建设单位应当在开工报告批准之日30日内，将安全施工保证措施报送有关主管部门备案	B
95	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程，支付意外伤害保险费的单位是（）。	单选题	总承包单位	施工单位	总承包单位与施工单位	施工单位与监理单位	A
96	甲公司采取施工总承包方式将一建设工程发包给乙公司，乙公司又将该工程中的液氮罐区安装工程分包给丙公司，将供水工程分包给丁公司，依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对该建设工程安全生产负总责的单位是（）。	单选题	甲公司	乙公司	丙公司	丁公司	B
97	依据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程承包中施工总承包单位和分包单位安全责任的说法中，正确的是（）。	单选题	建设工程实行施工总承包的，由建设单位和总承包单位对施工现场的安全生产负总责	分包单位当服从总承包单位的安全管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任	总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位对分包工程的生产承担主要责任	分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位和总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任	B
98	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得（），方可上岗作业。	单选题	安全培训合格证书	安全管理人员资格证书	安全资格证书	特种作业操作资格证书	D

99	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（）进行审查，否则不得颁发施工许可证。	单选题	环境保护措施	应急救援措施	职业病防治措施	安全施工措施	D
100	建设单位是建设工程的投资主体，在建筑活动中居于主导地位。依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。	单选题	建设单位可以根据市场需求压缩合同约定的工期	建设单位应当自开工报告批准之日起10日内，将保证安全施工的措施报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案	建设单位应当在拆除工程施工10日前，将有关资料报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案	建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料	D
101	《建设工程安全生产管理条例》规定了建筑施工工期的内容，建设单位工期按照要求，应该做到（）。	单选题	可以压缩合同工期	不得压缩合同工期	可以适当压缩合同工期	压缩工期最多不超过10天	B
102	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对于不领取施工许可证的建设工程，建设单位应当将保证安全施工的措施报送政府有关行政主管部门备案。关于备案的有关注意事项，下列说法错误的是（）。	单选题	自开工报告批准之日起15日内备案	报送备案的内容是保证安全施工的措施	应当向当地人民政府国土资源部门报送备案	报送备案的内容的具体要求与申请领取施工许可证的要求相同	C
103	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）等资料报送建设工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。	单选题	施工单位资质等级证明	拟进入现场使用的起重机械设备(塔式起重机、物料提升机、外用电梯)的型号、数量	工程项目负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况	建设单位安全监督人员和工程监督人员的花名册	A
104	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的（）应当对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度等并根据工程的特点组织制定安全施工措施消除安全事故隐患，及时如实报告生产安全事故。	单选题	委托监督员	项目负责人	安全生产管理人员	技术负责人	B
105	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。	单选题	总承包单位和分包单位共同	总承包单位	总承包单位和分包单位根据合同约定分别	分包单位	B
106	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并双方签字确认，进行交底的人员是（）。	单选题	项目负责人	负责各项的班组长	专职安全生产管理人员	负责项目管理的技术人员	D
107	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理单位对施工组织设计进行强制性标准符合性审查，下列属于审查内容的是（）。	单选题	安全管理方案	安全技术措施	安全培训计划	安全投入计划	B
108	根据《安全生产许可证条例》，（）应当申请安全生产许可证。	单选题	矿山企业、危险物品生产企业、建筑施工企业	矿山企业、危险物品生产企业、机械加工企业	矿山企业、食品加工企业、危险物品生产企业	危险物品生产企业、电子生产企业、家具制造企业	A

109	根据《生产安全事故应急条例》的规定，县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当至少（ ）生产安全事故应急救援预案演练。	单选题	每1年组织1次	每2年组织1次	每半年组织1次	每年组织2次	B
110	根据《生产安全事故应急条例》的规定，关于应急准备的说法，正确的是（ ）。	单选题	县级以上地方人民政府，应当至少每1年组织1次生产安全事故应急救援预案演练	乡飞镇人民政府以及街道办事处，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练	易燃易爆物品的生产经营单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练	宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每季度组织1次生产安全事故应急救援预案演练	C
111	依据《生产安全事故应急条例》的规定，下列关于生产经营单位应急救援工作的说法，正确的是（ ）。	单选题	易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当建立应急救援队伍	小型商场或者微型宾馆等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定专职的应急救援人员	生产经营单位应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍	工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位，可以联合建立应急救援队伍	D
112	依据《生产安全事故应急条例》的规定，下列单位中应当建立应急值班制度，配备应急值班人员的有（ ）。	单选题	道路交通运营单位	大型特种设备生产经营单位	易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位	宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位	C
113	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成死亡人和直接经济损失6000万元的事故是（ ）。	单选题	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故	C
114	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，较大事故应当逐级上报至（ ）和负有安全生产监督管理职责的有关部门。	单选题	国务院安全生产监督管理部门	省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门	设区的市级人民政府安全生产监督管理部门	县级人民政府安全生产监督管理部门	B
115	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般事故应上报至（ ）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。	单选题	县（区）市人民政府	设区的市级人民政府	省（区）级人民政府	国务院	B
116	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列情形中，应向安全监管部门进行事故补报的是（ ）。	单选题	某化工厂发生火灾事故造成27人死亡，10人重伤事故发生的第29天，2名重伤人员死亡	某高速公路发生车辆追尾事故，造成10人死亡，5人重伤，10天后，重伤人员死亡	某汽车生产企业发生伤害事故，造成3人死亡，2人重伤，事故发生的第30天，其中1名重伤人员出院	某建筑工地发生高处坠落事故，造成5人死亡，3人重伤，事故发生的第8天，1名重伤人员死亡	D
117	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故造成的伤亡人数发生变化时，应当及时补报。补报的时限为自事故发生之日起（ ）日内。	单选题	10	20	30	60	C
118	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（ ）小时。	单选题	1	2	3	4	B

119	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。其中道路交通事故、火灾事故补报的时限为自事故发生之日起（ ）日内。	单选题	5	7	15	30		B
120	2012年7月4日18时20分，某市建筑施工企业施工现场发生一起死亡4人的生产安全事故。由于通信故障，15分钟后项目经理接到带班人员的报告。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，崔某应于（ ）上报至县安全监管部门。	单选题	0.805555556	0.815972222	0.847222222	0.857638889		B
121	依据《工伤保险条例》的规定，工伤保险费根据（ ）的原则确定费率。	单选题	以收定支、收支平衡	以支定收、收支平衡	以支定收、收小于支	以收定支、收大于支		B
122	依据《工伤保险条例》的规定，职工因工致残影响生活自理能力的，应当进行生活自理障碍等级鉴定，生活自理障碍分为（ ）个等级。	单选题	10	8	5	3		D
123	在甲县某个体采石场工作的小郝作业时突然摔伤，经医院诊断为旧伤复发所致，小郝自行支付了住院医药费，后小郝与采石场就工伤认定产生纠纷，小郝提出劳动能力鉴定申请。依据《工伤保险条例》的规定，下列有关小郝劳动能力鉴定的说法，正确的是（ ）。	单选题	小郝应向甲县劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请	甲县所在市的劳动能力鉴定委员会的劳动能力鉴定结论为最终结论	小郝的父亲不能代小郝提出劳动能力鉴定申请	如小郝不服有关部门的鉴定结论，可以再次申请鉴定		D
124	某企业新员工李某在作业过程中因工受伤，经鉴定为六级劳动功能障碍李某尚在试用期内，企业未为其缴纳工伤保险。依据《工伤保险条例》的规定，下列关于李某工伤保险待遇的说法中，正确的是（ ）。	单选题	该企业应从工伤保险基金中一次性支付李某伤残补助金	该企业可单方解除与李某的劳动关系，但应按月发给李某伤残津贴	李某主动提出与企业解除劳动关系，该企业不得同意解除	李某主动提出与企业解除劳动关系，企业应按标准支付伤残就业补助金和工伤医疗补助金		D
125	依据《工伤保险条例》的规定，下列关于劳动能力鉴定的说法，正确的是（ ）。	单选题	劳动功能障碍分为十个伤残等级，最轻的为一级，最重的为十级	劳动能力鉴定必须由用人单位、工伤职工向县级劳动能力鉴定委员会提出申请	市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论是最终结论	自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后，工伤职工认为伤残情况发生变化的，可以申请复查鉴定		D
126	依据《工伤保险条例》的规定，下列关于工伤保险待遇的说法，正确的是（ ）。	单选题	职工住院治疗工伤的伙食补助费不在工伤保险基金的支付范围内	经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金	工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的，从拒不接受的第4个月起停止享受工伤保险待遇	职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由借调单位承担工伤保险责任，但借调单位与原用人单位可以约定补偿办法		B
127	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故报告的说法，正确的是（ ）。	单选题	事故发生后，单位负责人接到报告后应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全监管部门和负有安全监管职责的有关部门报告	安全监管部门和负有安全监管职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过4小时	事故现场有关人员在情况紧急时，可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全监管部门报告，安全监管部门必要时可以越级上报事故情况	道路交通事故、火灾事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报		C
128	某工人在其特种作业操作证有效期内，连续在起重吊装岗位工作11年，从未发生过违章。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，该工人的特种作业证经考核发证机关同意，复审时间可以延长至（ ）。	单选题	每3年1次	每5年1次	每6年1次	每10年1次		C

129	王某高中毕业后到乌鲁木齐市一建筑工地工作。2010年3月，王某参加市安全生产监督管理部门委托的安全培训机构的压力焊作业培训，考试合格。2010年10月，王某应聘到广东省深圳市一家公司上班，并向深圳市安全生产监督管理部门申请办理了特种作业操作证。2011年2月，王某的特种作业证遗失。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，王某应向（ ）申请补发特种作业证。	单选题	乌鲁木齐市安全生产监督管理部门	新疆维吾尔自治区安全生产监督管理部门	深圳市安全生产监督管理部门	广东省安全生产监督管理部门	C
130	余某于2009年4月在甲市经安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证。次年9月，余某来到乙市打工，工作期间余某有违章作业，但未受到行政处罚。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列关于余某的特种作业操作证复审的说法，正确的是（ ）。	单选题	余某应在2012年9月前提出复审申请	余某可以向乙市考核发证机关提出复审申请	考核发证机关应当在收到余某复审申请之日起30个工作日内完成复审	考核发证机关对余某的复审不予通过	B
131	依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员操作证一般每3年复审1次。下列关于特种作业操作证复审的说法，正确的是（ ）。	单选题	特种作业操作证需要复审的，应当在期满前90日内，按规定申请复审	特种作业操作证申请复审前，特种作业人员应参加不少于8个学时的安全培训	按规定参加安全培训，考试不合格的允许补考1次	有安全生产违法行为的，复审一律不予通过	B
132	电焊工张某连续从事电焊作业15年，2018年经过复审合格换证。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，张某特种作业证下次复审换证时间为（ ）年。	单选题	2020	2021	2023	2024	D
133	依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列关于特种作业操作证复审的说法，正确的是（ ）。	单选题	特种作业操作证每2年复审1次	特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种6年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原发证机关同意，复审时间可以延长至每3年1次	特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加不少于8学时必要的安全培训并经考试合格	特种作业人员有安全生产违法行为，并给予行政处罚或者有3次以上违章行为并经查证确实的，复审或者延期复审不予通过	C
134	某工人为特种作业人员，因岗位调整转岗到仓库工作，在此期间未进行相关的特种作业，3个月后，公司将该工人调整回原岗位继续从事特种作业，该工人特种作业操作证尚在有效期内。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，该工人（ ）。	单选题	应当重新进行实际操作考试经确认合格后上岗作业	应当进行特种作业理论知识考试经确认合格后上岗作业	无须进行理论知识和实际操作考试，可以直接上岗作业	应当重新参加特种作业培训考试，取得特种作业操作证后上岗作业	C
135	依据《安全生产培训管理办法》的规定，以下关于安全生产培训工作的说法，正确的是（ ）。	单选题	生产经营单位接收学生实习，学生的安全生产培训工作由学校负责，生产经营单位不必进行安全教育培训	生产经营单位使用被派遣劳动者，由劳务派遣单位对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训	特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当重新参加安全培训	职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业，可以免于参加初次培训和实际操作培训	C
136	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应当履行事故隐患排查治理职责，生产经营单位（ ）对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。	单选题	主要负责人	安全管理部门	安全生产委员会	工程技术部门	A
137	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应加强事故隐患排查治理。下列关于实施隐患排查治理安全防范措施的情形中，错误的是（ ）。	单选题	事故隐患排查前无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员	事故隐患排查过程中无法保证安全的，应当设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用	对可能产生致命性伤害的隐患，在短期内无法治理的，可暂时通过加强个人防护的方式继续组织生产	对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养	C

138	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全生产监管监察部门在对生产经营单位进行安全生产检查时，发现生产经营场所或者相关设计存在重大事故隐患，应当（），并建立信息管理平台。	单选题	责令停产停业整顿	责令立即停止作业	下达整改指令书	提请政府挂牌督办	C
139	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于事故隐患排查治理的说法，正确的是（）。	单选题	生产经营单位应当每季对事故隐患排查治理情况进行统计分析并报政府有关部门备案	生产经营单位将生产经营场所发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全管理协议，事故隐患排查治理由承包、承租单位负全责	对一般事故隐患由生产经营单位的车间、分厂、区队等负责人或者有关人员立即组织整改	局部停产停业治理的重大事故隐患，政府有关部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在10日内进行现场审查	C
140	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位对事故隐患排查治理情况进行统计分析，向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表的时间要求的说法，正确的是（）。	单选题	生产经营单位应当每周对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一周三前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表	生产经营单位应当每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下月10日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表	生产经营单位应当每季度对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度15日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表	生产经营单位应当每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一年2月15日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表	C
141	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位安全生产事故隐患治理的说法，正确的是（）。	单选题	对于一般事故隐患，应由生产经营单位有关人员会同安全监管执法人员共同组织整改	对于一般事故隐患，应由生产经营单位主要负责人及有关人员立即组织整改	对于重大事故隐患，应由生产经营单位分管负责人或者有关人员组织制定并实施事故隐患治理方案	对于重大事故隐患，应由生产经营单位主要负责人组织制订并实施事故隐患治理方案	D
142	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位对事故隐患治理的说法，正确的是（）。	单选题	对于一般事故隐患，由安全监管执法人员组织整改	对于一般事故隐患，由生产经营单位分管负责人会同安全监管执法人员组织整改	对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案	对于重大事故隐患，由生产经营单位的主要负责人会同安全监管执法人员组织制定并实施事故隐患治理方案	C
143	依据《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位安全管理人员初次安全培训时间不少于（）学时。	单选题	32	40	48	56	A
144	依据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的其他从业人员安全培训的说法，正确的是（）。	单选题	高危行业生产经营单位新上岗的人员，岗前培训时间不少于36学时	非高危行业生产经营单位新上岗的人员，岗前培训时间不少于24学时	安全生产经营单位三级安全培训是指厂（矿）级、车间级、部门级安全培训	调整工作岗位或离岗1年重新上岗人员必须进行三级教育培训	B
145	依据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全培训时间的说法，正确的是（）。	单选题	生产经营单位主要负责人初次安全培训时间不得少于48学时	生产经营单位安全生产管理人员初次安全培训后每年再培训时间不得少于12学时	危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人安全培训时间不得少于32学时	煤矿、非煤矿山企业安全生产管理人员每年安全再培训时间不得少于24学时	B
146	依据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于非煤矿山企业主要负责人和生产管理人员的安全培训的说法，正确的是（）。	单选题	主要负责人初次安全培训时间不得少于32学时	主要负责人每年再培训时间不得少于8学时	安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时	安全生产管理人员每年再培训时间不得少于12学时	C
147	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于特种作业操作证复审的说法，正确的是（）。	单选题	特种作业人员在特种作业操作证有效期内连续从事本工种10年以上，特种作业操作证的复审时间可以延长至每10年1次	特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格，安全培训时间不少于4个学时	特种作业人员违章操作造成严重后果或者有1次违章行为，特种作业操作证不予通过	特种作业人员因安全生产违法行为受到行政处罚，特种作业操作证复审不通过	D

148	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，关于事故隐患排查治理的说法正确的是（）。	单选题	生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门报送书面的事故隐患排查治理情况统计分析表，并由本单位安全生产工作分管负责人签字	对于一般事故隐患，生产经营单位应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告	对于重大事故隐患，由安全监管监察部门和有关部门立即组织治理	重大事故隐患报告内容应当包括隐患的现状及其产生原因、危害程度和整改难易程度分析，隐患的治理方案	D
149	根据《建设工程消防监督管理规定》，对于为降低工程造价选用不合格的消防产品、不能满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料承担责任的是（）。	单选题	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	A
150	甲公司为其某建设工程的施工单位依据《建设工程消防监督管理规定》，下列关于甲公司在该建设工程中消防施工质量和安全责任的说法，正确的是（）。	单选题	申请建设工程消防设计审核	参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量签字确认	保证在建设工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材等完好有效	组织建设工程消防验收	C
151	多次弯曲造成的（）是钢丝绳破坏的主要原因之一。	单选题	拉伸	扭转	弯曲疲劳	变形	C
152	盾构施工组织设计方案中的关键问题是（）。	单选题	组织施工力量	使用最好的设施	保证质量可靠	安全专项方案和措施	D
153	对于高度在5m以内的挡土墙一般多采用（）。	单选题	重力式挡土墙	钢筋混凝土挡土墙	锚杆挡土墙	锚定板挡土墙	A
154	对一字形、开口形脚手架连墙件的设置规定（）。	单选题	是相同的	要求较低	无特别考虑	更为严格，有专门规定	D
155	对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（）进行控制。	单选题	起重量和起升速度	起升速度和幅度	起重量和起升高度	起重量和幅度	D
156	对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，（）应动作，使起升运动立即停止	单选题	起升高度限位器	起重力矩限制器	起重量限制器	幅度限位器	A
157	对普通混凝土，新浇筑混凝土自重标准值（G2K）可采用（）。	单选题	0.75kN/立方米	1.10kN/立方米	2.0kN/立方米	2.4kN/立方米	D

158	对接扣件的抗滑承载力设计值为()。	单选题	3.2kN	3.4kN	3.6kN	3.8kN	A
159	对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的()。	单选题	警戒区	泄险区	隔离墙	消防设施	B
160	对开挖工作坑的所有作业人员都应严格执行施工管理人员的()。	单选题	安全技术交底	安全教育	现场示范	逐级布置工作	A
161	对(),必须按规定进行三级安全教育,经考核合格,方准上岗。	单选题	新工人	新工人、调换工种的工人或休假一周以上的工人	新工人或调换工种的工人	新项目开工前全部工人	C
162	堆料场内确实需要架设用电线路、架空线路与露天易燃物堆垛的最小水平距离,不应小于电线杆高度的()m。	单选题		1.5			B
163	冻土爆破施工离建筑物()。	单选题	10m	20m	30m	50m	D
164	冻土爆破施工离高压电线()。	单选题	50m	100m	150m	200m	D
165	动火区域划分为()。	单选题	1	2	3	4	C
166	冬期施工时氧气瓶瓶颈冻结,应采取()措施解冻。	单选题	明火烘烤	热水解冻	用铁锤轻打	反复震荡	B
167	冬季液化石油气气瓶严禁火烤和沸水加热,只可用()加热。	单选题	60℃以下温水	80℃以上开水	40℃以上温水	40℃以下温水	D

168	顶管施工时，坑内氧气瓶与乙炔瓶()放置。	单选题	不得进入坑内	不能乱放	不能混放	不能压在一起	A
169	吊索具的许用拉力是正常使用时允许承受的()。	单选题	最大拉力	最小拉力	拉力	拉断力	A
170	吊钩、吊环不准超负荷进行作业，使用过程中要定期进行检查，如发现危险截面的磨损高度超过()时，应立即降低负荷使用。	单选题	0.1	0.2	0.3	0.4	A
171	电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔()设一道安全网。	单选题	8m	9m	10m	12m	C
172	电器灭火时不能采用哪种灭火器()。	单选题	二氧化碳灭火器	泡沫灭火器	四氯化碳灭火器	干粉灭火器	B
173	电弧焊焊接时，一旦发生人员及设备事故，应立即()。	单选题	切断电源	停止气焊	停止电焊	报告	A
174	电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替()使用。	单选题	导线	支撑物	已熄灭	不会燃烧	A
175	电焊机一次侧电源线的长度不应大于()。	单选题	3m	5m	10m	15m	B
176	电焊机二次线可采用()。	单选题	防水橡皮护套铜芯软电缆	绝缘铜线	绝缘铝线	绝缘导线和结构钢筋	A
177	电焊机二次线应使用专用焊把线，()到位，焊把线不得有裸露接头，严禁借用金属管道、脚手架等金属物代替导线使用。	单选题	单线	双线	保护零线		B

178	电焊工接触到的主要职业危害为()。	单选题	红外线	紫外线	振动	锰尘(烟)	D
179	电焊导线中间不应有接头,若有接头,接头处应远离易燃、易爆物品()m以外。	单选题	5	8	10	15	C
180	电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特殊工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过()。	单选题	专业安全技术教育	安全生产意识和安全管理水平教育	三级安全教育	遵章守纪、自我保护能力教育	A
181	电动吊篮作业人员的安全带必须挂在()。	单选题	吊篮栏杆上	吊篮升降钢索上	保险绳上	不需要使用安全带	C
182	地锚拖拉绳与水平夹角一般以()以下为宜。	单选题	30°	40°	50°	60°	A
183	得了矽肺病的人主要是吸入了()。	单选题	硅酸盐	金属尘	二氧化硅粉尘	混合性粉尘	C
184	登高焊割作业时,一般认为在地面周围()m范围内为危险区。	单选题	3	5	10	20	C
185	道路两侧做宽、深各()的排水沟。	单选题	100~50mm	300~200mm	150~100mm	200~150mm	B
186	当有人员烧伤时,应迅速将伤者衣服脱去,用水冲洗降温,不要任意把水泡弄破,目的是避免()。	单选题	身体着凉	扩大影响	伤面感染	加重作者疼痛	C
187	当土方在挖掘出停机面以下时,应选择()作业方式。	单选题	正铲	拉铲	抓斗	反铲	D

188	当设计无具体要求时,起拱高度可为跨度的()。	单选题	1/1000~3/1000	1/100~3/100	1/1000~1/1500	1/1500~1/2000	A
189	当起重量大于相应挡位的额定值并小于额定值的110%时,起重重量限制器应当动作,使塔机停止向()方向运行。	单选题	上升	下降	左右	上下	A
190	当起重量大于相应挡位的额定值并小于额定值的110%时,()应当动作,使塔机停止提升方向的运行。	单选题	起重力矩限制器	起重量限制器	变幅限制器	行程限制器	B
191	当卷扬机的牵引力一定时,滑轮的轮数愈多则()。	单选题	速比愈小,而起吊能力愈大	速比愈大,起吊能力也愈大	速比愈大,而起吊能力愈小	速比愈小,起吊能力也愈小	A
192	当脚手架基础下有设备基础、管沟时,()。	单选题	如果不采取加固措施,不应开挖	可以开挖,否则施工进度跟不上	可以开挖,不必采取加固措施	开挖后,基础可以暂时悬空	A
193	当脚手架采取分段,分立面拆除时,对不拆除的脚手架()。	单选题	应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固	可不设加固措施	不必设连墙件	设置卸荷措施	A
194	当脚手板采用竹笆板时,纵向水平杆应满足以下要求()。	单选题	等间距设置,最大间距不大于400mm	等间距设置,最大间距不大于300mm	等间距设置,最大间距不大于500mm	间距不限	A
195	当基坑周围环境无特殊要求,也不是重要工程支护结构,也不是主体结构的一部分,基坑开挖深度()为一级基坑。	单选题	大于8m	大于12m	大于10m	大于7m	C
196	单排脚手架的横向水平杆设置应满足要求()。	单选题	一端用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于180mm	一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于100mm	一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于80mm	一端用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于50mm	A
197	单排脚手架应设()。	单选题	剪刀撑	横向斜撑	剪刀撑和横向斜撑	可以不设任何斜撑	A

198	双排脚手架应设()。	单选题	剪刀撑	横向斜撑	剪刀撑和横向斜撑	可以不设任何斜撑		C
199	大外墙板、内墙板放置时应该()。	单选题	将其固定, 避免倾覆	在下部垫通长木方	使自稳角成70°~80°	专用堆放架内		D
200	大模板必须具备操作平台、上下()、防护栏杆和工具箱等安全设施。	单选题	马道	爬杆	爬梯	楼梯		C
201	搭、拆脚手架时作业人员必须戴(), 系安全带, 穿防滑鞋。	单选题	护目镜	安全帽	耳塞	耳机		B
202	打夯机的电源控制开关必须使用()开关。	单选题	自动	刀闸	倒顺	单向		D
203	附着框架应尽量设置在()。	单选题	塔身2个标准节之间	起重臂与塔身的连接处	塔身标准节的节点连接处	平衡臂与塔身的连接处		C
204	风速仪应安装在起重机顶部至吊具的()。	单选题	中间部位	最高的位置间的不挡风处	最高的位置间的挡风处	最高位置		B
205	风力在()级以上时, 不得进行塔机顶升作业。	单选题	4	5	6	7		A
206	分配电箱与开关箱的距离不得超过()。	单选题	10m	20m	30m	40m		C
207	分层施工楼梯口和梯段边, 必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装()。	单选题	临时护栏	安全立网	警告牌	正式防护栏杆		D

208	分包单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，进行验收时，可不参加的是()。	单选题	总承包	分包	业主	出租单位	C
209	分包单位()将其承包的工程再分包。	单选题	不得	可以	必须	自行决定是否	A
210	房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和()。	单选题	全部结构	承重结构	部分结构	重要结构	B
211	防火设计中所谓的最后一道防线是指()。	单选题	增强结构	耐火稳定性	减少易燃材料	增加烟道	B
212	防护棚搭设与拆除时，应设警戒区和派专人监护，严禁()拆除	单选题	由木工	由非架子工	从上而下	上下同时	D
213	防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于()的挡脚板或40cm的挡脚笆。	单选题	14cm	16cm	18cm	20cm	C
214	凡在坠落基准面()m以上(含)有可能坠落的高处进行的作业为高处作业。	单选题	2	3	4	6	A
215	()泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上缺陷。	单选题	危险	事故隐患	危险源	重大危险源	B
216	发生中暑后应迅速将中暑者移到凉爽通风的地方，脱去或解松衣服，给患者喝含()的饮料或凉开水，用凉水或酒精擦身。	单选题	绵白糖	白砂糖	食盐	食醋	C
217	国家对女职工和未成年工实行()。	单选题	特殊社会保障	特殊劳动保护	特殊劳动保险	特殊工资补贴	B

218	关于施工总承包与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是()	单选题	由总承包单位对施工现场的安全生产负总责	总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任	总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任	分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任		B
219	关于安全施工技术交底,下面说法正确的是()。	单选题	施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底	专职安全生产管理人员向施工作业人员交底	施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底	施工作业人员向施工单位负责人交底		A
220	固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于50cm,支撑应采用不小于()的角钢,埋设与焊接均必须牢固。	单选题	L50×4	L50×5	L60×6	L70×6		D
221	固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为()。	单选题	0.5m	1.0m	1.5m	1.8m		C
222	沟槽施工中发现沟、槽边坡有裂纹或部分下沉时,()。	单选题	立即将人员撤到安全位置,并及时报告有关部门,严禁冒险作业	首先报告有关部门,工人原地待命	立即将人员撤到安全位置,自行处理隐患	让工人自行处理隐患		A
223	工作坑点内应设符合规定的和固定牢固的()。	单选题	安全带	安全网	脚手架	安全梯		D
224	工作场所的职业病防护设施的设置应()。	单选题	按国家标准统一设置	与职业病危害防护相适应	根据生产规模设置	与安全标准相适应		B
225	工作场所的设备、工具、用具等设施应()。	单选题	考虑保护劳动者身体健康的要求	符合保护劳动者生理、心理健康的要求	满足生产要求	只要满足安全要求		B
226	工人在分配到施工队之前,首先进行公司级安全教育。下列内容不属于公司级安全教育内容的是()。	单选题	劳动保护的意义的和任务的一般教育	安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识	安全生产纪律和文明生产要求	企业安全规章制度		C
227	工具管中的纠偏千斤顶应绝缘良好,操作电动高压油泵应()。	单选题	穿工作服	戴口罩	戴安全帽	戴绝缘手套		D

228	工地职工宿舍冬季要重点预防()	单选题	偷盗	爆炸	食物中毒	煤气中毒	D
229	工地职工食堂要()。	单选题	防火	防食物中毒	防蚊蝇	防偷盗	B
230	工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担()。	单选题	全部的赔偿责任	大部分的赔偿责任	相应的赔偿责任	相应的补偿责任	C
231	工程监理单位()转让工程监理业务。	单选题	可以	必须	自行决定是否	不得	D
232	根据我国工业、企业噪声标准规定,凡新建、扩建、改建企业允许噪声为()分贝。	单选题	60	80	85	90	C
233	根据《建设工程安全生产管理条例》,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受()。	单选题	质量教育	安全生产教育培训	生产教育培训	机械操作规程培训	B
234	根据《建设工程安全生产管理条例》,作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究()。	单选题	民事责任	行政责任	刑事责任	赔偿责任	C
235	根据《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位应当自行完成建设工程()的施工。	单选题	整体结构	主要结构	所有结构	主体结构	D
236	根据《建设工程安全生产管理条例》,建设工程实行施工总承包的,由()对施工现场的安全生产负总责。	单选题	分包单位	建设单位	总承包单位	监理单位	C
237	根据《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产()。	单选题	不承担责任	承担连带责任	不承担连带责任	承担责任	B

238	根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。	单选题	全部责任	合同中约定的责任	一般责任	主要责任	D
239	根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当（）。	单选题	立即上报	处以罚款	立即制止	给与处分	C
240	根据《建设工程安全生产管理条例》，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（）等安全设施和装置。	单选题	保障、限位	担保、限位	保险、限量	保险、限位	D
241	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的（），并按照国家有关规定及时报废。	单选题	资料档案	系统档案	审查档案	备份档案	A
242	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，安装单位应当（），并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。	单选题	他检、出具他检合格证明	自检、出具检验合格证明	自检、出具自检合格证明	他检、出具检验合格证明	B
243	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。	单选题	新技术、新工艺、新设备、新材料	新技术、新方法、新设备、新材料	新技术、新工艺、新设备、新材料	新能源、新工艺、新设备、新材料	C
244	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。	单选题	10	30	20	28	B
245	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（）。	单选题	安全提示标志	安全警示标志	安全标志	警示提示标志	B
246	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场建立（），确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。	单选题	消防安全责任制度	消防责任制度	安全责任制度	消防警示制度	A
247	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	单选题	告知	书面告知	口头告知	口头或书面告知	B

248	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()。	单选题	人寿保险	火灾险	财产保险	意外伤害保险	D
249	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区()；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。	单选题	保持适当距离	随意设置、并保持安全距离	保持安全距离	分开设置、并保持安全距离	D
250	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。	单选题	每季至少进行一次	每月至少进行一次	每年至少进行一次	每年至少进行二次	C
251	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入()的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。	单选题	建设工程预算	建设工程概算	建设工程概预算	建设工程结算	B
252	根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。	单选题	工程预算	工程估算	工程决算	工程概算	D
253	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，()年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。	单选题	2	5	1	10	B
254	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门()方可任职。	单选题	评审后	资质检验后	推荐	考核合格后	D
255	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行()。	单选题	检测	检查	查验	测试	C
256	根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合()的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。	单选题	造价控制要求	安全施工要求	质量要求	进度要求	B
257	各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置()或活动防护栏杆。	单选题	安全围栏	安全门	安全立网	竹笆	B

258	各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度，应为()。	单选题	100mm	80mm	50mm	200mm	A
259	个人饮食卫生应注意饭前便后要洗手，不吃不干净的食品，不喝()。	单选题	开水	生水	饮料	白酒	B
260	隔离是把被保护对象与意外释放的能量或危险物质隔开，以下不属于隔离措施的是()	单选题	隔开	封闭	个体防护	缓冲	C
261	钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在()以上，如手握握端小于400mm时，应采用套管或夹具。	单选题	150mm	200mm	400mm	500mm	A
262	钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于()个。	单选题	5个	4个	3个	2个	C
263	钢模板部件拆除后，临时堆放处与楼层边沿的距离不应小于()	单选题	0.8m	0.9m	1m	1	C
264	进行拆、搭金属构架作业时，人及物体与一般带电设备应保持的安全距离是()m。	单选题	15	20	25	30	A
265	高温场所为防止中暑，应多饮什么饮料最好?()	单选题	矿泉水	汽水	淡盐水	纯净水	C
266	高空施焊时必须使用标准的防火安全带，戴()。	单选题	焊具	安全帽	头罩	工具	C
267	高空施焊时必须使用标准的防火()，戴头罩。	单选题	焊具	安全带	工作服	工具	B

268	高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为()。	单选题	两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m	论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑	剪刀撑不要从底到顶连续设置	剪刀撑的设置没有规定	A
269	高度超过()的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。	单选题	18m	20m	24m	28m	C
270	高度24m以上的双排脚手架连墙件构造规定为()。	单选题	可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件	可以采用仅有拉筋的柔性连墙件	可采用顶撑顶在建筑物上的连墙件	必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接	D
271	高处作业时手持工具和零星物料应放在()。	单选题	上衣口袋	裤兜	工具袋	脚手板上	C
272	高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的()。	单选题	预算单	施工组织设计	结算单	验收单	B
273	混凝土搅拌机接触到的主要职业危害为()。	单选题	水泥尘	辐射	木屑尘	噪声	A
274	混凝土浇筑时的悬空作业，如无可靠的安全设施，必须系好安全带并()，或架设安全网。	单选题	戴好安全帽	扣好保险钩	穿好防滑鞋	戴好手套	B
275	患有下列哪种疾病的人员仍可以从事架子工作业()。	单选题	高血压	心脏病	口腔溃疡	癫痫病	C
276	混凝土泵应在垂直管前端加装长度不少于()m的水平管。	单选题	10	15	20	30	C
277	滑动模板支承杆一般用()的圆钢或螺纹钢制成。	单选题	25	20	35	15	A

278	横向水平杆（小横杆）的最大长度应为（）。	单选题	3500mm	4000mm	2200mm	5000mm	C
279	焊接用电缆线应采用（）。	单选题	多股细铜线	多股细铝线	单股铜线	单股铝线	A
280	焊接气瓶除了由瓶体、瓶阀、瓶帽、底座、防震圈组成外，一般还有（）。	单选题	护罩	手轮	压紧螺母	爆破膜	A
281	焊接机械机体必须使用单独导线接地，接地电阻不得大于（） Ω 。	单选题	4	10	15	20	B
282	焊机一次侧电源线长度最大不得超过（）m。	单选题	5	10	15	20	A
283	焊机二次侧电源线长度最大不得超过（）m。	单选题	20	30	40	50	B
284	焊割作业的乙炔气瓶与氧气瓶两者使用的安全距离是（）m。	单选题	2	3	4	5	D
285	聚光灯和碘钨灯等高热灯具距易燃物的防护距离为不小于（）。	单选题	200mm	300mm	500mm	600mm	C
286	禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。（）分包单位将其承包的工程再分包。	单选题	允许	禁止	原则上禁止	原则上允许	B
287	禁火作业区应当距离生活区不小于（）m。	单选题	10	15	20	25	B

288	进入施工现场严禁穿()。	单选题	绝缘鞋	防滑鞋	高跟鞋	帆布鞋	C
289	进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于()。	单选题	室内	室外	窗口	窗外	C
290	进行拆、搭金属构架作业时,人及物体与一般带电设备应保持的安全距离是()m。	单选题	1.5	2	2.5	3	A
291	监察机关依照行政监察法的规定,对负有()及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察。	单选题	安全生产监督管理职责的部门	安全生产职责的部门	安全监督管理职责的部门	安全生产职责的单位	A
292	间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置()。	单选题	隔离开关	漏电保护器	断路器	熔断器	B
293	既可顶起高处重物,又可顶起低处重物的千斤顶是()。	单选题	移动式螺旋千斤顶	齿条千斤顶	液压千斤顶	LQ形固定式螺旋千斤顶	B
294	计算纵向或横向水平杆与立杆的连接扣件抗滑承载力时,应采用扣件抗滑承载力的设计值,其值为()。	单选题	10kN	3.2kN	8kN	40kN	C
295	急救电话是()。	单选题	110	114	120	119	C
296	基坑排水的方法有()。	单选题	强制排水	人工排水	自然排水	明排水、人工降低水位	D
297	基坑检测基准点不应少于()。	单选题	1个	2个	3个	4个	B

298	基坑采用人工降低地下水水位排水工作，应持续到()。	单选题	排干净水	边排水边施工	排水差不多便可	基础工程完毕，进行回填后	D
299	基坑(槽)四周排水沟及集水井应设置在()。	单选题	基础范围以外	堆放土以外	围墙以外	基础范围以内	A
300	基坑(槽)上口堆放模板时的最小距离应在()以外。	单选题	2m	1m	2.5m	0.8m	A
301	机械在运转中，须小心谨慎，严禁()。	单选题	超负荷作业	快跑	低速行驶	维修	A
302	()就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。	单选题	预防为主	以人为本	安全优先	安全第一	D
303	()将施焊把线绕在身上或搭在背上。	单选题	不能	可以	一般	严禁	D
304	矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备()。	单选题	专职安全生产监督人员	专职安全生产管理人员	专职安全生产指挥人员	专职安全生产领导人员	B
305	扣件式钢管支架高于()时应设置水平剪刀撑。	单选题	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	A
306	扣件式钢管支架的底座，其抗压承载力设计值为()。	单选题	20kN	30kN	40kN	50kN	C
307	扣件式钢管模板支架的立杆间距应由计算确定，但间距最大不应大于()。	单选题	1.5m	1.2m	1.8m	2.0m	A

308	扣件式钢管脚手架所用的扣件应采用()。	单选题	钢板压制扣件	可锻铸铁制作的扣件	材质符合《钢管脚手架扣件》规定的可锻铸铁制作的扣件	其他形式扣件	C
309	扣件式钢管脚手架所用的钢管规格尺寸()。	单选题	48×3.5或51×3	38×2.5	30×1.5	62×4	A
310	扣件拧紧力矩应为()。	单选题	40~65N.m	20~30N.m	30~40N.m	70~80N.m	A
311	扣件拧紧抽样检查的数目及质量制定标准为:()。	单选题	连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件,每51~90个应抽检5个,不允许存在不合格	1000个扣件以内,不必抽检	每抽查时,允许有30%不合格	抽检时,可不用扭力扳手检查	A
312	可能导致重大事故发生的()就是重大危险源。	单选题	隐患	危险源	事故隐患	单元	B
313	开始搭设立杆时,应遵守下列规定:()。	单选题	每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可拆除	搭设立杆时,可以不必设置抛撑和连墙件,一直搭到顶	采用钢丝和结构固定,待立杆搭设到顶后,再回过头来安装连墙件	相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内	A
314	某房屋建设工程施工中,模板支撑体系坍塌,导致1人死亡,11人重伤,直接经济损失2000万元,根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号),该事故等级为()。	单选题	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故	B
315	某工程在混凝土施工过程中,由于称重设备发生故障,导致工人向混凝土中掺入超量聚羧酸盐系高效减水剂,导致质量事故。该事故应判定为()。	单选题	指导责任事故	社会、经济原因引发的事故	技术原因引发的事故	管理原因引发的事故	D
316	政府对施工质量实施监督的主要目的是()。	单选题	保证建设工程施工安全 and 环境质量	保证建设工程使用功能和环境质量	保证建设工程施工安全和使用质量	保证建设工程使用安全 and 环境质量	D
317	工程质量监督申报手续应在工程项目()向工程质量监督机构办理。	单选题	开工前,由建设单位	开工之日起3日内,由建设单位	开工前,由施工单位	开工之日起3日内,由施工单位	A

318	监督机构对基础和主体结构阶段的施工应()安排监督检查。	单选题	周	每周	每月	每天		C
319	对施工中发现的质量问题严重的施工单位,工程质量监督机构可以发出()予以处理。	单选题	质量问题整改通知书	局部暂停施工指令单	工程暂停施工通知书	临时收缴资质证书通知书		D
320	在竣工阶段的质量监督工作中,工程质量监督机构应编制单位工程质量监督报告,并在竣工验收之日起()天内提交到竣工验收备案部门。	单选题	3	7	5	10		C
321	政府对建设工程质量监督的主要手段是()	单选题	行政处罚	实行施工许可制度和竣工验收备案制度	行政审批	实行第三方质量监督机构的强制性监督		B
322	职业健康安全管理体系标准的结构系统,采用PDCA动态循环、不断上升的螺旋式运行模式,这体现了()的动态管理思想。	单选题	持续改进	全过程控制	预防为主	系统管理		A
323	《职业健康安全管理体系》GB/T28000系列标准建立和运行过程中,重点强调的特点体现是()	单选题	法规和制度的贯彻执行	以人为本	系统的安全培训	内容可操作性		B
324	为确保职业健康安全管理体系和环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,对组织的管理体系进行评审的应是施工企业的()	单选题	安全总监	项目经理	技术总监	最高管理者		D
325	建设工程职业健康安全与环境管理应考虑复杂性特点,指的是()	单选题	气候条件、地理条件、技术难度、作业环境等造成的施工状态	资源流动性大,新材料、新工艺等造成的状态	涉及单位多、专业多、界面多、材料多、工种多等造成的状态	工期长,诸多环节、工序环环相扣等造成的状态		A
326	在建设工程项目的施工生产活动中,施工环境保护管理的目的是()	单选题	保护和改善人力资源并避免浪费	保护和改善物质资源并避免浪费	保护和改善施工人员的环境	保护和改善施工现场的环境		D
327	施工企业在施工项目生产的活动中,必须对安全生产负全面责任,安全生产的第一负责人是()	单选题	项目经理	项目专职安全管理员	企业的法定代表人	企业总工程师		C

328	项目的生产手工作业和湿作业多，机械化水平低，劳动条件差，工作强度大，从而对施工现场的职业健康安全影响较大，环境污染因素多，据此开展施工职业健康安全和环境管理活动，反映的是职业健康安全与环境管理的()	单选题	经济性	环境性	复杂性	多样性		B
329	建设工程施工过程中，对于有毒、有害物质超过国家标准的建筑材料和装修材料，应是()。	单选题	禁止生产、销售和使用的	经有关部门批准可部分使用的	经设计优化采取防护措施后使用的	不影响施工人员健康条件下使用的		A
330	职业健康安全管理体系建立的主要工作有：①制定方针、目标、指标和管理方案；②初始状态评审；③文件的审查、审批和发布；④体系文件编写；⑤管理体系策划与设计等，正确的工作步骤顺序是()。	单选题	①—②—⑤—④—③	②—①—④—③—⑤	②—①—⑤—④—③	①—⑤—②—④—③		C
331	关于施工职业健康安全管理体系维持中，项目组合规性评价组织人的说法，正确的是()。	单选题	由企业的最高管理者组织进行	由企业技术负责人组织进行	由项目经理组织进行	由项目技术负责人组织进行		C
332	施工职业健康安全管理体系公司级合规性评价的次数，应该是	单选题	每年一次	每年两次	每两年一次	每三年两次		A
333	建立施工安全生产管理制度体系应贯彻的方针是()	单选题	控制成本，确保安全	安全第一，预防为主、综合治理	质量与安全并重	以人为本，预防为主		B
334	安全生产管理制度的核心是()	单选题	安全生产责任制度	安全生产许可证制度	政府安全生产监督检查制度	安全生产教育培训制度		A
335	某建筑工程建筑面积为3万㎡，按照安全生产责任制度，应配备的专职安全人员的人数为()名。	单选题	1	1~2	2~3	3~4		C
336	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于某项目深基坑支护工程，施工单位应当编制()	单选题	单项工程施工组织设计	安全施工方案	专项施工方案	施工组织设计		C
337	危险化学品特种作业人员应满足的条件与其他特种作业人员不同的是()	单选题	年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄	经社区或者县级以上医疗机构体检合格，并无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷	具备必要的安全技术知识与技能	具备高中及以上文化程度		D

338	按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于特种作业人员持证上岗制度的说法中，正确的是()	单选题	特种作业操作证在各省、自治区、直辖市范围内有效	特种作业操作证每两年复审一次	对于未经培训考核，即从事特种作业的，依照刑法的有关规定追究刑事责任	离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业	D
339	下列关于严重危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度的说法中，正确的是()	单选题	国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度	严重危及施工安全的工艺、设备、材料名单由国务院质量技术监督部门负责制定并公布	一对于已经公布的严重危及施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位不得继续使用，但可以转让	严重危及施工安全的工艺、设备、材料是指不符合质量要求的工艺、设备和材料	A
340	对危及人身安全的紧急险情，应立即停工，并按照以下()程序处理安全隐患。	单选题	整改—登记—复查—销案	登记—复查—整改—销案	登记—整改—复查—销案	登记—整改—复查—销案	C
341	施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及()	单选题	环境不利	突发事件	不可抗力	管理不当	D
342	安全生产事故专项应急预案是()。	单选题	应对各类事故的综合性文件	针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案	针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施	专门应对重大事故制定的现场处置方案	B
343	安全事故按伤害程度可分为()	单选题	轻伤、重伤、严重伤亡	轻伤、一般伤亡、重大伤亡	轻伤、重伤、死亡、重大伤亡	轻伤、重伤、死亡	D
344	按相关规定，建设主管部门接到事故报告后，应当逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过()	单选题	半小时	1小时	2小时	3小时	C
345	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，施工单位对事故的处理应采取的程序是()	单选题	报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记	事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记	事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故	报告安全事故、事故现场处理、事故登记、事故分析记录	D
346	对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位，建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，给予其()的处罚。	单选题	罚款	暂扣或吊销安全生产许可证	停业整顿	吊销营业执照	B
347	基坑土方开挖应遵循“开槽支撑、()、严禁超挖”的原则。	单选题	先挖后撑，分层开挖	先撑后挖，分层开挖	先挖后撑，分段开挖	先撑后挖，分段开挖	B

348	当基坑较深，地下水位较高，开挖土体大多位于地下水位以下时，应采取合理的措施是（）	单选题	放坡	降水	加固	分段开挖	B
349	采用矿渣水泥拌制的大体积混凝土的养护时间不得少于（）d	单选题	7	14	21	28	C
350	下列属于基坑工程支护结构监测内容的是（）	单选题	对立柱沉降、抬起的监测	邻近建筑物的沉降和倾斜监测	坑外地形的变形监测	地下管线的沉降和位移监测	A
351	脚手架搭设中，单、双排脚手架搭设高度分别不应超过（）m。	单选题	20、40	24、50	26、55	30、60	B
352	双排脚手架搭设高度超过50m时，应采用的搭设措施是（）	单选题	分层	分段	整体	分层与整体结合	B
353	脚手架立杆基础不在同一高度上时，高处纵向扫地杆向低处延长（）跨。	单选题	0.5	1	2	2.5	C
354	关于脚手架设置纵、横向扫地杆的说法，正确的是（）	单选题	脚手架必须设置纵、横向扫地杆	纵向扫地杆应采用旋转扣件固定	纵向扫地杆固定在距底座下皮不大于200mm处的立杆上	横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上	A
355	高度在24m以下的单、双排脚手架，宜采用（）连墙件。	单选题	刚性	柔性	塑性	脆性	A
356	50m以下(含50m)脚手架连墙件布置原则是（）	单选题	2步2跨	3步3跨	3步2跨	1步1跨	B
357	组织脚手架检查与验收的是项目（）	单选题	安全总监	技术负责人	项目经理	现场经理	C

358	编制附着式升降脚手架作业专项施工方案应重点考虑的是()	单选题	提升质量和保证工期	提升工艺和减少投入	提升工艺和施工现场作业条件	提升质量和施工现场作业条件	C
359	现浇混凝土工程模板支撑系统立柱安装时,必须加设()	单选题	竖向拉结和剪刀撑	水平拉结和剪刀撑	横向拉结和竖向拉结	水平拉结和竖向拉结	B
360	关于保证模板安装施工安全基本要求的说法,正确的是()	单选题	雨期施工,高耸结构的模板作业,要安装避雷装置	操作架子上,平台上严禁堆放模板	刮风天气,不宜进行大块模板拼装和吊装作业	模板工程作业高度在2m及以下时,可不搭设操作架子或操作平台	A
361	现浇混凝土结构模板拆除后,发现混凝土有影响结构安全的质量问题,妥善处理后再使用的规定是()达到要求。	单选题	同条件养护试块强度	标准养护试块强度	处理措施技术指标	混凝土实际强度	D
362	现场常用的现浇混凝土结构拆模主要技术指标是()	单选题	标准养护试块强度达到要求	同条件养护试块强度记录达到规定要求	混凝土养护时间达到要求	混凝土实体强度达到要求	B
363	批准现浇混凝土结构拆模申请手续的是()	单选题	项目负责人	专业责任人	项目技术负责人	监理工程师	C
364	起重机吊运大块或整体模板时,对吊点的要求是()	单选题	竖向吊运不应少于一个吊点,水平吊运不应少于两个吊点	竖向吊运不应少于两个吊点,水平吊运不应少于四个吊点	竖向吊运不应少于两个吊点,水平吊运不应少于三个吊点	竖向吊运不应少于一个吊点,水平吊运不应少于三个吊点	B
365	交叉作业时,距楼层边沿堆放模板的安全距离、码放高度分别是()	单选题	不小于0.8m、不宜超过0.8m	不小于0.8m、不宜超过1.0m	不小于1.0m、不得超过1.0m	不小于1.0m、不宜超过1.2m	C
366	下列情况中,需编制施工现场临时用电组织设计的是()	单选题	4台及以上或设备总容量在30kW及以上	4台及以上或设备总容量在40kW及以上	5台及以上或设备总容量在50kW及以上	5台及以上或设备总容量在40kW及以上	C
367	关于施工现场临时照明的说法,正确的是()	单选题	一般场所宜选用额定电压为36V的照明器	灯真离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V	潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于36V	金属卤化物灯具的安装高度宜在2m以上	B

368	组织施工现场安全检查的是()	单选题	安全总监	技术负责人	项目负责人	现场经理		C
369	关于扣件式钢管脚手架搭设的说法,正确的是()	单选题	高度超过18m的架体,应单独编制安全专项方案	高度超过50m的架体,应组织专家对专项方案进行论证	高度超过24m的双排脚手架采用缆风绳锚固方法连接墙体	连墙件应从架体底层第二步纵向水平杆开始设置		B
370	基坑周边必须安装防护栏杆的开挖深度是超过()m。	单选题	1.5	1.6	1.8	2		D
371	关于施工现场配电保护系统的说法,正确的是()	单选题	二级配电、三级漏电保护系统,用电设备有各自专用开关箱	二级配电、三级漏电保护系统,用电设备串联专用开关箱	三级配电、二级漏电保护系统,用电设备串联专用开关箱	三级配电、二级漏电保护系统,用电设备有各自专用开关箱		D
372	分包工程质量应由分包人向()负责。	单选题	分包人	承包人	发包人	接收人		B
373	建筑工程采用的、涉及安全功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经()检查认可。	单选题	项目质量负责人	项目技术负责人	建设单位技术负责人	监理工程师		C
374	某项目施工过程中,分包人负责的工程质量出现问题,总承包人应()	单选题	无责任	承担连带责任	承担主要责任	视问题成因进行责任划分		B
375	材料进场应提供材质证明,并根据有关规定进行现场质量抽检和记录,试验结果报()审批备案。	单选题	项目物资主管	项目质量主管	项目监理工程师	建设单位项目负责人		C
376	应当建立健全()加强对职工安全生产的教育培训。	单选题	劳动安全生产教育培训制度	生产培训教育制度	劳动培训教育制度	劳动生产教育培训制度		A
377	施工中突然断电相关人员应先()。	单选题	与地面或屋顶有关人员联络,判明断电原因,决定是否返回地面	立即关上电器箱的电源总开关,切断电源,防止突然来电时发生意外	采取手动方式使悬吊平台平稳滑降至地面	待接到来电通知后,合上电源总开关,经检查正常后再开始工作		B

378	依据《安全生产法》的规定，当企业发生生产安全事故时，企业有关人员的正确做法应该是()	单选题	企业事故现场人员立即报告当地安全监督部门	企业事故现场人员应立即撤离作业场所，并在2小时内报告安全监管部门	企业负责人应当迅速组织抢救，减少人员伤亡和财产损失	企业负责人因组织抢救须破坏现场的，必须报请安全监管部门批准		C
379	依据《安全生产法》的规定，下列关于从业人员安全生产义务的说法中错误的是()	单选题	在作业过程中，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品	具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和能力，并由有关行政主管部门考核合格	接受安全生产教育和培训，掌握工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力	发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告		B
380	依据《安全生产法》的规定，下列关于安全监管人员履行监管职责的说法中，错误的是()	单选题	负有安全监管职责的部门在监督检查中，应当相互配合，实行联合检查	执行监督检查任务时，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密予以保密	对违法生产、储存、使用经营危险物品的作业场所予以查封	将检查发现的问题及其处理情况以口头形式告知被检查单位的负责人		D
381	我国安全生产工作的方针()。	单选题	安全责任重于泰山	质量第一，安全第一	管生产必须管安	安全第一，预防为主，综合治理		D
382	《建筑法》规定，()必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。	单选题	建筑施工企业	职工自己	作业班组	建设单位		A
383	建筑施工特种作业人员考核内容，包括()等。	单选题	安全技术理论和实际操作技能	安全技术理论	实际操作技能	自学能力		A
384	依据《突发事件应对法》的规定，社会安全事件发生后，针对事件的性质和特点，依照有关法律、行政法规和国家其他有关规定，采取应急处置措施的部门是()	单选题	人民法院	公安机关	安全监管部门	突发事件应急小组		B
385	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程，其支付意外伤害保险费的单位是()	单选题	总承包单位	施工单位	总承包单位与施工单位	施工单位与监理单位		A
386	依据《特种设备安全监察条例》的规定，下列关于特种设备使用的说法中，正确的是()	单选题	电梯使用单位对本单位所用电梯进行维护保养	起重机械的作业人员和相关的管理人员必须取得特种作业人员证书	将特种设备登记标志放入特种设备安全技术档案中	对超过检验合格期的特种设备制定安全措施和应急预案后再使用		B
387	下列关于防护用品发放的阐述，不正确的是()。	单选题	安全防护用品的发放和管理，坚持“谁用工，谁负责”的原则	施工作业人员所在的单位，按国家规定免费发放安全防护用品	施工单位必须更换已损坏或已到使用期限的安全防护用品	安全防护用品可以以货币发放		D

388	依据《建设项目安全“三同时”监督管理办法》的规定,储存危险化学品的建设项目有下列情形之一的,责令停止建设,或者停产停业整顿,限期改正;逾期未改正的,处50万元以上100万元以下的罚款。下列不同属于上述处罚情形的()	单选题	没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经安全监督部门审查同意,擅自开工的	施工单位未按照批准的安全设施设计施工的	安全设施设计未组织审查,并形成书面审查报告的	投入生产或者使用前,安全设施未经验收合格的	C
389	某公司发生生产安全事故,根据《安全生产法》的规定,下列关于该公司事故报告和应急救援的说法中,正确的是()	单选题	发生一般及以上生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,并按有关规定立即如实报告有关部门	发生较大及以上生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,般事故由该公司安全员立即组织抢救	发生重大及以上生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,一般事故和较大事故由该公司安全管理人员立即组织抢救	发生特别重大生产安全事故时,该公司负责人应当立即组织抢救,其他事故由该公司安全管理机构负责人立即组织抢救	A
390	依据《安全生产法》的规定,下列关于安全检查人员的做法中正确的是()	单选题	对检在中发现的问题做出书面记录,并要求被检查求的买某合格品牌安全帽的在单位安全管理人员签字	发现施工人员佩戴的安全帽规格不符合规定,要求企业停止上:施工接受检查	为便于进入危险区域检查,保证检查安全,责令该企业严格为其保密	对检查中了解到的该企业节能环保内墙保温涂层技术秘密,严格为其保密	D
391	某建筑施工企业生产经营发生严重困难需要裁员,依据《劳动合同法》的规定,下列情形中,用人单位不得解除或终止与劳动者订立的劳动合同的是()	单选题	劳动者患病后,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事另行安排的工作的	从事接触职业病危害作业的劳动者,离岗前未进行职业健康体检的	劳动者经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的	劳动者在本单位患职业病,康复后未丧失劳动能力的	B
392	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,下列关于建设单位安全责任的说法中,正确的是()	单选题	建设单位必须设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员	建设单位可视工程需要压缩合同约定的工期	建设单位应当在拆除工程施工30日前,将有关资料报建设行政主管部门备案	建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用	D
393	依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,下列关于施工单位安全责任的说法中,正确的是()	单选题	施工单位应当配备专职或兼职安全生产管理人员	施工单位未设置安全生产管理机构,未配备安全生产管理人员的,应委托第三方负责现场安全管理	施工总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产负连带责任	施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工项目进行分包	C
394	生产经营单位在生产经营过程中发生事故的,事故单位应当及时向有关部门进行报告,报告内容不包括()	单选题	事故的简要经过	事故发生的原因	事故已经造成或者可能造成的伤亡人数	事故现场已经采取的措施	B
395	特种设备生产企业在特种设备出厂时应当附有相应的安全技术文件,该类文件不包括()	单选题	符合要求的设计文件	产品质量合格证明	安装及使用维修说明	产品专利文件	D
396	生产经营单位的安全培训计划应当由()负责组织制定。	单选题	单位人事部负责人	单位技术部负责人	单位主要负责人	安全管理部门负责人	C
397	生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动而制定的防止生产安全事故的应急预案为()	单选题	综合应急预案	专项应急预案	现场处理方案	现场处置方案	B

398	根据《安全生产法》，下列关于建设项目安全设施“三同时”的说法中，正确的是()	单选题	新建项目安全设施，必须与主体工程同时设计、施工、投入生产和使用，改建项目安全设施则不需要同时设计施工、投入生产和使用	改、扩建项目安全设施报经有关部门批准，可以在批准期限内迟于主体工程投入生产和使用	建设项目安全设施竣工后必须经建设行政主管部门验收合格，方可投入使用	矿山建设项目的施工单位按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责		D
399	根据《安全生产法》，从业人员的安全生产权利与义务包括()	单选题	发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员有权立即撤离作业现场	从业人员有权拒绝接受生产经营单位提供的安全生产教育培训	从业人员发现事故隐患，立即报告现场安全管理人员或者本单位负责人	从业人员受到事故伤害获得工伤保险后，不再享有获得民事赔偿的权利		A
400	两家公司在同作业区域内进行生产经营活动，为避免危及对方生产安全，两家公司签订了安全生产管理协议，明确了各自的安全职责和应当采取的安全措施。根据《安全生产法》，两家公司应当()进行安全检查与协调。	单选题	指定专职或者兼职安全生产管理人员	指定专职安全生产管理人员	指定兼职安全生产管理人员	指定专职兼职安全管理人员或者委托具有国家规定专业技术资格的工程技术人员		B
401	根据《消防法》，下列关于灭火救援的说法中，正确的是()	单选题	专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由设区的市级以上人民政府领导	设区的市级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案	消防车前往执行应急救援任务时，不受行驶速度、行驶路线的限制，但不得逆向行驶	火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定使用各种水源		D
402	根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位安全生产的说法中，正确的是()	单选题	建设单位经与施工单位协商，可以适当压缩合同工期	在申领施工许可证时，建设单位应当提供建设工程有关安全施工措施的资料	建设单位在编制工程概算时，可以暂不考虑安全施工措施所需要的费用	在拆除工程施工15日后，建设单位应当及时向所在地建设行政主管部门备案		B
403	根据《工伤保险条例》，下列关于工伤保险待遇的说法中，正确的是()	单选题	职工治疗工伤必须在签订服务协议医疗机构就医	工伤职工治疗非工伤引发的疾病，必要时可以享受工伤医疗待遇	职工被借调期间受到工伤事故伤害，由借调单位承担工伤保险责任	工伤职工拒绝治疗，停止享受工伤保险待遇		D
404	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，下列关于安管人员注册的说法中，正确的是()	单选题	取得安管人员合格证书的人员，未经注册可以安管人员的名义执业	在注册有效期内变更执业单位，申请办理变更注册后仍延续原注册有效期	注册有效期届满需要延续注册的，申请人应当在有效期届满前提出申请继续教育	注册有效期为3年，自准予注册之日起计算		B
405	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》，下列关于事故信息举报核查的做法中，正确的是()	单选题	对举报发生较大涉险事故的安全监管部门立即组织查证核实，并在1个月内向上一级安全监管部门报告核实结果	对举报发生事故的，安全监管部门立即组织查证核实，并在2个月内向上一级安全监管部门报告核实结果	对举报发生生产安全事故的，安全监管部门在20日内对事故情况进行初步查证，并将事故初步查证的简要情况报告上一级安全监管部门	举报发生生产安全事故，安全监管部门在将初步查证的事故简要情况报告上一级安全监管部门后，在3个月内报告详细核实结果		B
406	下列关于安全帽使用的阐述，不正确的是()。	单选题	可以在安全帽内再佩戴其他帽子	将帽衬带位置调节好并系紧，帽衬的顶端与帽壳内顶之间应保持20-50mm的空间。	安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系紧，松紧要适度，以防帽子滑落、碰掉	使用前应根据自己头型将帽箍调节至适当位置，避免过松或过紧		A
407	下列关于安全生产法律体系的效力层级的说法中，正确的是()	单选题	在安全生产法律体系中，《安全生产法》具有最高的法律效力	法律与行政法规具有同等效力	行政法规的效力高于地方性法规、规章	地方性法规和本级地方政府规章具有同等效力		C

408	某建筑施工单位，对一批新进厂的员工进行了安全培训。生产经营单位的安全生产管理人员在培训中，应对他们的作业场所和工作岗位存在的危险因素、事故应急措施和()如实告知。	单选题	岗位职责	安全技术保障措施	安全投入资金情况	防范措施	D
409	临边作业的主要防护设施是()。	单选题	防护栏杆和安全网	安全帽	安全带	防滑鞋	A
410	根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起()内、将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。	单选题	10日	15日	20日	30日	B
411	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列不属于事故调查报告的内容的是()。	单选题	事故发生单位概况	事故造成的人员伤亡及直接和间接经济损失	事故发生经过和事故救援情况	事故发生的原因和事故性质	B
412	在施工现场入口处宜设置()等指令标志。	单选题	必须戴安全帽	禁止吸烟	当心触电	禁止通行	A
413	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对检查过程中发现的重大事故隐患，必要时报告同级人民政府并对重大事故隐患实行()。	单选题	安全专项整治	予以关闭	挂牌督办	没收违法所得	C
414	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程由()审核签字并加盖单位公章。	单选题	总承包单位项目负责人	分包单位项目负责人	总承包单位项目负责人及分包单位技术负责人	总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人	D
415	根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，施工单位对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经()签字后实施。	单选题	施工单位负责人、总监理工程师	施工单位负责人、建设单位负责人	施工单位技术负责人、建设单位技术负责人	施工单位技术负责人、总监理工程师	D
416	根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，施工单位对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经()签字后实施。	单选题	施工单位负责人、总监理工程师	施工单位负责人、建设单位负责人	施工单位技术负责人、建设单位技术负责人	施工单位技术负责人、总监理工程师	D
417	某建筑施工企业因经营不善倒闭。根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，该企业的建筑施工企业安全生产许可证应予以()。	单选题	暂扣	撤销	吊销	注销	D

418	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，危险性较大的分部分项工程施工时，应当安排()现场监督。	单选题	专职安全生产管理人员	兼职安全生产管理人员	项目经理	安全生产技术负责人		A
419	根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，属于事故间接原因的是()。	单选题	机械、物质的不安全状态	环境的不安全状态	人的不安全行为	教育培训不够		D
420	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，()应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	单选题	建设单位	施工单位	监理单位	设计单位		B
421	根据《劳动法》，未成年工是指()的劳动者。	单选题	年满14周岁未满16周岁	年满16周岁未满18周岁	年满14周岁未满18周岁	14周岁以下		B
422	《安全生产法》规定的安全生产管理方针是()。	单选题	安全第一、预防为主、综合治理	安全为了生产，生产必须安全	安全生产人人有责	安全第一		A
423	根据《安全生产培训管理办法》，安全培训工作实行()的原则。	单选题	统一规划、归口管理、分级实施、分类指导、教考分离	统一规划、统一管理、统一实施、统一指导、教考分离	统一规划、归口管理、统一实施、统一指导、教考分离	统一规划、归口管理、分级实施、分类指导、教考结合		A
424	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列不属于重大事故隐患报告内容的是()。	单选题	隐患的现状及其产生原因	隐患的危害程度和整改难易程度分析	隐患的治理方案	隐患治理的时限		D
425	根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案可以分为()。	单选题	纲领性应急预案、综合应急预案和专项应急预案	综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案	综合应急预案、专项应急预案和临时应急预案	纲领性应急预案、专项应急预案和现场处置方案		B
426	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》，生产安全事故发生后，使用电话快报事故信息时可以不报告的内容是()。	单选题	事故发生单位的名称、地址、性质	事故发生的时间、地点	已经采取的措施	事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明、涉险的人数)		C
427	依据《安全生产法》规定，不具备安全生产条件的生产经营单位()。	单选题	不得从事生产经营活动	经主管部门批准后允许生产经营	经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动	私人承办的公司		A

428	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定, 下列关于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件的说法中, 错误的是 ()	单选题	应当有保证本单位安全生产条件所需资金的投入	其特种作业人员经有关部门考核合格并取得资格证书	应当设置安全生产管理机构	应当为所有职工办理意外伤害保险	D
429	建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行, 并与建设项目主体工程同时施工。施工过程中, 监理单位应当按照有关法律法规和标准实施监理, 并承担相应的工程质量监理责任。下列关于施工与监理职责的说法中, 错误的是 ()	单选题	施工单位发现安全设施设计文件有错误的, 应当及时向建设单位、设计单位提出	监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准	施工单位对危险性较大工程编制的专项施工方案, 应经施工单位技术负责人签字后实施	监理单位在实施监理过程中, 发现存在事故隐患的, 应当要求施工单位整改	C
430	依据国家有关安全规定, 矿山、建筑施工单位和危险品生产、经营、储存等高危行业企业的有关岗位人员要考核合格才可上岗。下列矿山企业人员中, 按照国家规定应持证上岗的是 ()	单选题	采掘矿长	特种作业人员	班组长	地测总工	B
431	《安全生产法》规定, 生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上, 设置明显的 ()。	单选题	安全宣传标语	安全宣教挂图	安全警示标志	安全标语	C
432	施工单位在施工工程中对危险性较大的分部分项工程编制了专项施工方案, 编制完成的施工方案应当由 () 和总监理工程师签字后实施。	单选题	施工单位技术负责人	建设单位项目负责人	建设单位技术负责人	设计单位工程设计负责人	A
433	依照《安全生产法》规定, 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 () 和管理能力。	单选题	生产经营	安全技术	安全生产知识	生产技术	C
434	某建筑施工企业发生生产安全事故后, 事故现场有关人员、单位负责人、各级地方人民政府应按照规定及时进行报告。下列关于事故报告的说法中, 正确的是 ()	单选题	单位负责人接到事故报告后, 应在2小时内向事故发生地县级以上人民政府报告	一般事故应逐级上报至省级人民政府安全生产监督管理部门 (现应急管理部门)	事故报告应包括发生的时间、地点以及事故现场情况, 事故的简要经过	火灾事故自发生之日起30日内, 事故造成的伤亡人数发生变化的, 应及时补报	C
435	生产经营单位对 () 应当登记建档, 定期检测、评估、监控, 并制定应急预案, 告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。	单选题	事故频发场所	重大事故隐患	重大危险源	危险源	C
436	根据《腐蚀性商品储存养护技术条件》(CB17915), 下列对腐蚀性化学品存储的要求中, 错误的是 ()	单选题	溴氨酸、碘氨酸应避免光存储	高氯酸库房应干燥通风	溴素应专库储存	发烟硝酸应存于三级耐火等级库房	D
437	新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育, 即公司教育、()、班组教育。	单选题	技术教育	专业教育	项目教育	科学教育	C

438	生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(), 防范措施以及事故应急措施。	单选题	危险因素	事故隐患	设备缺陷	事故原因		A
439	安全防护设施的验收, 应具备施工组织设计及有关验算数据、安全防护设施验收记录、安全防护设施()等资料。	单选题	变更记录	变更验收	变更签证	变更记录及签证		D
440	安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点, 严禁在安装中的管道上()。	单选题	堆物	站立	行走	站立和行走		D
441	安全帽耐冲击试验最大冲击力不应超过多少? ()	单选题	400kg	500kg	600kg	700kg		B
442	正确戴安全帽必须注意两点: 一是帽衬与帽壳应有一定间隙不能紧贴; 二是()。	单选题	应把安全帽戴正	必须系紧下颚带	不能坐在安全帽上	不应把安全帽放在水中		B
443	按照消防的有关规定, ()m以上建筑物为高层建筑。	单选题	24	30	34	40		A
444	混凝土搅拌机在运转中(), 搅拌机运转时, 不准进行维修保养工作。	单选题	可以将工具伸入搅拌机筒内扒料	不准出料	不准将工具伸入搅拌机筒内扒料	不准停电		C
445	安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况, 每级上报的时间不得超过()。	单选题	1小时	2小时	3小时	4小时		B
446	安全生产管理的根本目的是()。	单选题	消除隐患, 杜绝事故	避免造成人身伤亡, 财产损失	提高企业安全生产管理水平	保证生产经营活动中的人身安全, 财产安全, 促进经济发展		D
447	安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废, 应当符合国家标准或者()。	单选题	行业标准	地方标准	企业标准	厂家标准		A

448	安全培训的考核应坚持()。	单选题	教考分离	统一标准	分级负责	以上都正确	D
449	安全教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行,对管理人员培训的重点是()。	单选题	遵章守纪	安全生产意识和安全管理水平	自我保护	提高防范事故的能力	B
450	安全教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行,操作者的重点是()。	单选题	安全管理水平	安全生产意识和安全管理水平	操作能力	遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力	D
451	安全交底应有书面材料,有()。	单选题	双方的签字	交底日期	双方的签字和交底日期	安全员签字和交底日期	C
452	安全技术交底应有书面材料,有()。	单选题	双方的签字	交底日期	A和B	安全员签字和交底日期	D
453	安全带的正确系挂方法是()。	单选题	随意系挂	低挂高用	高挂低用	根据现场情况系挂	C
454	班组长在安全生产中应切实做到()。	单选题	尽职尽责,安全生产	安全第一,预防为主	不违章指挥,不违章作业,遵守劳动纪律	安全生产,争创效益	D
455	班组级安全教育是新工人分配到班组后,开始工作前的教育。下列内容不属于班组安全教育内容的是()。	单选题	本人从事施工生产工作的性质,必要的 安全知识,机具设备及安全防护设施的 性能和作用	我国安全生产方针、政策、法规	本工程安全操作规程	本工程事故案例剖析、易发事故部位及 劳防用品的使用要求	B
456	不属于安全管理评审系统评估安全管理的要素的是()。	单选题	组织管理	政策、目标、范围和有效性	公司营销战略	安全业绩量测系统	C
457	不得用推土机推()。	单选题	树根	碎石块	建筑垃圾	石灰	D

458	()不属于为防止事故发生而采用的安全技术。	单选题	整改事故隐患	监控危险源	紧急救援预案	限制能量		C
459	边长为()洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。	单选题	50~150cm	50~130cm	40~130cm	40~150cm		A
460	边长超过()的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。	单选题	130cm	150cm	180cm	200cm		B
461	臂架根部铰点高度大于()的起重机,应安装风速仪。	单选题	30m	40m	50m	60m		C
462	必须采用III类手持式电动工具的场所是()。	单选题	狭窄管内	潮湿地面	混凝土地板	户外气温高于30℃		A
463	II类手持式电动工具适用场所是()。	单选题	潮湿场所	金属容器内	地沟中	管道内		A
464	()必须依法参加工伤社会保险。	单选题	劳动者	各级政府	生产经营单位	施工管理人员		C
465	施工现场的开关电箱安装和使用,()要求使用,防止发生误操作事故。	单选题	可以一个电箱内多个闸刀,但一把闸控制一台设备	不可以一把闸控制两台设备但可以一个漏电保护器控制两把闸,每把闸控制一台设备	按一台设备,一把闸,一个漏电保护器及自己专用的开关箱使用,不准混用	按两台设备,一把闸,一个漏电保护器及一个开关箱使用		C
466	JGJ59标准文明施工检查表中规定宿舍夏季有应有()和防蚊虫叮咬措施。	单选题	消暑	保暖	防风	防雨		A
467	JGJ59标准文明施工检查表中封闭管理栏目要求在门头必须设置()。	单选题	企业标志	企业名称	安全标志	项目名称		A

468	JGJ59标准文明施工检查表中封闭管理栏目规定应设置()。	单选题	保卫	保安	门卫	路障		C
469	从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用()。	单选题	劳动生产用品	劳动防护用品	劳动标识	劳动联系工具		B
470	从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负(D)责任,有关负责人应负()责任。	单选题	直接 间接	直接 领导	间接 管理	直接 管理		D
471	从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后()作业场所。	单选题	撤离	不能撤离	保护	检查		A
472	从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即报告();接到报告的人员应当及时予以处理。	单选题	现场安全生产管理人员	建设单位人员	设计人员	监理人员		A
473	垂直运输设备的操作人员,在作业前要进行安全检查()。	单选题	安全帽	手套	工作服	卷扬机等设备各部位		D
474	垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过(),并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。	单选题	三级教育	专门的安全作业培训	安全常识培训	安全技术交底		B
475	出土车应有指挥引车,严禁()。	单选题	超载	开快车	不靠边行驶	途中停车		A
476	出土车轨道终端,必须()。	单选题	有人指挥	不准乱堆土石	安装限制装置	装卸有序		C
477	出现下列那种情况,吊钩应报废?()	单选题	挂绳处断面磨损量超过原高的20%	挂绳处断面磨损量超过原高的15%	挂绳处断面磨损量超过原高的10%	挂绳处断面磨损量超过原高的5%		C

478	冲压钢脚手板对接平铺时，接头处构造应满足的要求是()。	单选题	接头处必须设一根横向水平杆	接头处必须设两根横向水平杆；脚手板外伸长度应取130~150mm；且两块脚手板外伸长度之和不大于300mm	接头处必须设两根横向水平杆；两块脚手板外伸长度之和不大于400mm	接头处必须设两根横向水平杆；两块脚手板外伸长度之和不大于300mm		B
479	亚硝酸盐呈()，常被误食而中毒。	单选题	粉红色粉末	黄色粉末	白色粉末	浅蓝色结晶		C
480	压桩机工作时，非工作人员应离机()以外，起重机起重臂下，严禁站人。	单选题	10m	5m	20m	15m		A
481	压力容器一般只要发生事故，大部分都是()事故。	单选题	无人员伤亡	爆炸	一般性	破坏性		B
482	()由事故发生地省级人民政府负责调查。	单选题	重大事故	较大事故	特别重大事故	一般事故		A
483	()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。	单选题	重大事故	较大事故	特别重大事故	一般事故		C
484	()应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。	单选题	各级人民政府	监理单位	建筑施工企业	建设单位		C
485	()应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。	单选题	建设行政主管部门	县级以上地方各级人民政府	安全生产主管部门	技术监督局		B
486	()应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。	单选题	各级人民政府	监理单位	建筑施工企业	建设单位		C
487	()应当依照本条例的规定，严格履行职责，及时、准确地完成事故调查处理工作。	单选题	乡级以上人民政府	县级以上人民政府	省级以上人民政府	县级以上人民政府建设行政主管部门		B

488	应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。	单选题	设计单位	监理单位	建设单位	各级地方人民政府建设行政主管部门	C
489	应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。	单选题	建设单位	工程监理单位	设计单位	施工单位	B
490	应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。	单选题	卫生行政部门	工会组织	用人单位	施工单位	C
491	应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	单选题	建筑施工企业	监理单位	设计单位	建设单位	A
492	应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。	单选题	设计单位	监理单位	建设单位	其他部门	A
493	应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识。	单选题	国务院有关部门	国务院和地方各级人民执法部门	县级以上人民政府	各级人民政府及其有关部门	D
494	在起重作业中，斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。	单选题	允许	禁止	无所谓	看情况	B
495	在膨胀土地区开挖时，开挖前要做好()。	单选题	堆土方案	回填土准备工作	排水工作	边坡加固工作	C
496	在吊运和安装大模板或预制构件时，吊钩下方严禁()，吊运前要认真检查吊索具和被吊点是否牢靠，听从信号工指挥	单选题	有水	有物	站人	通过	C
497	作业中出现危险征兆时，作业人员应()。	单选题	立即向作业队长汇报，原地待命	立即停止作业、从安全通道撤离至安全区域，及时向主管领导汇报	继续作业，等待技术人员判断危险程度	继续作业，等待主管领导下达命令	B

498	作业中，当桩锤冲击能量达到最大能量时，其最后10锤的贯入值不得小于()。	单选题	10mm	7mm	5mm	3mm		C
499	作业时，振动棒插入混凝土中的深度不应超过()。	单选题	1/3~2/3	1/3~1/2	2/3~3/4	3/4~4/5		C
500	作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施()。	单选题	不需采取措施，直接下井作业	作业前应对有害气体进行检测和排放	作业前应派专人下井检查作业区域情况	作业前应对有害气体进行检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好		D
501	当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，必要时应对建筑内的人员进行撤离安置。	判断题						对
502	重大责任事故罪的过失可以为疏忽大意的过失，但不包括过于自信的过失	判断题						错
503	重大责任事故罪是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为	判断题						错
504	施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员	判断题						错
505	建设单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施	判断题						错
506	从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，取得证书后可以从事任何建筑活动	判断题						错
507	承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，取得证书后可以承揽任何工程	判断题						错

508	分包单位可以将其承包的工程再分包	判断题						错
509	施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业无义务采取安全防护措施	判断题						错
510	土体经过挖掘后，组织遭受破坏，体积减小的性质称为土的可松性	判断题						错
511	基坑（槽）施工中一般可不防止地面水流入坑沟内	判断题						错
512	当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，建筑内的人员不必撤离安置	判断题						错
513	在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线情况，不需确认全部切断后方可施工	判断题						错
514	拆除工程施工区应设置硬质围挡，围挡高度不应低于1.0m，非施工人员不得进入施工区	判断题						错
515	在拆除工程作业中，发现不明物体，应停止施工，不用采取相应的应急措施，保护现场并及时向有关部门报告	判断题						错
516	拆除管道及容器时，不用查清其残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工	判断题						错
517	对脚手架立杆接长的规定是：除顶层顶步外，其余各层各步必须采用搭接连接	判断题						错

518	防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，可以上下同时拆除	判断题						错
519	采用人字梯作业时，只有高级工可以站在梯子上移动梯子或在最顶层作业	判断题						错
520	悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，宜设置在脚手架等施工设施上	判断题						错
521	有效高处作业重大危险源识别和控制清单就可以了	判断题						错
522	施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中	判断题						错
523	用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后，其外露可导电部分可不需连接PE线	判断题						错
524	乙炔瓶在储存或使用时可以水平放置	判断题						错
525	室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚，不必备有消防用品	判断题						错
526	氧气瓶不应设有防振圈和安全帽	判断题						错
527	职业健康检查费用是由劳动者本人承担	判断题						错

528	高压电线下面，可以搭设较矮的临时建筑物，但不得堆放易燃材料	判断题						错
529	工地职工宿舍冬季煤炉设专人管理、房间无通风孔	判断题						错
530	使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于10m	判断题						错
531	钢丝绳可以作任意选用，且可超负荷使用	判断题						错
532	电动卷扬机用完后，可以不切断电源，但要将控制器放到零位，用保险闸自动刹紧，并拉紧跑绳	判断题						错
533	挖掘机向运土车辆装车时，司机离开驾驶室后也不得将铲斗越过驾驶室装车	判断题						错
534	安全生产管理机构是指建筑施工企业及其在建设工程项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。	判断题						对
535	安全生产责任制度是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。	判断题						对
536	防护栏杆搭设，上杆离地高度为1-1.2米，下杆离地高度为0.5-0.6米。	判断题						对
537	编制施工组织设计应当优先选用先进施工技术，充分利用施工机械设备，提高施工机械化、自动化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。	判断题						对

538	施工组织设计及达到一定规模危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编制，施工单位的施工技术、安全、设备等部门进行会审。	判断题						对
539	所谓特种作业人员，是指直接从事特种作业者，其作业的场所、操作的设备、操作内容具有较大的危险性，容易发生伤亡事故，或者容易对操作者本人、他人以及周围设施的安全造成重大危害。	判断题						对
540	特种作业人员的培训考核内容，主要包括安全技术理论和实际操作技能两部分。	判断题						对
541	根据我省施工队伍的人员组成特点，麦收、秋收时间较长，一般施工队伍在此期间都为此放长假，因此在麦收、秋收前后，也应当对职工进行针对性的安全教育。	判断题						对
542	施工单位在设置防护栏杆、防护门等临边、洞口防护设施，以及搭设用于安全防护的脚手架时，要严格按照国家和行业标准，规范进行设置和搭设，并进行验收。	判断题						对
543	在施工生产过程中，造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件，称为生产安全事故。	判断题						对
544	违章指挥或违章作业，冒险作业造成事故的，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任。	判断题						对
545	为了减少建设工程安全事故的人员伤亡和财产损失，必须建立建设工程生产安全事故的应急救援制度。	判断题						对
546	施工单位的应急救援预案，应当包括定期培训、演练计划及定期检查制度等。	判断题						对
547	不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍。	判断题						对

548	施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。	判断题						对
549	施工现场应当根据工程特点，有针对性地设置、悬挂安全标志。	判断题						对
550	施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。	判断题						对
551	了解施工现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施是作业人员的权利。	判断题						对
552	在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。	判断题						对
553	在基坑作业时。作业人员上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯，不应踩踏土壁及支撑上下	判断题						对
554	施工现场送、停电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。	判断题						对
555	《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。	判断题						对
556	施工现场现浇的水平混凝土构件包括梁、板、楼板、屋面板的模板支撑结构支撑体系是模板工程的重要组成部分，也是一项重要的安全技术。	判断题						对
557	拆模之前必须有拆模申请，当混凝土养护试块强度达到规定要求时，经技术负责人批准后，方可拆模。	判断题						对

558	钢丝绳在使用过程中会不断的磨损、弯曲、变形、锈蚀和断丝等，不能满足安全使用时应予报废，以免发生危险。	判断题						对
559	钢丝绳在卷筒上缠绕时，要逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝。	判断题						对
560	搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。	判断题						对
561	搅拌机搅拌过程不宜停车，如因故必须停车，在再次启动前应卸除荷载，不得带载启动。	判断题						对
562	灰浆搅拌机运转中，不得用手或木棒等伸进搅拌筒内或在筒口清理灰浆。	判断题						对
563	圆盘锯的安全防护装置包括分料器、锯盘护罩、防护挡板和传动部位防护罩。	判断题						对
564	攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并定期进行体格检查。	判断题						对
565	风力在四级以上时，塔机不得进行顶升作业。	判断题						对
566	低架物料提升机应当设置安全停靠装置、断绳保护装置、上极限限位器、下极限限位器、吊笼安全门和信号装置等安全保护装置。	判断题						对
567	作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板长两端均应与支承杆可靠地固定。	判断题						对

568	拆除脚手架时，连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。	判断题						对
569	328. 凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。	判断题						对
570	凡是进行高处作业施工的，应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、档脚板、安全带和安全网等。	判断题						对
571	基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨蓬与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边，以及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。	判断题						对
572	边长在150cm以上的洞口，应在四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。	判断题						对
573	对邻近的人与物有坠落危险性的竖向孔、洞口，均应予以设盖板或加以防护，并有固定其位置的措施。	判断题						对
574	建筑施工中的攀登作业、独立悬空作业如搭设脚手架、吊装混凝土构件、钢构件及设备，都属于高处作业，操作人员都应佩戴安全带。	判断题						对
575	安全带应高挂低用，防止摆动和碰撞；安全带上的各种部件不得任意拆掉。	判断题						对
576	进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。	判断题						对
577	井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。	判断题						对

578	PE线的重复接地不应少于三处，应分别设置于供电系统的首端、中间、末端处，每处重复接地电阻值不应大于10Ω。	判断题						对
579	342. 施工现场一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。	判断题						对
580	施工现场电缆敷设应采用埋地或架空两种方式，严禁沿地面明设，以防机械损伤和介质腐蚀。	判断题						对
581	交流电焊机除应设置一般漏电保护以外，还应配装二次空载降压保护器。	判断题						对
582	手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并且不得有接头。	判断题						对
583	电焊机的一次接线端应有防护罩，电焊机的外壳必须有可靠的保护接零。	判断题						对
584	施工现场应做好环境保护，避免扬尘、噪音、污水、烟气、光等对周边环境造成的污染。	判断题						对
585	建筑工地的“五大伤害”是：高处坠落、物体打击、触电伤亡、机械伤害和坍塌。	判断题						对
586	焊接作业时须配置灭火器材。作业完毕，要留有充分的时间观察，确认无引火点后，方可离去。	判断题						对
587	油漆工在休息室内不得存放油漆和稀释剂，必须设专库分开存放。	判断题						对

588	施工现场使用的临时用电线路，当发生故障或过载时，就有可能造成电气失火。	判断题						对
589	生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。	判断题						对
590	《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培。	判断题						对
591	《消防法》规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。	判断题						对
592	在烟火中逃生，要用湿毛巾捂住嘴鼻，其主要目的是为了防止呼吸道灼伤。	判断题						对
593	施工单位的作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格，不得从事相关工作。	判断题						对
594	安全与危险是相对的概念。是人们对生产、生活中可能遭受健康损害和人身伤亡的综合认识。	判断题						对
595	安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。	判断题						对
596	《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业必须公告附近居民。	判断题						对
597	建筑施工露天作业、高处作业、交叉作业多的特点，导致施工现场不安全因素多。	判断题						对

598	施工起重机械安装完毕后，安装单位应当进行自检，并出具自检合格证明。	判断题						对
599	施工单位应当安排专项经费，专门用于购置安全防护用具，不得挪作他用。	判断题						对
600	施工单位在设置防护栏杆、防护门、洞口防护设施以及脚手架搭设时，要严格按照国家和行业标准、规范进行设置和搭设，并进行验收。	判断题						对
601	脚手架拆除时，应设警戒区并应派专人监护，不可以上下同时拆除。	判断题						对
602	施工单位的应急救援预案，应包括定期培训，演练计划及定期检查制度等。	判断题						对
603	企业与项目部签订的经济承包合同中要有安全生产指标和文明施工内容与经济利益挂钩。	判断题						对
604	为了美化环境和防止扬尘，施工现场暖季应当进行适当绿化。	判断题						对
605	用电设备的金属外壳必须做保护接零。	判断题						对
606	配电箱、开关箱必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”。	判断题						对
607	剪刀撑斜杆的接长均应搭接，搭接长度不少于1米，应设置不少于2个旋转扣件。	判断题						对

608	违章指挥、强令冒险作业是严重的违法行为，也是直接导致安全事故的重要原因。	判断题						对
609	安全技术交底应在正式作业前进行，并有书面文字材料，履行签字手续。	判断题						对
610	因作业需要，临时搭拆或变动安全防护时，必须经项目负责人同意。	判断题						对
611	对查出的事故隐患，必需按“三定”措施整改并写出整改报告。	判断题						对
612	《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对生产监督管理部门的安全检查，应当予以配合，不得拒绝阻挠。	判断题						对
613	399. 施工现场临时用电设施采用三级配电，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下是用电设备。	判断题						对
614	从事建筑活动当遵守法律法规，不得损害社会公共利益和他人合法权益。	判断题						对
615	起重机作业前应进行作业环境检查，确认吊钩臂架等部件范围内无障碍和其它人员，鸣笛警示后方可作业。	判断题						对
616	工具式脚手架必须挂密目安全网，沿外排架子内侧进行封闭，并按标准搭设水平安全网防护。	判断题						对
617	施工现场购买的劳动保护用品必须由本单位的技安部门验收。	判断题						对

618	国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理,	判断题						对
619	企业待岗转岗换岗的职工,在重新上岗前必须接受一次安全生产培训。	判断题						对
620	遇有四级风以上天气不得进行土方回填转运以及其他可能污染扬尘的施工。	判断题						对
621	安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当向社会公布值班电话,受理事故报告和举报。	判断题						对
622	安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。	判断题						对
623	安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计规定的吊点位置绑扎。	判断题						对
624	拆除工程施工过程中,当发生重大险情或生产安全事故时,应及时排除险情,组织抢救、保护事故现场,并向有关部门报告。	判断题						对
625	拆除工程施工区应设置硬质围挡,围挡高度不应低于1.0m,非施工人员不得进入施工区。	判断题						对
626	拆除管道及容器时,必须查清其残留物的种类、化学性质,采取相应措施后,方可进行拆除施工。	判断题						对
627	铲运机上、下坡道时,应低速行驶,不得中途换挡,下坡时不得空档滑行。	判断题						对

628	从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。	判断题						对
629	大型吊车吊装技术的基本原理就是利用吊车提升重物的能力，通过吊车旋转、变幅等动作，将工件吊装到指定的空间位置。	判断题						对
630	大雪过后，必须清理脚手架和施工现场的雪。	判断题						对
631	当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，必要时应对建筑内的人员进行撤离安置。	判断题						对
632	当可燃物和着火源结合在一起即可能着火燃烧。	判断题						对
633	当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。	判断题						对
634	当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的110%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。	判断题						对
635	挡土墙的作用主要用来维护土体边坡的稳定，防止坡体的滑移和土边坡的坍塌。	判断题						对
636	电焊钳过热后严禁浸在水中冷却后使用。	判断题						对
637	电缆头的拆除与装配必须切断电源方可进行作业。	判断题						对

638	对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向孔、洞口，均应以盖没或加以防护，并有固定其位置的措施。	判断题						对
639	对烟囱、水塔类构筑物采用定向爆破拆除工程时，爆破拆除设计应控制建筑倒塌时的触地振动。	判断题						对
640	盾构进出洞的整个工艺流程是起始和结束两个环节。	判断题						对
641	国务院质量安全主管部门负责民用爆破器材生产企业安全生产许可证的颁发和管理。	判断题						错
642	焊件进行临时点固时可由配合焊工作业的人员进行。	判断题						错
643	机动翻斗车严禁料斗载人，料斗不得在卸载工况下进行平地作业，但可行驶。	判断题						错
644	基坑（槽）施工中一般可不防止地面水流入坑沟内。	判断题						错
645	检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施，应当出具安全合格证明文件，但不应对检测结果负责。	判断题						错
646	搅拌机在作业期较长的地区使用时，可用支腿将机架支起。	判断题						错
647	建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程的经济效益及技术先进性。	判断题						错

648	建设单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。	判断题						错
649	建设单位在编制工程概算时，不必确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。	判断题						错
650	建设单位在申请领取施工许可证时，不必提供建设工程有关安全施工措施的资料。	判断题						错
651	建设工程实行施工总承包的，由监理单位对施工现场的安全生产负总责。	判断题						错
652	建设工程招标的，应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价比较，在具备相应资质条件的投标者中，按报价最低原则选定中标者。	判断题						错
653	建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，可以收取费用。	判断题						错
654	建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。	判断题						错
655	结构比较复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。	判断题						错
656	结构施工自二层起，凡人员进出的通道口宜视情况搭设安全防护棚，高度超过24m的层次必须搭设安全防护棚。	判断题						错
657	卷扬机卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于50。	判断题						错

658	可以在乙炔瓶上放置物件、工具或缠绕悬挂橡皮管及焊割炬等。	判断题						错
659	矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。	判断题						错
660	矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、运输、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	判断题						错
661	劳动者离开用人单位时，要索取本人职业健康监护档案复印件时，用人单位可以有偿提供。	判断题						错
662	雷雨天，为了抢进度工人在作业面施工。	判断题						错
663	履带式起重机操作灵活，使用方便，车身能360°回转，并且可以载荷行驶，越野性能好，机动性好，可长距离转移并对道路无破坏性。	判断题						错
664	攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过上岗培训，并定期进行体格检查。	判断题						错
665	配电箱和开关箱中的隔离开关可采用普通断路器。	判断题						错
666	人工开挖土方时，两个人操作间距应保持1~2m，并应自上而下逐层挖掘。	判断题						错
667	闪电是指电气设备接触不良，产生的电火花。	判断题						错

668	设计单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。	判断题						错
669	设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，但不应对防范生产安全事故提出指导意见。	判断题						错
670	设计单位和注册建筑师等注册执业人员不必对其设计负责。	判断题						错
671	生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证即可。	判断题						错
672	生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。	判断题						错
673	施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业无义务采取安全防护措施。	判断题						错
674	施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。	判断题						错
675	施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责。	判断题						错
676	施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，可以挪作他用。	判断题						错
677	施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。	判断题						错

678	施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合地区和行业标准。	判断题						错
679	施工现场暂时停止施工的，监理单位应当做好现场防护。	判断题						错
680	施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头或书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	判断题						错
681	施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，如果具有生产（制造）许可证、产品合格证，在进入施工现场前可以不再进行查验。	判断题						错
682	施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起3个月内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	判断题						错
683	施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由建设单位支付。	判断题						错
684	施工现场应按地基承载力不少于65kPa的要求进行平整压实。	判断题						错
685	施工升降机运行到最上层或最下层时，可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。	判断题						错
686	施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于配电箱和开关箱中。	判断题						错
687	实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，不能委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。	判断题						错

688	使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于10m。	判断题						错
689	输电线路电压在1~2kV，桩架与输电线路间的安全距离应为1.5m以上。	判断题						错
690	事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。	判断题						错
691	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场暂时停止施工的，应当由建设单位做好现场防护，所需费用由负责方承担，或按照合同约定执行	判断题						错
692	落地式脚手架底部铺设垫板后，不应再加钢底座	判断题						错
693	安全生产责任制是指施工单位各级管理人员和作业人员的安全责任制	判断题						错
694	建设工程施工前，施工单位的专职安全生产管理人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认	判断题						错
695	《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位分别组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案	判断题						错
696	建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员	判断题						错
697	吊钩由于长期使用产生剥裂，必须对其焊接修补后方可继续使用	判断题						错

698	电梯井内没有安全平网，可每隔两层加设一道竹胶板防护	判断题						错
699	施工现场装有2台以上塔式起重机时，高位起重机最高部件与低位起重机最低部件之间垂直距离不得小于2m	判断题						错
700	塔机可用吊钩直接挂吊物，严禁用塔机运送人员	判断题						错
701	气瓶不应放在烈日下曝晒，不要离火源及高温区较近，距明火不应小于5米	判断题						错
702	《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当口头告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害	判断题						错
703	《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责	判断题						错
704	在工期紧的情况下，非电工人员也可以接线	判断题						错
705	专职安全生产管理人员对违章指挥，违章操作的，应当立即报告，但无权制止	判断题						错
706	搅拌机、卷扬机、电焊机等施工机具安装完毕后，即可投入使用	判断题						错
707	应急救援预案的定期组织演练是指施工单位发生安全事故时所进行的实施救援	判断题						错

708	安全技术资料的有关签字人不在时，其他人可以临时代签	判断题						错
709	塔吊拆装单位只要有资质复印件，企业就可以委托其进行拆装	判断题						错
710	安全技术交底应由安全员或安全资料员对作业人员进行	判断题						错
711	生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员	判断题						错
712	施工现场从事危险作业的人员应自行输意外伤害保险	判断题						错
713	施工现场的安全防护用具施工机具等由作业人员自行管理	判断题						错
714	安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起30日内审查完毕，经审查符合本条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证	判断题						错
715	安全生产许可证的有效期为2年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前6个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续	判断题						错
716	出租的机械设备和施工机具及配件，可以没有生产（制造）许可证、产品合格证	判断题						错
717	当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，不一定采取相应的安全隔离措施	判断题						错

718	电源开关、控制箱等设施加锁、不设专人负责	判断题						错
719	吊笼（梯笼）是物料提升机载人 and 物料的构件，笼内有传动机构、防坠安全器及电气箱等	判断题						错
720	焊件进行临时点固时可由配合焊工作业的人员进行	判断题						错
721	建设单位在申请领取施工许可证时，不必提供建设工程有关安全施工措施的资料	判断题						错
722	建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，可以收取费用	判断题						错
723	结构比较复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包	判断题						错
724	卷扬机卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于50	判断题						错
725	矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、运输、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员	判断题						错
726	劳动者离开用人单位时，要索取本人职业健康监护档案复印件时，用人单位可以有偿提供	判断题						错
727	人工开挖土方时，两个人操作间距应保持1~2m，并应自上而下逐层挖掘	判断题						错

728	施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责	判断题						错
729	施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合地区和行业标准	判断题						错
730	输电线路电压在1~2kV，桩架与输电线路间的安全距离应为15m以上	判断题						错
731	事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定	判断题						错
732	事故调查组成员可随时发布有关事故的信息	判断题						错
733	土体经过挖掘后，组织遭受破坏，体积减少的性质称为土的可松性	判断题						错
734	推土机转移工地时，距离超过5km以上时，应用平板拖车装运	判断题						错
735	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职，考核费用自理	判断题						错
736	项目经理负责对安全生产进行现场监督检查	判断题						错
737	一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，其中的“以下”包括本数	判断题						错

738	用人单位与劳动者订立劳动合同时，不应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等告知劳动者，无须在劳动合同中写明	判断题						错
739	在下层楼板上支模板时无需考虑楼板的承载能力	判断题						错
740	化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒	判断题						错
741	履带式起重机操作灵活，使用方便，车身能360° 回转，并且可以载荷行驶，越野性能好，机动性好，可长距离转移并对道路无破坏性	判断题						错
742	机动翻斗车严禁料斗载人，料斗不得在卸载工况下进行平地作业，但可行驶	判断题						错
743	攀岩或悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过上岗培训，并定期进行体格检查	判断题						错
744	需要三相四线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导体替代	判断题						错
745	物质的燃点越高，发生地危险性越大	判断题						错
746	建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程的经济效益及技术先进性	判断题						错
747	设计单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护	判断题						错

748	安全管理的重点是对事故的调查	判断题						错
749	建筑安全事故、职业疾病是完全能够避免的	判断题						错
750	企业法定代表人和项目经理必须经过职业安全卫生管理资格认证,做到持证上岗	判断题						错
751	《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会	判断题						错
752	工种安全操作规程属于项目安全教育的重要内容之一	判断题						错
753	深基坑专项支护设计方案应由施工单位专业技术人员设计,并组织专家认证审查	判断题						错
754	钢管扣件式脚手架的安全网应固定在外立杆的外侧,将网围在各杆件的外侧	判断题						错
755	模板拆除材料的垂直运输严禁抛掷,可以人工上下传递	判断题						错
756	施工单位应当严格按照国家有关施工现场安全标准化管理资料的要求,建立相应台帐	判断题						错
757	企业文化观念对于安全管理没有影响	判断题						错

758	施工现场必须设有“五牌一图”，并固定在现场主要进出口处的外脚手架上	判断题						错
759	总监理工程师委托总监代表对施工组织设计或专项施工方案进行审查，应由总监代表签字负责	判断题						错
760	建筑物的耐火等级是以梁、柱为基准划分的	判断题						错
761	施工现场道路都必须用一定厚度的混凝土硬化	判断题						错
762	现场出入口应设专人管理，根据需要可设门卫值班室	判断题						错
763	塔机顶升、加节过程中，吊臂可以作缓慢的回转动作，因此回转制动器不必刹住	判断题						错
764	依法进行工程招投标的项目，招标方或具有资质的中介机构编制招标文件时，没必要单独列出安全防护、文明施工措施项目清单	判断题						错
765	施工现场劳动保护用品的质量情况不作为认定企业是否降低安全生产条件的内容之一	判断题						错
766	县级以上人民政府建设主管部门应当按照有关规定及时公布限制或禁止使用的建筑起重机械	判断题						错
767	建设主管部门核发施工许可证或者核准开工报告时，不必审核该工程项目专职安全生产管理人员的配备情况	判断题						错

768	根据省建设厅《关于切实加强建设工程领域安全生产工作的意见》，质监部门负责对流通领域建筑材料和劳动保护用品的质量实施监督管理	判断题						错
769	根据省建设厅《关于切实加强建设工程领域安全生产工作的意见》，各级各有关部门每季度至少组织一次安全生产大检查，部门主要负责人及分管负责人要带头参加检查	判断题						错
770	安全生产监督管理要严格落实“定岗定位”、“一岗一责”	判断题						错
771	要全面开展安全生产标准化建设，强制企业开展安全生产标准化活动	判断题						错
772	国家对严重危及安全的工艺设备实行改进制度，生产经营单位不得使用国家明令禁止使用的危及安全的工艺设备	判断题						错
773	采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位不应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议	判断题						错
774	施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明、并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字	判断题						错
775	检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施，应当出具安全合格证明文件、但不应对检测结果负责	判断题						错
776	从业人员在紧急情况下停止作业或采取紧急撤离措施导致企业损失，可通过从业人员降低工资、福利等方式弥补	判断题						错
777	因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，无权再向单位提出赔偿要求	判断题						错

778	《安全生产法》规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产适用本法，这里所指的生产经营单位包括国有企业事业单位、集体所有制企业事业单位、合伙企业、个人独资企业，但不包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业	判断题						错
779	把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产	判断题						错
780	生产经营单位做出涉及安全生产的经营决策，只需听取单位主要负责人的意见	判断题						错
781	有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于安全教育和培训	判断题						错
782	负有安全生产监督管理职责的部门对其主管的危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核，可以收费	判断题						错
783	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在统一建筑物内，但要保持安全距离	判断题						错
784	生产经营单位可以在从业人员自愿的情况下与其订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任	判断题						错
785	承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，给他人造成损害的，在缴纳罚款后，不需再与生产经营单位承担连带赔偿责任	判断题						错
786	《环境保护法》规定：一切部门和个人都有保护环境的义务	判断题						错
787	各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入，提高财政资金的使用效率	判断题						错

788	《环境保护法》规定:对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人,由环境保护主管部门给予奖励	判断题						错
789	违反《环境保护法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任和行政责任	判断题						错
790	生产经营单位委托具有相关资质的机构提供安全生产技术、管理服务的,保证安全生产的责任由服务的相关机构负责	判断题						错
791	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,考核可以收费	判断题						错
792	工程重大安全事故罪的犯罪主体是特殊主体,仅限于建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其责任人员	判断题						错
793	《劳动法》第五十三条规定的“职业安全卫生设施”是指安全技术方面的设施、劳动卫生方面的设施,但不包括生产性辅助设施(如女工卫生室、更衣室、饮水设施等)	判断题						错
794	建设单位提供的资料将成为施工单位后续工作的主要参考依据,这些资料如果不真实、准确、完整,并因此导致了施工单位的损失,施工单位不能就此向建设单位要求赔偿	判断题						错
795	木工圆锯机上的旋转锯片可不设置防护罩	判断题						错
796	结构施工自二层起,凡人员进出的通道口宜视情况搭设安全防护棚,高度超过24m层次必须搭设安全防护棚	判断题						错
797	脚手架分段拆除高度不应大于三步,如高差大于三步,应增设连墙件加固	判断题						错

798	对脚手架立杆接长的规定：除顶层顶步外，其余各层各步必须采用搭接连接	判断题							错
799	使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起45日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记，登记标志置于或者附着于该设备的显著位置	判断题							错
800	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会	判断题							错
801	根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责	判断题							错
802	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场暂时停止施工的，应当由建设单位做好现场防护，所需费用由乙方承担，或按照合同约定执行	判断题							错
803	2016年10月31日国家领导人在全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上作出重要指示。习近平强调，各级安全监管监察部门要牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，以防范和遏制重特大事故为重点，坚持（），统筹推进安全生产领域改革发展。	多选题	标本兼治	综合治理	系统建设	齐抓共管	失职追责		ABC
804	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的实施，标志着我国安全生产领域改革发展迎来了新的春天，《意见》提出了（）。基本原则	多选题	坚持安全发展	坚持改革创新	坚持依法监管	坚持事后防范	坚持系统治理		ABCE
805	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中指出，推进安全生产领域改革发展，建立安全预防控制体系，具体包括（）。	多选题	加强安全风险管控	强化个人执业预防措施	建立隐患治理监督机制	强化城乡运行安全保障	加强重点领域工程治理		ACE
806	以不良信用记录作为企业安全生产诚信“黑名单”的主要判定依据。生产经营单位有下列情况之一的，纳入国家管理的安全生产诚信“黑名单”（）。	多选题	一年内发生生产安全重大责任事故，或累计发生责任事故死亡3人（含）以上的	重大安全生产隐患不及时整改或整改不到位的	发生暴力抗法的行为，或未按规定完成行政执法指令的	发生事故隐瞒不报、谎报或迟报故意破坏事故现场、毁灭有关证据的	无证、证照不全、超层越界开采、超载超限超时运输等非法违法行为的		BCDE
807	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出了五项基本原则，以下属于五项基本原则的是（）。	多选题	坚持安全发展	坚持系统治理	坚持事中防范	坚持依法监管	坚持改革创新		ABDE

808	《安全生产“十三五”规划》的主要任务及工作重点包括（）。	多选题	构建更加严密的责任体系	强化安全生产依法治理	坚决遏制重特大事故频发势头	推进职业病危害终端治理	强化安全科技引领保障	ABCE
809	根据《安全生产“十三五”规划》的主要任务及工作重点，职业病危害治理的重点行业包含（）。	多选题	矿山	食品制造	电子制造	陶瓷生产	耐火材料	ACDE
810	《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》明确着力构建全媒体、分众化的安全生产宣传教育工作格局。具体做法有（）。	多选题	加大主流媒体宣传教育工作力度	加大安全生产基础设施建设力度	加大行业媒体宣传教育工作力度	加大安全生产网站群建设力度	加大安全生产新媒体建设力度	ACDE
811	关于规范性文件效力比较及处理说法正确的是（）。	多选题	行政法规的效力低于法律	地方性法规的效力低于地方政府规章	根据授权制定的法规与法律规定不一致时，由全国人大常委会裁决	部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决	部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决	ACD
812	根据《立法法》，（）之间同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。	多选题	地方性法规与地方政府规章	部门规章与部门规章	部门规章与地方性法规	地方政府规章与部门规章	同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定	BD
813	安全生产立法的意义主要体现在（）。	多选题	是预防和减少事故的需要	是在安全生产领域落实依法治国方略的需要	是保护人民群众生命和财产安全的需要	是加强安全生产监督管理部门地位的需要	是处罚安全生产违法行为的需要	ABCE
814	《安全生产法》的基本原则有（）。	多选题	人身安全第一的原则	诚实守信的原则	权责一致的原则	社会监督、综合治理的原则	依法从重处罚的原则	ACDE
815	下列关于我国安全生产法律体系的表述，正确的有（）。	多选题	《安全生产法》、《消防法》、《道路交通安全法》、《矿山安全法》是我国安全生产法律体系中有关安全生产的单项法律	《安全生产法》是安全生产领域的普通法，普遍适用于生产经营活动的各个领域	《矿山安全法》既是我国安全生产法律体系中有关矿山安全生产的单项法律，又是矿山安全生产的综合法律	《消防法》、《道路交通安全法》的规定不同于《安全生产法》的，应该适用《安全生产法》	地方政府安全生产规章是最有计划性安全生产立法，其法律效力高于其他法	BC
816	依据《安全生产法》的规定，其明确了排除适用的特殊规定，（）另有规定的，不适用安全生产法	多选题	核与辐射安全	危险化学品安全	特种设备安全	煤矿和非煤矿山安全	烟花爆竹安全	AC
817	根据《安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程进行“三同时”，具体指的是（）。	多选题	同时立项	同时设计	同时施工	同时投入生产和使用	同时验收并纳入概算	BCD

818	根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，可追究的责任有（ ）。	多选题	处上一年年收入60%至80%的罚款	处上一年年收入60%至100%的罚款	给予降级、撤职的处分	处上一年年收入80%至100%的罚款	对逃匿的处15日以下拘留	BCE
819	某化工企业总经理李某为了确保年度利润指标的完成，减少安全投入，减少安全管理人员，取消月度安全例会和季度安委会会议，暂停年度安全培训和应急救援预案演练等，弱化了安全管理。不到一年时间，公司发生了一起死亡7人、重伤6人、轻伤5人的生产安全事故。经安全监管部门调查，事故与李某的上述一系列做法存在因果关系，是一起责任事故。且李某在调查处理期间逃往国外。依据《安全生产法》的规定，下列关于对李某及其公司法律责任追究的说法，正确的有（ ）。	多选题	撤销李某的总经理职务	对李某处15日以下拘留，依照刑法的有关规定追究其刑事责任	处李某上一年年收入60%至100%的罚款	终身禁止李某担任本行业生产经营单位的主要负责人	对A公司处100万元以上500万元以下的罚款	ABC
820	依据《安全生产法》，下列单位中，其主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职的有（ ）。	多选题	非金属矿山企业	危险物品储存单位	机械加工企业	危险物品使用单位	建筑施工单位	ABE
821	依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位的安全生产管理人员职责的说法，正确的有（ ）。	多选题	组织本单位安全生产教育和培训如实记录安全生产教育和培训情况	健全本单位安全生产责任制，实施本单位安全生产教育和培训计划	制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为	保证本单位安全生产投入的有效实施，组织拟订本单位安全生产操作规程	督促落实本单位重大危险源的安全管理措施	ACE
822	依据《安全生产法》，下列关于安全生产资金投入的说法中，正确的有（ ）。	多选题	个人投资公司的安全投入，由投资者即股东决定	有限责任公司的安全投入，由董事会决定	非公司制的生产经营单位的安全投入，由主要负责人决定	个体工商户的安全投入，由职工代表大会决定	学校的安全投入，由教工代表大会决定	ABC
823	根据《安全生产法》，关于生产经营单位主要负责人职责的说法，正确的有（ ）。	多选题	组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程	督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患	督促落实本单位重大危险源的安全管理措施	及时、如实报告生产安全事故	检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议	ABD
824	根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员其安全生产权利包括（ ）。	多选题	紧急避险权	批评、检举、控告权	佩戴安全帽	拒绝违章指挥和强令冒险作业	作业方案修改权	ABD
825	依据《安全生产法》的规定，安全生产监管部门有着依法对生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查的权利，可以依法行使的职权有（ ）。	多选题	现场检查权	当场处理权	紧急处置权	行政拘留权	查封扣押权	ABCE
826	《安全生产法》明确了负有安全生产监督管理职责的部门可行使以下哪些职权（ ）。	多选题	进入生产经营单位进行检查的权利	发现安全生产违法行为，依法作出行政处罚决定的权利	对安全生产违法人员实施行政拘留的权利	重大事故隐患危急情况下的紧急撤出作业人员的权利	对不符合保障安全生产的设施、设备、器材予以查封或者扣押的权利	ABDE

827	依据《安全生产法》的规定，下列生产经营规模较大的公司中，应当建立应急救援组织的是（）。	多选题	食品加工公司	建筑施工公司	钟表制造公司	服装加工公司	金属冶炼公司	BE
828	依据《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列（）行为的，给予降级或者撤职的处分。	多选题	在监督检查中发现重大事故隐患，不依法及时处理的	接到举报后不予取缔或者不依法予以处理的	对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项，予以批准或者验收通过的	要求被审查的单位购买其指定的安全设备、器材或者其他产品的	在对安全生产事项的审查中为出示执法证件并收取费用的	ABC
829	某新建项目安全设施未经验收合格的情况下即投入生产。根据《安全生产法》，负有安全监管职责的部门对该项目建设单位和相关人员可以实施的处罚有（）。	多选题	责令停产停业整顿，限期改正	警告	建设单位逾期未改正的，对建设单位处50万元以上100万元以下的罚款	建设单位逾期未改正的，对相关责任人员处2万元以上5万元以下的罚款	吊销安全生产许可证	ACD
830	根据《安全生产法》，生产经营单位将生产经营项目发包给不具备相应资质的单位，可能受到的处罚有（）。	多选题	没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款	导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任	对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款	对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款	对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款	ABD
831	生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，有下列行为将被给予降级、撤职的处分是（）。	多选题	瞒报、谎报的	事故调查处理期间擅离职守	逃匿的	不立即组织抢救	销毁事故现场证据的	ABCD
832	依据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处以罚款，正确的是（）。	多选题	发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款	发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款	发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款	发生重大事故的，处100万元以上500万元以下的罚款	发生特别重大事故的，情节特别严重的，处1000万元以上2000万元以下的罚款	ADE
833	依据《消防法》的规定，下列关于消防安全重点单位的消防安全职责的说法，正确的有（）。	多选题	确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作	建立消防档案，确定消防安全重点部位	设置防火标志，实行严格管理	实行每周防火巡查，并建立巡查记录	对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练	ABCE
834	依据《消防法》的规定，下列关于某化工企业火灾预防的做法，正确的有（）。	多选题	定期组织有针对性的消防演练	制定消防安全责任制度，并积极落实	按规定设置消防安全标志，并定期组织人员检验和维修	采购符合国家标准、行业标准的消防设施、器材，配置在作业场所	对建筑消防设施每两年全面检测一次，确保完好有效，将完整准确的检测记录存档备查	ABCD
835	依据《消防法》的规定，下列单位中应当建立专职消防队的有（）。	多选题	大型核设施单位	大型体育场所	主要港口	储备可燃的重要物资的大型仓库	生产、储存易燃易爆危险品的大型企业	ACDE
836	某公司从事机械制造需使用起重机械。依据《特种设备安全法》的规定，下列关于起重机械使用的说法，正确的有（）。	多选题	该公司使用的起重机械必须经检验合格	起重机械出现故障或者发生异常情况，该公司应当对其进行全面检查，消除事故隐患	该公司使用起重机械应当在投入使用后60日内办理使用登记	该公司使用起重机械，应当建立岗位责任、隐患治理等安全管理制度，制定操作规程	该公司应当按要求在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求	ABDE

837	根据《特种设备安全法》，关于特种设备的说法，正确的有（）。	多选题	特种设备使用单位可以在特种设备投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书	特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备	进口特种设备，应当向使用地负责特种设备安全监督管理的部门履行提前告知义务	达到设计使用年限的特种设备即使按照安全技术规范要求检验或评估合格，也必须强制报废	特种设备出厂时，应当随附安全技术要求的设计文件等相关技术资料和文件	ABE
838	根据《特种设备安全法》，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案安全技术档案应当包括的内容有（）。	多选题	特种设备的日常使用状况记录	特种设备的设计文件、产品质量合格证明	特种设备的登记标志	特种设备的运行故障和事故记录	特种设备的监督检验证明	ABDE
839	依据《特种设备安全法》的规定，下列关于电梯的生产、安装的说法，正确的有（）。	多选题	企业需经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事电梯生产	生产企业可以委托取得相应许可的单位为客户安装电梯	电梯安装单位对电梯安全性能负责	施工单位应当在电梯安装前，向企业所在地县级特种设备安全监管部门书面告知拟安装情况	电梯的安装过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验	BE
840	根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有（）。	多选题	已办理建筑工程用地批准手续	需要拆迁的，拆迁工作已经完成	已确定工程监理单位	建设资金全部到位	有保证工程质量和安全的具体措施	AE
841	根据《建筑法》，关于施工许可证有效期的说法，正确的有（）。	多选题	自领取施工许可证之日起3个月内不能按期开工的，应当申请延期	施工许可证延期以1次为限，且不超过6个月	施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月	因故中止施工的，应当自中止施工之日起1个月内向施工许可证发证机关报告	中止施工满6个月以上的工程恢复施工前，应当报施工许可证发证机关核验	ACD
842	根据《建筑法》，关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。	多选题	分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责	分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任	建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责	当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿	当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿	CD
843	依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全事故刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，煤矿生产安全事故发生后，可能被判处3年以下有期徒刑的情形有（）。	多选题	贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加死亡2人	贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加间接经济损失100万元以上	毁灭、伪造、隐匿与事故有关的计算机数据，致使不能及时有效开展事故抢救	指使、串通有关人员不报、谎报事故情况，致使不能及时有效开展事故抢救	采用命令式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大，增加重伤1人	ACD
844	依据《最高人民法院、最高人民检察院办理危害生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列应当认定为《刑法》第一百三十四条、第一百三十五条规定的“重大伤亡事故或者其他严重后果”的有（）。	多选题	造成2人死亡的事故	造成8人重伤的事故	造成50万元直接经济损失的事故	造成15人重伤的事故	造成120万元的直接经济损失的事故	ABDE
845	依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列应当认定为刑法第一百三十四条、第一百三十五条规定的具有“重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形有（）。	多选题	某煤矿发生煤与瓦斯突出事故，造成2人死亡	某矿业公司违规违章作业导致坍塌事故，造成直接经济损失160万元	某矿山加工点因安全生产设施不符合国家规定，导致爆炸事故，造成2名操作工当场死亡	某采石场违规爆破作业造成人重伤	某金矿违法开采，发生透水事故，造成直接经济损失90万元，重伤5人	ABCE
846	依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚适用的说法，正确的是（）。	多选题	15周岁的张某有违法行为，不予行政处罚，责令监护人严加管教	16周岁的王某有违法行为，应当在法定行政处罚幅度的最低限以下给予处罚	间歇性精神病人李某在不能控制自己行为时的违法行为，不予处罚	赵某实施违法行为后主动消除了危害后果，应当依法从轻或者减轻行政处罚	钱某的违法行为构成犯罪，人民法院对其判处有期徒刑，行政处罚应当折抵罚金	CDE

847	依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚设定的说法，正确的有（ ）。 多选题	限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定	行政法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚	地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚	地方性法规必须在法律、法规和规章规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度范围内作出规定	尚未制定法律、行政法规的国务院部、委员会制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚	ACE
848	依据《行政处罚法》的规定，下列情形中，可以从轻处罚的有（ ）。 多选题	不满14周岁的人有违法行为的	违法行为在两年后发现的	配合行政机关查处违法行为有立功表现的	受他人胁迫有违法行为的	违法行为轻微并及时纠正，未造成危害后果的	CD
849	为了保证行政处罚活动的合法、适当，规范行政处罚实施机关及其工作人员的行政执法活动，防止行政违法和滥用行政处罚权，《行政处罚法》赋予行政相对人的权利有（ ）。 多选题	申辩权	仲裁权	复议权	诉讼权	索赔权	ACDE
850	依据《行政处罚法》的规定，下列有关行政处罚适用的表述，正确的有（ ）。 多选题	行政处罚的追诉时效为3年	行政处罚由违法行为发生地的乡镇人民政府行政机关管辖	行为人的违法行为受他人胁迫作出的，应当依法从轻或减轻处罚	行为人的违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	行为人的违法行为构成犯罪，将案件移送司法机关，依法追究刑事责任	CDE
851	依据《行政处罚法》的规定，地方性法规可以设定的行政处罚种类包括（ ）。 多选题	罚款	没收违法所得	限制人身自由	吊销企业营业执照	责令停产停业	ABE
852	《行政处罚法》明确规定的程序不包括（ ）。 多选题	简易程序	特殊程序	一般程序	公开程序	听证程序	BD
853	根据《行政处罚法》，听证程序组织的程序包括（ ）。 多选题	当事人要求听证的，应当在行政机关告知以后5日内提出	行政机关应当在听证7日前，通知当事人举行听证的时间、地点	除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行	听证由行政机关指定的非本案调查人员主持	听证应当制作笔录，应当由当事人审核无误后签字或盖章	BCDE
854	在行政机关实施行政处罚中，当事人享有的权利包括（ ）。 多选题	对于行政机关将要作出的任何种类的处罚，都可以要求听证	在处罚的听证程序中，可以聘请律师作为代理人参加听证会	认为行政处罚决定违法，可以不予执行处罚决定	认为行政处罚违法，可以依法提起行政复议或者行政诉讼	实施处罚的机关当场收缴罚款不使用法定部门统一制作的罚款收据时，有权拒绝缴纳罚款	BDE
855	下列（ ）属于行政处罚。 多选题	行政拘留	拘役	开除公职	吊销驾驶证	记过	AD
856	有权实施行政处罚的机关是（ ）。 多选题	法院	卫生局	检察院	建设局	应急管理局	ABDE

857	依据《劳动法》，禁止用人单位安排未成年工从事的劳动有（ ）。	多选题	矿山井下劳动	有毒有害劳动	低温作业劳动	国家规定的第二级体力劳动强度的劳动	国家规定的第四级体力劳动强度的劳动	ABE
858	某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有（ ）。	多选题	安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作	安排17岁的李某担任矿井安检员	安排女工赵某在经期从事冷水作业	批准女工孙某休产假120天	安排15岁的周某担任仓库管理员	AD
859	依据《劳动法》，下列情形中，不得安排女职工延长其工作时间和夜班劳动的有（ ）。	多选题	经期	孕期	哺乳期（婴儿一岁）	怀孕5个月以上	怀孕7个月以上	CE
860	根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（ ）。	多选题	企业应当为未成年工定期进行健康检查	企业不得聘用未满18周岁的未成年人	企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动	企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业	企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动	ACE
861	可以招用未满16周岁的少年儿童的用人单位包括（ ）。	多选题	文艺单位	体育单位	特种工艺单位	兵工厂	的家政服务单位	ABC
862	下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（ ）。	多选题	用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的	劳动合同期满，但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的	因劳动者同时与他人建立劳动管理对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的	用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的	劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的	AE
863	下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（ ）。	多选题	在试用期间被证明不符合录用条件的	严重违反用人单位规章制度的	被依法追究民事责任的	不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的	严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的	ABE
864	劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。	多选题	在试用期内证明不符合录用条件的	用人单位濒临破产	用人单位未依法缴纳社会保险费	用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全	用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动	DE
865	《突发事件应对法》规定的应急管理机制，在责任义务的确定中应当遵守的原则包括（ ）。	多选题	属人为主	分级负责	条块结合	鼓励越级	分类管理	BCE
866	依据《突发事件应对法》的规定，突发事件预防与应急准备的基础性工作主要包括（ ）。	多选题	制定应急预案	建设应急避难场所	封锁危险场所	建立健全监测预警制度	开展应急培训	ABDE

867	下列各项属于应急保障措施内容的有（ ）。 A. 治安维护 B. 人员防护 C. 医疗卫生保障 D. 预防与预警机制 E. 人力资源保障	多选题	治安维护	人员防护	医疗卫生保障	预防与预警机制	人力资源保障	ABCE
868	关于所有单位预防突发事件的义务，下列说法正确的有（ ）。 A. 建立健全安全管理制度 B. 掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题 C. 及时消除事故隐患 D. 不定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况 E. 对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，应当按照规定及时报告	多选题	建立健全安全管理制度	掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题	及时消除事故隐患	不定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况	对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，应当按照规定及时报告	ABCE
869	下列各项属于县级人民政府应急能力建设内容的有（ ）。 A. 组织开展应急宣传普及和必要的演练 B. 建立应急通信保障 C. 开展学校应急教育 D. 鼓励并发展保险事业 E. 对有关部门负责处置突发事件职责的工作人员定期考核	多选题	组织开展应急宣传普及和必要的演练	建立应急通信保障	开展学校应急教育	鼓励并发展保险事业	对有关部门负责处置突发事件职责的工作人员定期考核	ABCD
870	关于一级、二级警报应采取的措施，下列说法错误的有（ ）。 A. 对易受突发事件危害的人员全部转移，不许留在当地 B. 责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态 C. 采取必要措施确保交通通信等公共设施的安全和正常运行 D. 对易受突发事件危害的场所，一律关闭 E. 及时向社会发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告	多选题	对易受突发事件危害的人员全部转移，不许留在当地	责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态	采取必要措施确保交通通信等公共设施的安全和正常运行	对易受突发事件危害的场所，一律关闭	及时向社会发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告	AD
871	《突发事件应对法》所指的突发事件具有下列（ ）特征。 A. 紧迫性 B. 破坏性 C. 危害性 D. 私力救济即可解决 E. 明显的公共性或者社会性	多选题	紧迫性	破坏性	危害性	私力救济即可解决	明显的公共性或者社会性	ABCE
872	依据《突发事件应对法》的规定，在突发事件的分类中，下列（ ）属于事故灾难。 A. 自然灾害 B. 交通事故 C. 公共设施和设备事故 D. 环境污染和生态破坏事件 E. 社会安全事件	多选题	自然灾害	交通事故	公共设施和设备事故	环境污染和生态破坏事件	社会安全事件	BCD
873	依据《职业病防治法》的规定，下列关于劳动者劳动过程中职业病的防护与管理的说法，正确的有（ ）。 A. 用人单位应当定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全监管部门报告并向劳动者公布 B. 对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者 C. 劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当向劳动者履行如实告知的义务，原劳动合同相关条款可不予变更 D. 职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。职业健康检查费用由用人单位承担 E. 劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实无偿提供并在所提供的复印件上签章	多选题	用人单位应当定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全监管部门报告并向劳动者公布	对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者	劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当向劳动者履行如实告知的义务，原劳动合同相关条款可不予变更	职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。职业健康检查费用由用人单位承担	劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实无偿提供并在所提供的复印件上签章	BE
874	依据《职业病防治法》的规定，用人单位在职业病管理方面应当履行的义务有（ ）。 A. 职业病诊断 B. 职业病危害申报 C. 职业病危害公告和警示 D. 急性职业病危害事故应急救援和控制 E. 向劳动者如实告知可能的职业病危害及其后果	多选题	职业病诊断	职业病危害申报	职业病危害公告和警示	急性职业病危害事故应急救援和控制	向劳动者如实告知可能的职业病危害及其后果	CDE
875	根据《职业病防治法》，产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布的相关内容包括（ ）。 A. 有关职业病防治的规章制度 B. 有关职业病防治的操作规程 C. 职业病危害的申报结果 D. 职业病危害事故应急救援措施 E. 工作场所职业病危害因素检测结果	多选题	有关职业病防治的规章制度	有关职业病防治的操作规程	职业病危害的申报结果	职业病危害事故应急救援措施	工作场所职业病危害因素检测结果	ABDE
876	依据《职业病防治法》，在进行职业病诊断时，应当综合分析的因素包括（ ）。 A. 病人家庭病史 B. 职业病危害接触史 C. 病人的职业史 D. 病人个体体质状况 E. 临床表现以及辅助检查结果	多选题	病人家庭病史	职业病危害接触史	病人的职业史	病人个体体质状况	临床表现以及辅助检查结果	BCE

877	向用人单位提供可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当提供中文说明书。应当载明的内容包括（）。	多选题	产品特性	存在的有害因素	可能产生的危害后果	产品功能	职业病防护以及应急救治措施	ABCE
878	根据《职业病防治法》，职业健康监护档案的主要内容包括（）。	多选题	劳动者的职业史	职业病危害接触史	劳动者的家庭病史	职业健康检查结果	职业病诊疗	ABDE
879	关于劳动者享有的职业卫生保护权利，下列说法中正确的有（）。	多选题	获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务	了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施	要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件	对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告	在有职业病防护措施的情况下，拒绝进行高职业病危害的作业	ABCD
880	用人单位与其他单位合并的，应当对从事接触职业病危害作业的劳动者（）。	多选题	进行健康检查	酌情安置劳动者	进行健康咨询	按规定妥善安置职业病病人	给予一次性经济补助	AD
881	安全生产监督管理部门在履行职业病防治监督检查职责时，有权采取的措施包括（）。	多选题	负责职业病申报	进入被检查单位调查取证	进入职业病危害现场了解情况	组织查处职业病危害事故责任人	责令违反职业病防治法律、法规的单位和个人停止违法行为	BCE
882	依据《职业病防治法》规定，产生职业病危害的用人单位工作场所的职业卫生要求有（）。	多选题	有与职业病危害防护相适应的设施	生产布局合理有害与无害作业分开	配备专业职业卫生医师和体检设备	设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求	有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施	ABDE
883	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取的措施有（）。	多选题	要求提供有关建设工程安全生产的文件和资料	进入施工现场进行检查	没收存在隐患的设备	检查中一经发现事故隐患责令立即停止施工纠正施工中违反安全生产要求的行为		AB
884	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位的主要安全责任包括（）。	多选题	压缩合同约定的工期要征得设计单位的同意	在编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用	建设单位向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线及其相关资料	申请领取施工许可证时应提供建设工程有关安全施工措施的资料	将拆除工程分包给具有相应资质等级的施工单位	BCDE
885	某建设单位的下述做法中，违反了《建设工程安全生产管理条例》所规定的安全责任的有（）。	多选题	建设单位向施工单位提供了施工现场及毗邻区域内地下管线及其他有关的完整资料	及时通知了施工单位将合同约定的工期压缩一个月的决定	在编制工程概算时，确定了建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用	将拆除工程分包给了具有相应资质等级的施工单位，并在作出翌日进行拆除工程施工的决定的当天，将有关资料报送主管部门	实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故	BD
886	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位的主要安全责任有（）。	多选题	应按规定进行勘察提供真实的勘察文件	应按规定进行勘察提供准确的勘察文件	严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施的安全	严格执行操作规程，采取措施保证周边建筑物、构筑物的安全	发现问题，应当要求施工单位整改或暂时停止施工，并及时报告建设单位	ABCD

887	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位的主要安全责任有（）。	多选题	审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准	如发现问题应要求施工单位整改或暂时停止施工	按法律、法规和工程建设强制性标准实施监理	对建设工程安全生产承担管理责任	负责建设工程安全许可证的申报	ABC
888	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的要求，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求包括（）。	多选题	1万平方米以下的建筑工程不少于1人	1万-5万平方米的装修工程不少于2人	5万平方米及以上的设备安装工程不少于3人	1万-5万平方米的线路管道不少于5人	5000万元以下的设备安装工程不少于3人	AB
889	下列关于施工单位的陈述中，正确的是（）。	多选题	无论总承包单位与分包单位，都应依法取得相应的资质等级证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程	所有的施工工程都可以分包，但由总承包单位对施工现场的安全生产负总责	如果总承包单位与分包单位签订的分包合同中明确了有关的安全生产权利、义务，则分包单位对分包工程的安全生产负责	如因分包单位不服从总承包单位的管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任	危险作业人员的意外伤害保险由总承包单位和分包单位共同支付	AD
890	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列事故中，属于重大事故的有（）。	多选题	某建筑施工企业发生的导致31人死亡的事故	某危险化学品企业发生爆炸导致60人重伤的事故	某煤矿企业瓦斯爆炸造成15人死亡的事故	某烟花爆竹企业发生的造成直接经济损失200万元的事故	某企业尾矿库溃坝造成直接经济损失6000万元的事故	BCE
891	某日9时，某建设工地发生事故，现场安全员立即将事故情况向施工企业负责人报告，企业负责人立即组织人员前往现场营救。事故造成7人当场死亡，3人受伤送医院治疗。次日7时施工企业负责人向当地县安全监管局报告事故情况，3日后1人因救治无效死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列关于该起事故报告的说法中，正确的有（）。	多选题	现场安全员只向企业负责人报告，未及时向当地安全监管局报告，属违法行为	企业负责人在事故发生后22小时向当地安全监管局报告事故情况，属于迟报	企业负责人还应该向建设主管部门报告	因死亡人数增加1人，企业应当及时向当地县安全监管局和建设主管部门补报	当地县安全监管局应当向上一级安全生产监管部门报告	BCDE
892	某地甲、乙、丙、丁、戊五家企业发生了下列生产安全事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，其中属于较大事故的有（）。	多选题	甲企业发生事故造成5人死亡，2000万元直接经济损失	乙企业发生事故造成2人死亡，11人重伤	丙企业发生事故造成15人急性工业中毒	丁企业发生事故造成5人重伤，6000万元直接经济损失	戊企业发生事故造成55人重伤	ABC
893	根据《安全生产事故报告与调查处理条例》规定，事故调查报告应包括的内容有（）。	多选题	事故发生单位概况	事故发生经过和事故救援情况	事故造成的人员伤亡和直接经济损失	事故发生的原因和事故性质	事故发生单位的经营状况	ABCD
894	根据《安全生产事故报告与调查处理条例》规定，事故调查组履行的职责有（）。	多选题	查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失	认定事故的性质和事故责任	决定对事故责任者的处理决定	总结事故教训，提出防范和整改措施	提交事故调查报告	ABDE
895	依据《工伤保险条例》的规定，下列情形中，应当被认定为工伤的有（）。	多选题	员工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害	员工在上班途中，受到因他人负主要责任的交通事故伤害	员工在工作时间和工作岗位，突发心脏病死亡	员工因公外出期间，由于工作原因受到伤害	员工在工作时间和工作场所内，因饮酒导致操作不当而受伤	ABD
896	依据《工伤保险条例》的规定，下列应当认定为工伤的情形有（）。	多选题	某职工违章操作机床造成右臂骨折	某职工外出参加会议期间，在宾馆内洗澡时滑倒，造成腿骨骨折	某职工在上班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害	某职工在下班后清理机床时，机床意外启动造成职工受伤	某职工在易燃作业场所内吸烟，导致火灾，本人受伤	ABCD

897	王某已经怀孕6个月，仍然坚持继续上班，王某产前的工资是8000元，该用人单位上年度职工月平均工资标准为5500元。但由于考虑用人单位女职工较少，所以并未给职工缴纳职工生育保险，该用人单位的下列做法中，符合《女职工劳动保护特别规定》的是（）。	多选题	安排王某在监控室夜间看护监控视频两个半月后开始休产假	王某在休产假期间的工资按用人单位上年度职工月平均工资标准5500元支付	若王某生育为双胞胎用人单位准予休产假120天	王某产假期间的生育津贴，按照8000元的标准由用人单位支付	王某生育的医疗费用由用人单位承担	CDE
898	根据《生产安全事故应急条例》的规定，下列情形中生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的有（）。	多选题	法定代表人及主要负责人发生重大变化的	应急指挥机构及其职责发生调整的	安全生产面临的风险发生重大变化的	重要应急资源发生重大变化的	在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题的	BCDE
899	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患治理方案应当包括（）等内容。	多选题	治理的目标和任务	采取的方法和措施	负责治理的机构和人员	治理过程中的安全评估	隐患整改难易程度分析	ABC
900	按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的规定，事故隐患分为（）。	多选题	轻微事故隐患	一般事故隐患	重大事故隐患	较大事故隐患	特大事故隐患	BC
901	依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患报告内容应包括（）。	多选题	隐患的现状及其产生原因	隐患排查所需资金	隐患的危害程度分析	事故隐患的责任主体	隐患的治理方案	ACE
902	下列属于建设单位消防设计和施工的质量责任的有（）。	多选题	依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查	选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位	选用合格的消防产品	对消防施工质量签字确认	选择满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料	ABCE
903	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，关于事故信息的续报，下列说法正确的有（）。	多选题	一般事故每日至少续报1次	较大事故每日至少续报2次	重大事故每日至少续报2次	特别重大事故每日至少续报3次	火灾事故自发生之日起7日内伤亡人数发生变化的，应当当日补报	ACE
904	依据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应当编制本单位的综合应急预案，该预案应当包括（）。	多选题	事故预防及应急保障	危险性分析	本单位的应急组织机构及其职责	预案体系及响应程序	可能发生的事故特征	ACD
905	依据《生产安全事故应急预案管理办法》，应当组织专家对其编制的应急预案进行评审的单位有（）。	多选题	建筑施工单位	危险化学品生产经营单位	放射性物品的运输单位	矿山企业	小规模的家俱加工厂	ABD
906	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租使用的情形有（）。	多选题	经检验未达到安全技术标准规定的	属于国家不鼓励使用的	没有完整安全技术档案的	安全保护装置齐全有效的	超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的	ACE

907	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）。	多选题	属于国家明令淘汰或者禁止使用的 没有完整安全技术档案的	没有完整安全技术档案的	经检验达不到安全技术标准规定的	超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的	没有齐全有效的安全保护装置的	ACD
908	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料（）。	多选题	安装、拆卸合同及安全协议书	建筑起重机械出厂合格证	安装拆卸工程专项施工方案	安全施工技术交底的有关资料	安装工程验收资料	ACDE
909	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，关于安全生产许可证管理制度的说法，正确的有（）。	多选题	安全生产许可证的有效期为3年	未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动	建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证	企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期	企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原发证机关同意，可延期	ABCE
910	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，下列要求中，属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有（）。	多选题	建立、健全安全生产责任制	保证本单位安全生产条件所需资金投入	保障工程质量和安全的具体措施	管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训	已经取得建设工程规划许可证	ABD
911	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，以下说法正确的有（）。	多选题	施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志	专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底	监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施定期抽查	施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案	按照规定需要进行第三方监测的危大工程，监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施	ABDE
912	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》，说法正确的是（）。	多选题	安管人员应当参加安全生产考核，履行安全生产责任	安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满前3个月内申请证书延续	安全生产考核合格证书有效期3年，未发生死亡事故的，证书有效期延续5年	建筑施工企业每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗	安管人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的，由原考核机关撤销安全生产考核合格证书；“安管人员”1年内不得再次申请考核	ABD
913	触电事故分为电击和电伤，电击是电流直接作用于人体所造成的伤害；电伤是电流转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体造成的伤害。电击的主要特征有（）。	多选题	受伤严重程度和人体自身情况有密切关系	主要伤害人的皮肤和肌肉	人体表面受伤后留有大面积明显的痕迹	受伤害的严重程度与电流的种类有关	受伤害程度与电流的大小有关	ADE
914	电击分为直接接触电击和间接接触电击，直接接触电击是指电气设备在正常运行条件下，人体直接接触了设备的带电部分所形成的电击。下列说法中，属于直接接触电击的有（）。	多选题	打开电动机的绝缘外壳，使用非绝缘螺丝刀维修带电电机导致触电	高压电线断裂掉落到路边的起重机上，导致车上休息的起重机司机触电	电动机接线盒盖脱落，手持金属工具碰到接线盒内的接线端子	电风扇漏电，手背直接碰到电风扇的金属保护罩	检修工人手持电工刀割带电的导线	ACE
915	在每年的安全生产事故统计中可以发现，触电事故造成的死亡人数占据非常大的比例，每年由于触电造成的死亡人数超过8000人。触电事故具有一定的特性，下列关于触电事故的特性，说法正确的是（）	多选题	触电的伤害程度用电流指数来表示，与电流通过人体的途径有关，左手至胸部的电流指数1.5，危害最大	左脚至右脚的电流途径能使电流不通过心脏，因此对人体没有伤害	男性对电流的感知比女性更为敏感，感知电流阈和摆脱电流阈约为女性的2/3	人体阻抗受到电流强度、人体表面潮湿程度和接触电压等因素的影响	触电事故发生在移动式设备、临时性设备上居多，农村触电事故发生的比城市多	ADE
916	电气火灾爆炸是由电气引燃源引起的火灾爆炸，电气装置运行中产生的危险温度、电火花和电弧是导致电气火灾爆炸的重要因素。下列电气引燃源中，属于危险温度的是（）。	多选题	电气设备正常工作或正常操作过程中所产生的电火花	家用电冰箱、电风扇等电气设备发生漏电并且电流集中在一点	交流异步电动机转动部分被卡死或轴承损坏，造成堵转或负载转矩过大	交流异步电动机在额定电压和功率下运转	电动机、发电机等电气设备短路或过载引起电流过大	BCE

917	电气装置运行中产生的危险温度、电火花和电弧是导致电气火灾爆炸的重要因素。下列关于电气引燃源的说法中，正确的有（）。	多选题	变压器、电动机等电气设备铁心涡流损耗异常增加，将造成铁心温度升高，产生危险温度	短路电流流过电气设备时，主要产生很大的电动力，造成设备损坏，而不会产生危险温度	三相四线制电路中，节能灯、微波炉、电焊机 etc 电气设备产生的三次谐波容易造成中性线过载，带来火灾隐患	铜、铝接头经过长期带电运行，接触状态会逐渐恶化，导致接头过热，形成引燃源	雷电过电压、操作过电压会击穿电气设备绝缘，并产生电弧	ACDE
918	绝缘材料的性能决定了该材料被击穿的可能性。下列关于绝缘材料性能和绝缘材料击穿特性的说法中，不正确的有（）。	多选题	介电常数是表明绝缘极化特征的性能参数，介电常数越大，材料的极化过程越慢	材料的耐弧性能是热性能的一项重要指标，一般无机物的耐弧性能要大于有机物	固体击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿等，电击穿作用时间短，击穿电压高，热击穿电压作用时间长，电压较低	气体击穿是碰撞电离导致的电击穿，击穿后绝缘性能将无法恢复	液体被击穿后，绝缘性能将完全无法恢复	DE
919	不同的接地、接零保护方式的配电系统，如IT系统（保护接地）、TT系统和TN系统（保护接零）工作原理不一致，能提供的保护也不一致。下列关于上述三种系统的工作原理和保护原理的说法中，正确的是（）。	多选题	根据戴维南定理接地保护系统在有低电阻接地时加在人体的电压是安全电压	接零保护系统中，发生故障时故障电流不会很大可能不足以使漏电保护器动作	保护接零的原理是当某相带电部分触及设备外壳时，马上形成短路，促使保护元件动作，能够把设备电源断开	接地保护系统是通过低电阻接地，把故障电压控制在安全范围以内	TN系统由于故障得不到迅速切除，故只有在采用其他间接接触电击的措施有困难的情况下才考虑	ACD
920	电击分为直接接触电击和间接接触电击，针对这两类电击应采取不同的安全技术措施。下列技术措施中，对预防直接接触电击有效的有（）。	多选题	采用保护接地系统	应用加强绝缘的设备（II类设备）	将电气设备的金属外壳接地	与带电体保持安全距离	将带电体屏蔽起来	DE
921	剩余电流动作保护器是在规定条件下，当剩余电流达到或超过给定值时，40能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。下列关于剩余电流动作保护器的说法中，正确的是（）。	多选题	在额定漏电动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护装置，在其他保护措施失效时，也可作为直接接触电击的补充保护	剩余电流动作保护器能够防护所有线路中有电流变化的触电事故	剩余电流保护器中的零序电流互感器线圈能够直接使电路断开，起到保护作用	剩余电流动作保护器的工作原理要求，电路中必须要有电流损耗造成电流差，保护器才会动作	剩余电流动作保护器是兼防直接接触电击和间接接触电击的有效防护措施	ADE
922	为防止电气设备或线路因绝缘损坏形成接地故障引起的电气火灾，应装设当接地故障电流超过预定值时能发出报警信号或自动切断电源的剩余电流动作保护装置。下列场所中必须安装剩余电流动作保护装置的设备和场所是（）。	多选题	游泳池使用的电气设备	II类电气设备	医院用于接触人体的电气设备	III类移动式电气设备	临时用电的电气设备	ACE
923	良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必要条件，选择绝缘材料应视其环境适应性，下列情形中，可能造成绝缘破坏的有（）。	多选题	石英绝缘在常温环境中使用	矿物油绝缘中杂质过多	陶瓷绝缘长期在风吹日晒环境中使用	聚酯漆绝缘在高电压作用环境中使用	压层板绝缘在霉菌侵蚀的环境中使用	BCDE
924	施工升降机是提升建筑材料和升降人员的重要设施，如果安全防护装置缺失或失效，容易导致坠落事故。下列关于施工升降机联锁安全装置的说法中，正确的有（）。	多选题	只有当安全装置关合时，机器才能运转	联锁安全装置出现故障时，应保证人员处于安全状态	只有当机器的危险部件停止运行时，安全装置才能开启	联锁安全装置不能与机器同时开启但同时闭合	联锁安全装置可采用机械、电气、液气或组合的形式	ABCE
925	桥架类型起重机的特点是以桥形结构作为主要承载构件，取物装置悬挂在可沿主梁运行的起重小车上。下列起重机属于桥架类型起重机的是（）。	多选题	塔式起重机	桥式起重机	门座式起重机	流动式起重机	绳索起重机	BE
926	起重机典型的事故以重物失落事故为首，指的是起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和设备毁坏的事故。重物失落事故中又以脱绳事故发生的最多，造成起重机脱绳事故的原因有（）。	多选题	超重	重物的捆绑方法与要领不当	钢丝绳磨损	吊装重心选择不当	吊载遭到碰撞、冲击	BDE

927	起重机械重物失落事故是指起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和设备毁坏的事故。下列事故中，属于起重机械重物失落事故的有（）。	多选题	维修工具坠落事故	脱绳事故	脱钩事故	吊钩断裂事故	断绳事故	BCDE
928	倾翻事故是自行式起重机的常见事故，下列原因中，能够造成倾翻事故的是（）。	多选题	野外作业场地支承地基松软	起重机支腿未能全部伸出	悬臂伸长与规定起重量不符	无防风夹轨装置导致倾倒	无固定锚链从天桥上翻落	ABC
929	起重机常发生机体摔伤事故，机体摔伤事故可能导致机械设备的整体损坏甚至造成严重的人员伤亡，以下起重机中能够发生机体摔伤事故的是（）。	多选题	汽车起重机	门座式起重机	塔式起重机	履带起重机	门式起重机	BCE
930	《起重机械安全规程》规定，露天工作于轨道上运行的起重机，如门式起重机、装卸桥、塔式起重机和门座式起重机，均应装设防风防爬装置。下列属于防风防爬装置的是（）。	多选题	夹轨器	锚定装置	铁鞋	安全钩	防后倾装置	ABC
931	起重机的安全操作与避免事故的发生紧密相关，起重机械操作人员在起吊前应确认各项准备工作和周边环境符合安全要求，关于起重机吊运前的准备工作的说法，错误的是（）。	多选题	起重前应进行一次性长行程、大高度试吊，以确定起重机的载荷承受能力	主、副两套起升机构不得同时工作	被吊重物与吊绳之间必须加衬垫	司索工一般负责检查起吊前的安全不承担指挥任务	起吊前确认起重机与其他设备或固定建筑物的距离在0.5m以上	ABCD
932	起重机安全操作规程的制定是为了有效防护起重事故的发生，根据起重机械安全规程的要求，下列说法正确的是（）。	多选题	正常操作过程中，不得利用极限位置限制器停车，必要时可以利用打反车进行制动	不得在起重作业过程中进行检查和维修	吊物不得从人头顶上经过，吊物和起重臂下不得站人	起升、变幅机构的制动器可以带载增大作业幅度	如作业场地为斜面，则工作人员应站在斜面下方	BC
933	施工升降机的每个吊笼都应设置防坠安全器，在吊笼超速或悬挂装置断裂时，能将吊笼制停，防止发生坠落事故。下列对防坠安全器的要求中，正确的有（）。	多选题	升降机的对重质量小于吊笼质量时，应采用双向防坠安全器	当吊笼装有两套安全器时，都应采用渐进式安全器	钢丝绳式施工升降机可采用瞬时式安全器	齿轮齿条式施工升降机应采用匀速式安全器	作用于两个导向杆的安全器，工作时应同时起作用	BE
934	起重机械触电事故是指从事起重操作和检修作业的人员，因触电而导致人身伤亡的事故，为防止此类事故，主要应采取的防护措施有（）。	多选题	照明使用安全电压	与带电体保持安全距离	保护线可靠连接	电源滑触线断电	加强屏护	ABE
935	气瓶附件是气瓶的重要组成部分对气瓶安全使用起着非常重要的作用安全附件的完好程度决定了气瓶的安全程度，下列关于气瓶安全附件的说法中，正确的是（）。	多选题	氧气和强氧化性气体的瓶阀密封材料必须采用油性的阻燃材料	非重复充装瓶阀必须采用可拆卸的方式与非重复充装气瓶匹配	瓶阀出厂时应从同一批次中随机抽取20%检查合格证	液化石油气瓶阀的手轮材料必须有阻燃性能	其公称爆破压力应为气瓶的水压试验压力	DE
936	气体的存储一般是利用气罐、气瓶，因此气罐、气瓶充装安全成为比较关键的一环。气瓶充装站不仅需要负责气体的安全充装，同时也要加强气体充装的安全管理。下列关于气瓶充装过程中的说法，错误的是（）。	多选题	气瓶运送过程中应轻装、轻卸，严禁拖拽气瓶、随地平滚气瓶飞顺坡横或竖滑下或用脚踢气瓶	气瓶充装人员严禁肩扛、背驼气瓶，人工运送时只能怀抱、托举气瓶	当人工将气瓶向高处举放或气瓶从高处落地时，必须有人在旁指挥	使用金属链绳捆绑气瓶后吊运，应装设静电消散装置	氧气瓶与乙炔气瓶同车运输时应做好防火隔离措施	BCDE

937	气瓶安全附件是气瓶的重要组成部分，对气瓶安全使用起着至关重要的作用。下列部件中，属于气瓶安全附件的有（）。	多选题	易熔塞	瓶阀	瓶帽	汽化器	防震圈	ABCE
938	不同火灾场景应使用相应的灭火剂，选择正确的灭火剂是灭火的关键。下列火灾中，不能用水灭火的是（）。	多选题	普通木材家具引发的火灾	切断电源的电气火灾	硫酸、盐酸和硝酸引发的火灾	废弃状态下的化工设备火灾	锅炉因严重缺水事故发生的火灾爆炸	CE
939	二氧化碳灭火器是利用其内部充装的二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火的一种灭火器具。下列关于二氧化碳灭火器的说法中，正确的是（）。	多选题	二氧化碳灭火器的作用机理是利用降低氧气含量，造成燃烧区域缺氧而灭火	使用二氧化碳灭火器灭火，氧含量低于15%时燃烧终止	二氧化碳灭火器适用于扑救600V以下的带电电器火灾	1kg二氧化碳液体足以使1m ³ 空间范围内的火焰熄灭	二氧化碳可以用于扑灭精密仪器仪表的初起火灾	ACDE
940	灭火器种类的正确选择对于初起火灾的扑灭以及火灾的前期自救有着重要的意义，下列关于灭火器的选择，说法正确的是（）。	多选题	轻金属如钾、钠等火灾不能用水流冲击灭火，只能用干粉灭火器或砂土掩埋	高倍数泡沫灭火剂适用于油罐区失控性火灾的扑灭	泡沫灭火器可用于甲烷气体火灾的扑灭	清水灭火器适用于扑救可燃固体物质火灾	二氧化碳灭火器适用于贵重设备火灾的扑灭	BDE
941	企业负责人在安全生产考核合格证书有效期内，有（）行为之一的，在安全生产考核合格证书有效期届满时，应重新考核。	多选题	所在企业发生过较大及以上等级生产安全责任事故或两起及以上一般生产安全责任事故	所在企业存在违法违规行为，或本人未依法认真履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的	未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的	未按规定提出延期申请的	颁发管理机关认为没有必要重新考核的其他行为	ABCD
942	企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目的（）检查。	多选题	质量	安全	生产状况	项目负责人的带班生产情况	施工进度情况	ABCD
943	生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（）。	多选题	责任人员	考核标准	考核时间	考核人员	责任范围	ABE
944	施工中发生事故时，建筑施工企业应当（）。	多选题	立即展开事故调查	立即采取有效措施减少人员伤亡和事故损失	立即对事故责任人做出处理	及时、如实向有关部门报告	在控制事故扩大后再上报有关部门	BD
945	安全生产费用的专款专用是指施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用应当用于（）。	多选题	施工安全防护用具的采购和更新	安全施工措施的落实	安全生产条件的改善	职工安全生产事故的赔偿	安全生产事故的调查	ABC
946	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产知识考核内容主要包括建筑施工安全的（）。	多选题	法律法规	规章制度	标准规范	管理基本理论	生产安全事故的防范及调查报告	ABCD

947	总承包单位配备项目专职安全生产管理人员数，（）符合要求。	多选题	1万平米及以下的工程不少于1人	1万平米至5万平米的工程不少于2人	5万平米以上的工程不少于3人，应当按专业配备专职安全生产管理人员	五千万至一亿元的工程不少于1人	一亿元以上的工程不少于3人	ABCE
948	建设工程施工安全管理坚持（）的方针。	多选题	安全第一	防消结合	综合治理	预防为主	责任到位	ACD
949	建筑施工企业的“安管人员”包括（）	多选题	企业主要负责人	项目负责人	专职安全人员	项目施工员	企业安全生产管理机构的人员	ABCE
950	建筑施工企业的主要负责人的安全责任包括（）。	多选题	建立健全企业安全生产管理体系	明确项目管理人员安全职责	设置安全生产管理机构	保证安全生产投入	督促检查本企业安全生产工作	ACDE
951	总包单位应对承揽的分包单位进行（）审查。	多选题	资质	安全生产许可证	人员数量	相关人员安全生产资格	相关人员技术水平	ABD
952	安全生产是是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身伤亡、财产损失等事故，采取的（）的一系列措施和活动。	多选题	控制自然灾害的破坏	保障人身安全和健康	环境免遭破坏	设备和设施免遭损坏	消除或控制危险和有害因素	BCDE
953	下列是关于失火后的处理措施的阐述，其中正确的选项有（）。	多选题	火警电话拨通后，要尽量讲清起火详细地址、火灾的程度以及着火的周边环境等情况	报警后，要尽量迅速地清理通往火场的道路，以便消防车能顺利迅速地进入扑救现场	“先控制，后消灭”，是火灾处置的一项基本原则	“救材重于救火”，也是火灾处置的一项基本原则	报警后，应派人在起火地点的附近路口或单位门口迎接消防车辆	ABCE
954	下面是关于雨季暑期施工的阐述，正确的是（）。	多选题	暑期作业应当调整作息时间，在高温场所作业应当采取通风和降温措施	场区内主要道路应当硬化，路面应起拱，两侧挖排水沟	大型临时设施选址要合理，避开滑坡、泥石流、山洪、坍塌等可能发生气象地质灾害地段	各种露天使用的电气设备应选择地势较高的干燥处放置	雷暴时，在室外逗留，登高作业	ABCD
955	建筑施工企业应当建立哪些消防安全管理制度（）。	多选题	消防安全教育与培训制度	可燃及易燃易爆危险品管理制度	治安保卫制度	消防安全检查制度	应急预案演练制度	ABDE
956	属于重大事故的是（）。	多选题	10人以上30人以下死亡	100人以上重伤	50人以上100人以下重伤	1000万元以上5000万元以下直接经济损失	5000万元以上1亿元以下直接经济损失	ACE

957	事故等级划分包括（）。	多选题	特别重大事故	一般事故	重大事故	较大事故	非常重大事故	ABCD
958	《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（），不得挪作他用。	多选题	施工安全防护用具及设施的采购和更新	安全施工措施的落实	发放职工工资	安全生产条件的改善	补偿损失	ABD
959	《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。	多选题	工会负责人	施工单位的主要负责人	项目负责人	专职安全生产管理人员	财务负责人	BCD
960	《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中有（）。	多选题	保证安全生产投入的有效实施	建立健全本单位安全生产责任制	及时、如实报告生产安全事故	组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案	组织制定实施本单位安全生产教育	ABCD
961	建筑施工企业不良记录的内容有（）。	多选题	发生生产安全死亡事故的	未经安全生产培训考核，未取得安全生产考核合格证书，擅自从事安全生产管理工作，情节严重的	被区县建设行政主管部门批评的	发生生产安全事故隐瞒不报、谎报，拖延报告或破坏事故现场，阻碍事故调查的	由于安全生产文明施工方面受到投诉的	ABD
962	职工有（）情形之一的，应当认定为工伤。	多选题	在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的	患职业病的	工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的	因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的	法律、法规规定应当认定为工伤的其他情形	ABCD
963	质量事故的处理过程包括事故调查及事故原因分析和（）	多选题	制定事故处理方案	事故处理	事故处理的鉴定验收	提交处理报告	修补、加固、返工或报废	ABCD
964	质量事故处理的内容主要包括（）	多选题	事故调查	事故原因分析	制定事故处理方案	事故技术处理	事故责任处罚	DE
965	按照对施工环境管理的基本要求，工程施工中的污染防治，要求做到“三同时”，即防治污染的设施必须与主体工程（）。	多选题	同时报批	同时设计	同时施工	同时验收	同时投产使用	BCE
966	下列关于安全生产责任的说法中，正确的有（）	多选题	实行总承包的由总承包单位负责，分包单位向总包单位负责	实行总承包的由分包单位负责，总包单位承担连带责任	分包单位要服从总包单位对施工现场的安全管理	分包单位要在其分包范围内建立施工现场安全生产管理制度，并组织实施	实行总承包的由分包单位负责，总包单位不承担责任	ACD

967	以下关于安全许可证说法中，正确的有()	多选题	建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门进行颁发和管理	安全生产许可证的有效期为3年	安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续	安全生产许可证有效期可延期3年	国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理	BCDE
968	下列工程建造活动中的工种，属于特殊作业人员的有()	多选题	混凝土工	瓦工	架子工	爆破工	起重工	CDE
969	施工单位办理施工起重机械使用登记时，须提交的有关资料包括()	多选题	设计文件、制造质量证明书	使用说明书、安装证明	监督检验证书	施工组织设计	施工起重机械的管理制度和措施	ABCE
970	下列建筑材料中，属于材料供货商，需要提供《建材备案证明》的有()	多选题	水泥	人造板	烧结砖、砌块	电工套管	混凝土外加剂	ACDE
971	下列建筑材料中，属于需要实施强制性产品认证的有()	多选题	建筑用安全玻璃	瓷质砖	混凝土防冻剂	溶剂型木器涂料	偶做土防冻剂	ABCD
972	下列属于施工项目竣工质量验收条件的是()	多选题	有完整的技术档案和施工管理资料	建设单位已按合同约定支付工程款	有建设单位签署的工程质量保修书	对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》	建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕	ABDE
973	下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有()	多选题	建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费	建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费	工伤保险是属于法定的强制性保险	建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。	工伤保险不属于法定的强制性保险	ABCD
974	下列情形中，视同工伤的情形有()。	多选题	在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的	在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的	在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的	职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的	在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的	ABD
975	根据《安全生产法》相关规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应采取以下哪些举措()	多选题	组织抢救，防止事故扩大	采取措施减少人员伤亡和财产损失	按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门	及时上报事故情况，不得隐瞒不报、谎报或者迟报	立即组织现场踏勘，查找事故原因	ABCD
976	编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括()	多选题	预防安全事故的发生	确保在紧急情况下按合理的响应流程采取适当的救援措施	预防和减少可能由事故引发的职业健康安全和环境影响	明确应急救援组织、人员、职责	确定报警系统、方式、联络方法和信息发布标准、方式	BC

977	施工生产安全事故应急预案体系包括（）	多选题	综合应急预案	应急处理方案	专项应急预案	现场处置方案	现场调查方案	ACD
978	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容包括（）	多选题	事故发生单位概况	事故发生原因	人员伤亡与经济损失情况	事故防范与整改措施	对事故责任人的处罚结果	ABCD
979	施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。	多选题	工程概况牌	组织结构图	消防保卫（防火责任）牌	环境保护牌	安全生产牌	ACE
980	下列法的形式中，属于我国法的形式有（）	多选题	习惯法	判例	规范性法律文件	宗教法	国际条约	CE
981	下列属于法人应具备的条件有（）	多选题	依法成立	有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费	能够独立承担民事责任	有法定代表人	具有委托代理人	ABCD
982	关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）	多选题	在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业	科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物	建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关	环保行政主管部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查	“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段	BD
983	根据《节约能源法》，属于企业加强用能管理义务的有（）	多选题	制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗	建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励	按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具	建立能源消费统计和能源利用状况分析制度	积极实行能源消费包费制	ABCD
984	根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。	多选题	矿山企业	建筑施工企业	日用化学品生产、经营、储存单位	危险化学品生产、经营、储存单位	烟花爆竹、民用爆破器材生产企业	ABDE
985	下列要求中，属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有（）	多选题	建立、健全安全生产责任制	有保证本单位安全生产条件所需资金投入	有保障工程质量和安全的具体措施	管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训	已经取得建设工程规划许可证	ABD
986	施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理，下列说法中，正确的有（）	多选题	禁止在作业区域使用明火	禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火	电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗	确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准	易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施	BCE

987	根据《工伤保险条例》，工伤职工有()的情形，停止享受工伤保险待遇。	多选题	丧失享受待遇条件的	离开任职单位的	拒不接受劳动能力鉴定的	拒绝治疗的	工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的	ACD
988	重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括()	多选题	建立消防档案	确定消防安全管理人	对职工进行岗前消防安全培训	定期组织消防安全培训和消防演练	实行每周防火巡查，并建立巡查记录	ABCD
989	根据《生产安全事故应急预案管理办法》，应急预案应当及时修订并归档的情形包括()	多选题	单位经营状况发生变化的	应急指挥机构及其职责发生调整的	面临的事故风险发生重大变化的	依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的。	重要应急资源发生重大变化的	BCDE
990	根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于安全事故报告的说法，正确的有()	多选题	单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告	生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守	自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报	事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门	可能对周边群众和环境产生危害的事故，施工单位应当及时发出预警信息	ABCE
991	事故调查组的组成应当遵循精简、高效的原则。根据事故的具体情况，事故调查组成员包括()。	多选题	施工单位技术负责人	安全生产监督管理部门人员	人民检察院相关人员	监察机关人员	公安机关人员	BCDE
992	根据《安全生产法》，施工企业应对作业人员进行安全生产教育培训的情形有()	多选题	作业人员进入新的岗位或新的施工现场	发生重大安全事故	采用新技术、新设备	特种作业人员	制定专项施工方案	ACD
993	关于施工企业对全体员工进行安全生产教育培训的说法，正确的有()	多选题	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训	未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业	施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训	劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训	生产经营单位不必建立安全生产教育和培训档案	ABD
994	下列人员中，属于建筑施工企业特种作业人员的有()	多选题	建筑电工	混凝土工	起重信号工	起重机械安装拆卸工	钢筋工	ACD
995	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会并根据论证报告修改完善专项方案。而后经()签字，方可组织实施。	多选题	施工单位技术负责人	项目总监理工程师	设计单位负责人	建设单位项目负责人	专职安全生产管理人员	ABD
996	根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有()	多选题	项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业2年	构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任	处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款	向社会公布曝光	项目经理为相关注册执业人员的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册	BCD

997	关于某国家重点建设项目工程监理的说法，正确的有（）	多选题	工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一	该工程必须实行监理	监理单位可以部分转让其监理业务	监理单位不得与被监理的单位有隶属关系	未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款	ABD
998	根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程最低保修期限说法，正确的有（）	多选题	供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期	有防水要求的卫生间为5年	房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限	电气管道为2年	设备安装和装修工程为3年	BCD
999	根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）	多选题	基础设施工程	设备安装、装修工程	电气管线、给排水管道工程	门禁监控系统	供热与供冷系统	ABCE
1000	关于保证模板安装施工安全基本要求的说法，正确的有（）	多选题	雨期施工，高耸结构的模板作业，要安装避雷装置	夜间施工，必须有足够的照明	架空输电线路下方进行模板施工，如果不能停电作业，应采取隔离防护措施	模板工程的操作架子可以自由堆放材料	微风天气不宜进行大块模板拼装和吊装作业	ABC